

IBMパーソナルシステム/55[®] モデル5527-U

PS/55 note N27sx



VGA対応大型TFTカラー液晶ディスプレイ搭載。

大容量80MBハードディスク内蔵のPS/55[®] noteカラー・モデル。

- ▶ 640×480ドット、4,096色中16色同時表示可能な、10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ。
- ▶ グラフィック・モード(320×200ドット)では256色同時表示可能。
- ▶ ポインティング・デバイスとして、便利なトラック・ボールを標準装備。
- ▶ Micro Channel[®] アーキテクチャー採用。
- ▶ 先進のオペレーティング・システム、OS/2[®] J2.0 (VGA対応)と、IBM DOSバージョン J5.0/Vをサポート。

CPU	メモリー	表示	HDD	FDD
486SX 20MHz	標準2MB 最大16MB	VGA	80MB	3.5型 1.44MB/720KB

5527-U08: 898,000円 (表示価格に消費税は含まれておりません。)

PS/55 note N27sx

[VGA対応のTFTカラー液晶ディスプレイ] コンパクトなボディながら、デスクトップなみの高度なパフォーマンスを実現。高速32ビットCPU・4386SX** -20MHzを搭載し、データ・バスにはMicro Channelアーキテクチャーを採用しています。また、応答性および視野角度に優れた640×480ドット表示のVGA対応大型TFT(Thin Film Transistor)カラー液晶ディスプレイにより、快適な使用環境を実現しています。

[携帯使用できる大容量カラーノート] 大容量80MBハードディスクと3.5型ディスク・ドライブを装備。メイン・メモリーは標準で2MB、最大で16MBまで拡張可能で、高機能アプリケーションや大量のデータも余裕を持って処理します。バッテリーパックが標準で2個付いており、1.0時間の連続使用が可能。さらに、最長2時間15分まで使用可能な外付けパワー・バックなど、使い方に合わせて選べる便利なアクセサリがそろっています。

[OS/2 J2.0とIBM DOSバージョンJ5.0/Vに対応] 2つの高機能オペレーティング・システム、OS/2 J2.0とIBM DOSバージョンJ5.0/Vをサポート。統合プラットフォーム・OS/2 J2.0上では、OS/2対応アプリケーションをはじめ、日本語Microsoft** Windows** V3.0やDOS/Vのアプリケーションもサポート。日本と世界で豊富にそろったアプリケーションを、操作しやすいGUI(Graphical User Interface)のもと、マルチ・タスクで自由に使いこなすことができます。またIBM DOSバージョンJ5.0/V上では、DOS/V対応の日本語ソフトやMS** Windows V3.0はもちろん、世界中で利用されているPC DOS用のアプリケーションが使用できます。

[優れた通信機能で多彩に活躍] オプションの通信用カートリッジに3270や5250、トークン・リング・ネットワークなどのカードを接続すれば、ホスト・コミュニケーションやLANへの接続ができます。また、本体の内蔵モデム・スロットには、シリアル・アダプター(2nd)や内蔵データ/ファックス・モデム、内蔵SDLCモデムなどが装着できます。

【主なオプション】

80387SX/20MHz数値演算プロセッサ (ID # 07G0553)	120,000円
2MB記憶拡張IC DRAMカード (ID # 06G3241)	80,000円
4MB記憶拡張IC DRAMカード (ID # 06G3242)	160,000円
8MB記憶拡張IC DRAMカード (ID # 06G3243)	320,000円
通信用カートリッジ (ID # 06G3244)	45,000円
トークン・リング・ネットワーク・アダプター/A (ID # 4773083) *1	130,000円
トークン・リング・ネットワーク16/4アダプター/A (ID # 93F2970) *1	142,000円
多手続通信アダプター/V/A (ID # 95F4528) *1	58,000円
シリアル・アダプター(2nd) (ID # 79F6876)	12,000円
内蔵データ/ファックス・モデム (ID # 94X2505)	60,000円
内蔵SDLCモデム (ID # 35G3891)	98,000円
ACアダプター (ID # 06G8461)	35,000円
ミニマウスII-B (ID # 07G3159)	12,000円
数値キーボードIII (ID # 79F6408)	12,000円
NIMHバッテリー・バック(5527-U) (ID # 06G3247)	20,000円
外付けパワー・バック(5527-U) (ID # 06G3248)	35,000円
3270接続アダプター・プログラム・キット *1	
5250アダプター/A プログラム・キット *1	

*1 通信用カートリッジに装着できます。

注) 液晶ディスプレイでは、表示内容によって明るさのむらや、微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。

* IBM, パーソナルシステム/55, PS/55, OS/2, Micro Channelは、IBM Corp.の商標。

** 4386SXは、インテル社の商標。Microsoft, MS, Windowsは、米国マイクロソフト社の商標。ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標。



システム装置

モデル		5527-リシステム装置
		UDS
プロセッサ	標準装備	4386SX-20MHz
	オプション	80387SX-20MHz数値演算プロセッサ
主記憶(RAM)	標準	2MB
	最大	16MB
	V R A M	256KB
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	3.5型(1.44MB/720KB)1ドライブ
	ハードディスク	80MB
バス・アーキテクチャー		Micro Channelアーキテクチャー 16ビット データバス
インターフェース		RS-232C通信ポート(9ピン), プリンター・ポート, VGAポート マウス・数値キーボード共通ポート, 拡張バス・コネクタ
オプション用スロット		メモリー拡張用2, 内蔵モデム用1
ディスプレイ		10.4インチTFTカラー液晶 4,096色中256色同時表示可能(320×200ドット・モード) 4,096色中16色同時表示可能(640×480ドット・モード)
ビデオ・サブシステム		VGA
グラフィック表示		640×480ドット
テキスト表示		漢字:40文字×25行, 英数カナ:80文字×25行
文字フォント		漢字:16×16ドット, 英数カナ:8×16ドット
キーボード		89キー・JISひらがな配列
機密保護機構		パスワード機能(バッテリー・バックアップ)
カレンダー・時計機能		バッテリー・バックアップ
寸法(mm)		325(W)×278(D)×71(H)
重量(kg)		5.0
消費電力(W)		50.0(最大)
電源		ACアダプター AC100-240V(50/60Hz) バッテリー・バック(NIMH)×2 充電時間約3.0時間 連続動作時間 約1.0時間(HDD/FDD 10%使用時)
主な付属品		バッテリー・バック2個, ACアダプター, マニュアル(クイック・リファレンス他), リファレンス・ディスク, デバイス・ドライバー・ディスク, 保証書

プリンター(印刷装置)

型式	価格	型式	価格	型式	価格
5572-H02	89,800円	5577-G02	378,000円	5585-H01	455,000円
4208-S02	155,000円	5577-H02	498,000円	5587-H01	758,000円
5575-H02	265,000円	5579-H02	818,000円		

- 他社製品:ESC/P** J84対応の製品
- 他社製品については、これらの製品の使用を推薦あるいは保証するものではありません。
- 他社製プリンターをご購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることをご確認されるようお願いいたします。



日本アイビーエム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12 TEL(03)3586-1111代
2-92 Printed in Japan N:G518-3776-0

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。● 表示画面および印刷結果の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。● このカタログに記載の価格は、1992年2月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのものです。



N:G518-3776-00