ThinkPad® G40

- ・クラス最高峰の高速CPU、
- インテル Pentium®4 3GHz搭載モデルを用意
- ・コンボ・ドライブ搭載モデルを大幅に追加ラインアップ ・全モデルに256MBメモリーを搭載(PC-2100 DDR SDRAM)
- ・ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」 ・複数の通信設定をワン・クリックで切り替える
- IBM Access Connections
 ・問題解決を支援する「IBM Access Support」
- ・Jサポート



Windows® XP Professional 搭載機種

- · 2388-7JJ/7KJ/ADJ/APJ/4KJ/4XJ/5EJ (Windows XP Professional)
- · 2388-7ZJ/7YJ/AYJ/AZJ/4YJ/4ZJ (Windows 2000 Professional)



クラス最高峰、Pentium4 3GHz採用

クラス最高峰となる高速CPU、Pentium4 3GHz を搭載したモデル(2388-5EJ)をラインアップ。デスクトップPCに匹敵する高性能を獲得すると同時に、排熱が効果的に行える緻密な内部設計などにより、IBM社内の厳格な「動作ノイズ測定試験」をクリア※。ノートPCならではの静かな作業環境で、ノートPCの枠を超えたハイパフォーマンスを利用できます。

※ テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。



ビジネス・ニーズを満たす オールインワン

ThinkPad G40は、ビジネスのニーズを確かに満 たす、デスクトップ・リプレース。 CD-ROMドライブ またはコンボ・ドライブと、FDDの両方を内蔵する ことでデスクワーク全般に対応しています。

※ ThinkPad G40の内蔵デバイスは固定されています。各種ウルトラベイ対応デバイスの利用は行えません。



コンフォートスラント・キーボード採用

定評ある「7列フルサイズ・キーボード」に緩やかな傾斜をつけた「コンフォートスラント・キーボード」を採用。手の置きやすいパームレストと、人間工学に基づいたキー・タッチで、優れた入力環境を実現させています。



大きく見やすい14.1/15.0型 大画面液晶

長時間のデスクワークで最も酷使されるのが "眼"。ThinkPad G40ではデスクワークに配慮 し、14.1型液晶搭載モデルと15.0型SXGA+液 晶搭載モデルの3つを用意しています。大きな画面、 見やすい表示で、ビジネス・パーソンに貢献します。

4つのUSB2.0対応周辺機器を 同時接続可能

デスクトップ・リプレースとして十分な機能と拡張性能を保つべく、USB2.0を4つ備えたほか、マウスやキーボードを活用するためのPS/2ポートから、パラレル、イーサネットなど充実のインタフェースを装備しています。USB2.0に周辺機器を4種同時につなげてもサポート可能なハイパワーと併せて、明日のビジネスにも対応する高性能を実現しています。




システムの基本パックアゥナ 9/11/2402 11:18 デーシェアカリケーションのシステル・イットンにはませられた特殊に直接か このエピューターでは低力は行われて、ほどか。 GD- このエピューターでは低力は行われて、ほどか。 GD-を書き扱い。GD-を書きの、展数にのシステムでは発達れて、ほとか。

コンボ・ドライブで リカバリーCD作成も可能

Cドライブの内容をバックアップし、リカバリーに 活用させるIBM Rapid Restore(TM) PCを搭載。CD-Rを利用したオリジナルのリカバリーCD 作成も可能なこのツールを、より有効に活用できるようCD-RW&DVDコンボ・ドライブ搭載モデルを用意しています。

※ PC起動後、「復元」アイコンをワン・クリックするだけであらかじめバックアップされていたデータを復元します。トラブルの状況によって、異なる場合がございます。



質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを プロセッサー 一次キャッシュ ※4 二次キャッシュ チップ・セット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 ま記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7	行き、高さ	2388-7JJ 3.7	2388-7KJ Windows 98SE、	2388-ADJ V	ThinkPad G40 2388-APJ	2388-4KJ	2388-4XJ	2388-5EJ		
初期導入済OS ※2 稼動OS ※3 本体寸法(mm) 幅、奥行 質量(パッテリー・パック、ベイデバイスを プロセッサー 一次キャッシュ ※4 二次キャッシュ ※4 二次キャッシュ ※4 主記憶(RAM)容量 ※5 主記憶(RAM)容量 ※5 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7						2388-4KJ	2388-4XJ	2388-5FJ		
様動のS **3 本体寸法(mm) 幅、奥行 質量(パッテリーバック、ペイデ)バイスを プロセッサー 一次キャッシュ **4 二次キャッシュ チップ・セット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 **5 記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム		3.7	Windows 98SE.	V						
本体寸法(mm) 幅、奥行 質量(パッテリー・パック、ペイデバイスを プロセッサー 一次キャッシュ ※4 二次キャッシュ チップ・セット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 量大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム		3.7	Windows 98SE.		Vindows XP Profession					
質量(バッテリーバック、ベイデバイスを プロセッサー 一次キャッシュ ※4 二次キャッシュ チップ・セット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 最大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7		3.7		Windows 2000 Profe	ssional, Windows XP H	ome Edition, Windows	XP Professional			
プロセッサー - 次キャッシュ ※4 - 次キャッシュ ※4 - デップ・セット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 最大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・サブシステム ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7	(含)	3.7			329×283×37~51					
ー次キャッシュ ※4			kg		3.8	BKg		4.1Kg		
ニ次キャッシュ チップ・セット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 最大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7		インテル Celeron プロセッサ 2.20GHz インテル Pentium4 プロセッサ 2.60GHz		プロセッサ 2.60GHz	インテル Pentium4 プロセッサ 2.80GHz		インテル Pentium4 プロセッサ 3GHz			
チップセット セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 標準容 最大容 ま記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7		12Kµ命令実行 トレースキャッシュ/8KB·データーキャッシュ(CPUに内蔵)								
セキュリティーチップ 主記憶(RAM)容量 ※5 標準容 最大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・ ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7		128KB(CPUIC内蔵) 512KB(CPUIC内蔵)								
主記憶(RAM)容量 ※5 標準容 最大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・ ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7	チップ・セット		Intel 852GM							
ま記憶(PAM)容量 ※5 ま記憶(PAM)スロット数 ピデオ・サブシステム ピデオ・サブシステム ピデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7		なし								
最大容 主記憶(RAM)スロット数 ビデオ・サブシステム ビデオ・ ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7	量容量	256MB (PC-2100 DDR SDRAM)								
ビデオ・サブシステム ビデオ・ ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7	量	16B								
ビデオ・メモリー ※6 モニターディスプレイ ※7					2(空1)					
モニターディスプレイ ※7	ナ·チップ		チップセット	内蔵(Intel 82852GM	Graphics Controller wit	h Intel Extreme Graphi	ics Driver)			
				8ME	3~64MB、メイン・メモリー。	と共有				
		14.1V型TFT液晶 (1,024x768ドット、1,677万色) 15.0V型TFT液晶 (1,024x768ドット、1,677万色) (1,024x768ドット、1,677					型TFT液晶)ドット、1.677万色)			
外部接続時 ※8		1,600×1,200ドット, 1,677万色								
FDD *9					3.5型(1.44MB/720KB)				
HDD **10			30GB (4200	rpm / 9.5mm)		40	0GB (4200rpm / 9.5r	nm)		
拡張ベイ					なし					
固定式ベイデバイス ※11		24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボド ライブ(CD-R:最大24倍 速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 CD-ROM:最大24倍速)	24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボド ライブ(CD-R:最大24倍 速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 CD-ROM:最大24倍速)	24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボドライブ(CD-R:最大244 速、CD-RW:最大10倍速、DVD-ROM:最大8倍速 CD-ROM:最大24倍速)			
インターフェース 本体※	¥12		パラレル、ディスプレー	イ、マイクロフォン·ジャック	、ヘッドフォン・ジャック、USE	32.0(4)、RJ-11(モデム)、	RJ-45(LAN), PS/2			
赤外線通信					なし					
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※	*13			V.90(56kbps/14	.4kbps)、スピーカーフォン	/留守番電話機能なし				
ワイヤレス ※14		オプション				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX								
オーディオ機能				モノラル・フ	スピーカー、AC97準拠ソフト	トオーディオ				
PCカード・スロット ※15				Т	ypelll/ll/l×1、CardBus対	応				
コンパクトフラッシュ・スロット					なし					
キーボード ※16			89‡-	-+Fnキー+ブラウザー·キ	、JISひらがな配列、Acc	essIBMボタン、ボリュー <i>L</i>	√ボタン			
定格雷圧		AC100-240V(50/60Hz)								
ACアダプター ※17 質量		*************************************								
種類							Li-ION			
使用時	寺間	1.1時間、JEITA測定法1.0:1.1時間		1.0時間、JEITA測定法1.0:1.0時間		2.0時間、JEITA測定法 1.0:2.0時間				
バッテリー・パック ※18 充電時間		2.5時間(パワーオフ/サスベント) / 2.5-3.5時間(使用時)						4.5時間(パワーオフ/サ スペンド) / 4.5-8.5時間(使用時)		
 最大消費電力(W)/標準消費電力(W)	/)	120W	/37W		120W	/ 42W		120W / 50W		
区分	·	. 2011	-	-	S					
エネルギー消費効率 ※19 効率		0.00	016	0.00	0014	0.00	0013	0.00012		
Micros	osoft Office onal 2003 **20	(インストール済みモデ ルN388-7JW)	なし	(インストール済みモデ ルはN388-ADW)				0.00012		
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \	ウエア·ライブラリー	ルN388-7JW) コープルはN388-ADW) なし								
主な付属品			160-5	A Cマガゴカ - 南本っ !		田叉供+ユロロプイ೧経髪 を1	個)電話左、ゴロ			
	マミエの 左無 メウュ	パッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル								
	R証の有無 ※21	あり(海外での現地持ち込み修理)								
保証	保証期間 ※22	1年(国内における引き取り修理)								
Jサポー		なし								
ThinkF	<pad拡張オプション< td=""><td></td><td></td><td></td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></pad拡張オプション<>				なし					
モデム対応国/地域(2003年10月期	現在)	ス、ギリシャ、コロンビア、ミ	ノンガポール、スイス、スウ	ェーデン、スペイン、スロハ ブルガリア、ベトナム、ベネ	、インドネシア、ウルグアイ、 「キア、スロベニア、タイ、チェ ・ズェラ、ベルー、ベルギー、7 /ア、韓国、香港、台湾、日本、	ェコ、チリ、デンマーク、ドイツ ポーランド、ボリビア、ポルト	ソ、トルコ、ニュージーラン	ド、ノルウェー、パナマ、ハン		

- 2388-4KJ, 2388-4ZJ, 2388-4ZJ, 2388-5EJは2003年4月発表モデルになります。
 Windows XP Professional 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用していま **%**2 す。ご購入のモデルにはリカパリーCDは付属していません。また、障害のためにハード・ディスクドライブを交換する場合や、ハード・ディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカパリーCDを実費にてご提供いたします。(CD-ROM上にはリカパリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルブセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。お問い合わせ先「BIOSドライバーサービスセンター」「TEL 0120-559-592、携 帯電話でおかけのお客様は、TEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
- ж3
- Pentium 4に搭載の12Kμ命令実行トレースキャッシュは、最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、512MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100のメモリーしか使用できません。いずれの機種も512MBを超える構成は、Windows XP **%**5 Home Edition/Professional、Windows 2000 Professionalでのみサポートします。 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ビデオRAMとして割り当てられる最大容量はメインメモリーの容量
- **%**6 が128MBの場合は32MB、256MB以上の場合は64MBです。 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA
- 640x480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸 法を基準とした大きさの目安です。
- ***8** 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- 1.2MBは対応しておりません。Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Editionでは、720KBはフォーマットできません。 **%**9
- ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として、Windows2000モデルで約2.0GB、Windows XP Proモデルで約3.3GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハード ***10** ディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で
- リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数がOになりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ「マークの入ったものなどJIS 規格に合 致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。
- -般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ワイヤレスLANで、インターネットや販存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.htmlをご確認下さい。
- すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Mark を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- Microsoft Office Personal 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが忖風しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリー、CDからのリカバリーではMicrosoft Office Personal 2003 はソカバリーされま せんので、別途インストールが必要です。Microsoft Office Personal 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ラ
- 「IWS ハードウェア国際保証サービス /のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/ip/ipccinfo/iws/index.htmlをご覧頂くか、WSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)
- 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にか

製品シリーズ				ThinkF	Pad G40				
タイプ・モデル ※1		2388-7ZJ	2388-7YJ	2388-AYJ	2388-AZJ	2388-4YJ	2388-4ZJ		
]期導入済OS ※2				Windows 200	00 Professional				
動OS ※3			Windows 98SE, Window	s 2000 Professional, Wir	ndows XP Home Edition, W	'indows XP Professional			
体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ			329×28	33×37-51				
量(バッテリー・パック、ベィ	 イデバイス含)	3.7	7kg		3.8	BKg			
プロセッサー			Celeron 2.20GHz	インテル Pentium4 プロセッサ 2.60GHz		インテル Pentium4 プロセッサ 2.80GHz			
一次キャッシュ ※4		12Kµ命令実行 トレースキャッシュ/8KB·データーキャッシュ(CPL							
次キャッシュ		128KB(CPUIC内蔵) 512KB(CPUIC内蔵)							
ップ・セット		Intel 852GM							
キュリティーチップ		कार							
	標準容量	256MB (PC-2100 DDR SDRAM)							
主記憶(RAM)容量 ※5	最大容量	1GB							
記憶(RAM)スロット数					空1)				
=+++:,7=1	<i>∪=+ 4=</i>			チップt					
デオ・サブシステム	ビデオ·チップ	(Intel 82852GM Graphics Controller with Intel Extreme Graphics Driver)							
デオ・メモリー ※6		8MB~64MB、メイン・メモリーと共有							
ニターディスプレイ ※7			TFT液晶			TFT液晶			
		(1,024x768K	ツト、1.6//万色)	1.600/1.000	(1,024x768K	ット、1,6//万色)			
部接続時 ※8					ドット、1,677万色 MB (720KB)				
DD **9			3.5型(1.44MB/720KB)				1000 (1000 (5 -)		
DD **10			30GB (4200rpm / 9.5mm)		rel.	40GB (4200rpm / 9.5mm)			
は張べイ			CD-RW&DVDコンボド	T _c	びし CD-RW&DVDコンボド				
固定式ベイデバイス ※11		24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンバト ライブ(CD-R:最大24倍 速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 CD-ROM:最大24倍速)	24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	ライブ(CD-R:最大24倍 速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 CD-ROM:最大24倍速)	24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大a			
′ンターフェース	本体※12		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2						
赤外線通信		なし							
n蔵モデム(データ速度/FA	AX速度) ※13		V.9	0(56kbps/14.4kbps)、スと	ピーカーフォン/留守番電話機能	なし			
ワイヤレス ※14			内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	オプション					
ーサネット		10BASE-T/100BASE-TX							
ーディオ機能				モノラル・スピーカー、A(097準拠ソフトオーディオ				
プロット ※15				TypellI/II/I×1	、CardBus対応				
ンパクトフラッシュ・スロッ	 			† _c	Į.				
·一ボード ※16			89‡-+Fn‡-	ー+ブラウザー·キー、JISひらた	がな配列、AccessIBMボタン、7	ボリュームボタン			
07 <i>H</i> =40 ×17	定格電圧			AC100-240	OV(50/60Hz)				
Cアダプター ※17	質量	* \$\delta\$ 630g / □=\f\$0g							
	種類			Ni	MH				
シテリー・パック ※18	使用時間		1.0時間、JEITA測定法1.0:1.0時間						
	充電時間	1.1時間、JEITA測定法1.0:1.1時間 2.5時間(パワーオフ/サスペンド) / 2.5-3.5時間(使用時)							
大消費電力(W)/標準消費	費電力(W)	120V	I/37W		120W	/ 42W			
	区分				S				
:ネルギー消費効率 ※19	効率	0.00	0016	0.00	0014	0.00	0013		
	Microsoft Office Personal 2003 **20	(インストール済みモデル N388-7ZW)	なし	(インストール済みモデルは N388-AYW)		なし			
フトウェア	ソフトウエア・ライブラリー CD	TABLE ATT							
な付属品			バッテリー・パック、ACアダン	プター、電源コード、マニュアル、	TrackPoint用予備キャップ(2	種類 各1個)、電話ケーブル			
	国際保証の有無 ※21	あり(海外での現地持ち込み修理)							
保証	本体保証期間 ※22	1年(国内における音)							
	Jサポート	14 (圏がにのりあっており参注)							
	ThinkPad拡張オプション								
モデム対応国/地域 (2003年10月現在)	アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランド、 3/地域 ス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウ				ランド、ノルウェー、パナ				

- 2388-4KJ、2388-4YJ、2388-4ZJ、2388-5EJは2003年4月発表モデルになります。
- Windows XP Professional 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期記動時およびシステムのリカパリー時ともに必要ありません。システムのリカパリーには、ハードディスクからのリカパリーが可能なDisk to Diskを採用していま **%**2 す。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクトライブを支換する場合や、ハードディスクの区画パーティションが破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実費にてご提供いたします。COROMLにはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。お問い合わせ先「BIOS・ドライバーサービスセンター」TEL 0120-559-592. 携 帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合、通話科金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。
- ***3**
- Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 Pentium 4に搭載の $12K\mu$ 命令実行トレースキャッシュは、最大12.000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- **%**5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、512MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100のメモリーしか使用できません。いずれの機種も512MBを招える構成は、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professionalでのみサポートします。
 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- **%**6 が128MBの場合は32MB、256MB以上の場合は64MBです。
- 液晶ディスブレイは高糖度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA **%**7 640x48のドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸 法を基準とした大きさの目安です。
- 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- 1.2MBは対応しておりません。Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Editionでは、720KBはフォーマットできません。 *9
- ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3 **%10** 乗Byte機算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として、Windows2000モデルで約2.0GB、Windows XP Proモデルで約3.3GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハード ディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、
- リーションコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数がOになりますと、その時点でリーションコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロコ]マークの入ったものなどJIS 規格に合 致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音響の保証は致しかねます。
- 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できま *13
- ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/ip/pc/option/obi/tp.htmlをご確認下さい。
- すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。 *16
- トース (August 2014) August 2014 (August 2014 *18 使用して測定しております。JEITA別定法 1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 Microsoft Office Personal 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカパリー、リカパリー、CDからのリカパリーではMicrosoft Office Personal 2003 はリカパリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft Office Personal 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ラ **%20** イセンス認証)を行なってください。
- 「IWS ハーヤンエア国際保証サービスJのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/index.htmlをご覧頂くか、WSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)また、
- 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にか わらず1年です。

【ThinkPad G40 主なオプション一覧】

P/N	製品名	G40
	\$2,000 to	2388
イモリー		
0K0028	128MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
OK0030	256MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
0K0032	512MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	*1
トレージ		
5K9276	ThinkPad USB ポータブル・ディスケット・ドライブ	
2P7056/27P3	935 ThinkPad USB ポータブル・ディスケット・ドライブ(ミラージュ・ブラック)	
3L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
2P7057/27P3	934 ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュ・ブラック)	
2P5297	ThinkPad USB ボータブルCD-RWドライブ	
9N4211	ポータブルUSB2.0 20GB ハードディスク(RRPC機能付き)	
9N4255	ポータブルUSB2.0 40GB ハードディスク(RRU機能付き)	
9N4194	1GB Microdrive	
2P9024	64MB USB2.0 メモリー・キー	
2P9025	256MB USB2.0 メモリー・キー	
ットワーク / LAN		
4L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	
1L5316	16/4 Token-Ring CardBusアダプター用ケーブル	
4L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
5H3653	RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード2	
イヤレス・ネットワ	-	
	139 IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード128	
2P7502	ワイヤレスLAN 802.11a CardBus カード	
1P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター	
	/ その他入力デバイス	
1P7410	オプティカル・ホイール・マウス (ミニ)	
9F6408	数値キーパッド川	
3L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
7G3793	キーボード/マウス・コネクター	
ッテリー		
3K8178	ThinkPad G40シリーズ Li-Ionパッテリー	
	ッテリー・チャージャー	
2P9151	ThinkPad 120W ACアダプター	
2P9040	マルチバッテリー・チャージャー川	*2,*3
		*Z, *3
クセサリー / OA		
2P5298	USB シリアル・パラレル変換アダプター	
3P1947 3P1948	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)(10個入り)	
	トラックポイント・キャップ(ソフトドーム)(10個入り)	
3P1949 2L9552	トラックポイント・キャップ(ソフト・リム)(10個入り)	W 4
	ブライバシー・フィルター PF-14M(他社製品)	*4
2L9553	ブライバシー・フィルター PF-15M(他社製品)	*5
1P7686	プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品)	*4
1P7685	プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品)	*5
ロジェクター	11000 - (Amil Amil Amil Amil Amil Amil Amil Amil	
037A03	iLM300 マイクロポータブル・プロジェクター	
3L3537	iLM300 マイクロポータブル・プロジェクターII用交換ランプ	
038A03	iLV300 エントリー・パリュー・プロジェクター	
IP9870	iLV300 エントリー・パリュー・プロジェクター用交換ランプ	
039A03	iLC300 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	
1P9910	iLC300 コンファレンス・ルーム・プロジェクター用交換ランプ	

 ^{**1} ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
 **2 TOZK6700:ThinkPad 72W ACアダプター、または22P9011:72W AC/DCコンボ・アダプターが必要です。
 **3 Li-lonバッテリーのみ対応します。
 **4 14.1型TFTモデル専用です。
 **5 15.0型TFTモデル専用です。

<u> </u>	ThinkPad G40			
		2388		
		7JJ/7KJ/ADJ/APJ/4KJ/4XJ/5EJ N388-7JW/ADW	7ZJ/7YJ/AYJ/AZJ/4YJ/4ZJ N388-7ZW/AYW	
		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	
ナペレーティング・システム				
	Windows XP Professional (Service Pack 1)	•	_	
	Windows 2000 Professional (Service Pack 3)	_	•	
ンターネット&パソコン通信				
富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー(ブロードバンドサービス含む)※1	•	•	
'ンターネット・ブラウザー	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	•	•	
メール	Outlook Express 6.0	•	•	
イヤレスLAN管理ソフト	ワイヤレスLAN設定ユーティリティー ※2	•	_	
licrosoft Office Personal Edition 2003				
ープロ	Microsoft® Word 2003	*3	*3	
計算	Microsoft® Excel 2003	*3	*3	
ケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	*3	*3	
ルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	*3	*3	
第用				
/indowsXP 操作ガイド	できるThinkPad for Windows XP	•	_	
ンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	•	•	
- 	Rapid Restore PC	0	0	
ックアップ&リストア	Config Safe	_	•	
DFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版 ※1	•	•	
像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•	•	
レゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•	•	
源管理ユーティリティー	バッテリー省電力ウィザード	•	•	
続管理ユーティリティー	IBM Access Connections	•	•	
バイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•	•	
フトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	•	•	
ードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•	•	
ーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•	•	
閲診断·解決ツール	Access Support *4	•	•	
ポート情報	Access IBM Message Center	•	•	
ルチメディア				
VD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*5	*5	
D= /= \.A. (B)	IBM Record Now	*5	*5	
Dライティングソフト	IBM DLA (Drive Letter Access)	*5	*5	
キュリティー				
ィルス対策	Norton AntiVirus 2003 %6	0	0	
ノステム診断	PC-Doctor for Windows	•	•	

●:プリロードされています。

ごハード・ディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※2 ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ付属。
- ※3 Microsoft Officeモデルのみ初期導入済み。
- ※4 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、将来使用可能になります。詳しくはhttp://www.ibm.com/jp/pc/support/をご確認ください。
- ※5 CD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※6 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

ThinkPadは襲れたエネルギー消費効率(現行省エネ法の目標達成)国際エネルギースターブログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりペーン数を大幅に再議。すべての基盤材、棚色材には、再生ダンボールおよび配数機能材を使用しています。または中ロひなどのアンブレートを可能にて配象して寿命化を図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-business□ゴ、e-business on demand、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint, Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。 Microsoft, Windows、Windows NT、Windows□ゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。 Intel、Pentiunは、Intel Corporationの火田はよびその他の国における商標または登録商標。 他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。











このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、 お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com" http://www.ibm.com/jp/shop/

●販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。 ●Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

> IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、 IBMパーソナル・コンピューター ホームページ http://www.ibm.com/jp/pc/ IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤルIBM (回回0120-04-1992)へ。 受付時間:月〜金 9:00〜18:00 (祝日、12/30〜1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'03-10月版



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12 10-03 Printed in Japan ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに 変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のテータ部分は全て架空 のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年10月現在のものです。● 製品 サービス等詳細については、弊社もしくは18Mビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パンコンの導入にあたっての配送・設置・インストール操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にブリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。