

コンフォートスラント・キーボード&高速CPU
デスクワークに最適なオールインワン・デスクノート

IBM

ThinkPad® G40

- ・高速CPU、インテル® Celeron® 2.20GHzを用意
- ・512MBメモリーを搭載(PC-2100 DDR SDRAM)
- ・ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- ・複数の通信設定をワンクリックで切り替える
IBM Access Connections
- ・問題解決を支援する「IBM Access Support」



・NC88-001 (Microsoft® Windows® XP Professional)

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



パワフルな処理能力でビジネスに貢献

デスクトップPC用のCPU、インテル® Celeron® 2.20GHzを採用。デスクトップPCに匹敵する高性能を獲得すると同時に、排熱が効果的に行える緻密な内部設計などにより、IBM社内の厳格な「動作ノイズ測定試験」をクリア※。ノートPCならではの静かな作業環境で、ノートPCの枠を超えたハイパフォーマンスを利用できます。

※ テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保證するものではありません。



大きく見やすい14.1型TFT液晶

長時間のデスクワークで最も酷使されるのが“眼”。ThinkPad G40ではデスクワークに配慮し、14.1型XGA液晶搭載モデルのTFT液晶を用意しています。大きな画面、見やすい表示で、教育現場を強力にサポートします。



ビジネス・ニーズを満たすオールインワン

ThinkPad G40は、教育現場のニーズを確かに満たす、デスクトップ・リブレース。コンボ・ドライブと、FDDの両方を内蔵することでデスクワーク全般に対応しています。

※ ThinkPad G40の内蔵デバイスは固定されています。各種ウルトラベイド対応デバイスの利用は行えません。



4つのUSB2.0対応周辺機器を 同時接続可能

デスクトップ・リブレースとして十分な機能と拡張性能を保つべく、USB2.0を4つ備えたほか、マウスやキーボードを活用するためのPS/2ポートから、パラレル、イーサネットなど充実のインターフェースを装備しています。USB2.0に周辺機器を4種同時につなげてもサポート可能なハイパワーと併せて、明日の教育現場にも対応する高性能を実現しています。



コンフォートスラント・キーボード採用

定評ある「7列フルサイズ・キーボード」に緩やかな傾斜をつけた「コンフォートスラント・キーボード」を採用。手の置きやすいバームレストと、人間工学に基づいたキー・タッチで、優れた入力環境を実現させています。

製品シリーズ		ThinkPad G40
タイプ/モデル		NC88-001
保守用製品番号 ※1		2388-FJ2
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional
稼動OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows® 98 Second Edition
ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003	なし
本体寸法(mm) (幅、奥行き、高さ)		329×283×37.51
質量 (バッテリーパック、ペイデバイス含)		3.7kg
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz
一次キャッシュ ※4		12Kμ命令実行 トレースキャッシュ/8KB-データーキャッシュ(CPU内に蔵)
二次キャシュ		128KB (CPU内に蔵)
チップセット		Intel® 852GM
セキュリティーチップ		なし
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	512MB (PC-2100 DDR SDRAM)
	最大容量	1GB
主記憶(RAM)スロット数		2(空0)
ビデオチップ		チップセット内蔵
		(Intel® 82852GM Graphics Controller with Intel® Extreme Graphics Driver)
ビデオメモリー(標準/最大) ※6		8MB～64MB、メインメモリーと共有
モニターディスプレイ ※7		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)
外部接続時 ※8		1,600×1,200ドット、1,677万色
FDD ※9		3.5型 (1.44MB/720KB)
HDD ※10		20GB (4200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ		なし
固定式ペイデバイス ※11		24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)
インターフェース	本体 ※12	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2
赤外線通信		なし
内蔵モデム(データー速度/FAX速度) ※13		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし
ワイヤレス		オプション
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX
オーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ
PCカードスロット ※14		Typell/II/IX1、CardBus対応
コンパクトフラッシュスロット		なし
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン
ACアダプター ※16	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
	質量	本体 630g / コード 50g
バッテリーパック ※17	種類	NiMH
	使用時間 (Battery Mark方式)	1.1時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	1.1時間
	充電時間	2.5時間(1ワット/サスペント) / 2.5-3.5時間(使用時)
消費電力	最大消費電力(W)/標準消費電力(W)	120W/37W
エネルギー消費効率 ※18	区分	S
	効率	0.00016
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ (2種類 各1個)、電話ケーブル
保証	国際保証の有無 ※19	あり(海外での現地持ち込み修理)
	本体保証期間 ※20	1年(国内における引き取り修理)
	Jサポート®	なし
	ThinkPad拡張オプション	なし
モデム対応国/地域(2004年2月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バングラ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、パネスエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリア、ポルトガル、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ロシア、韓国、香港、台湾、日本、中国

- ※1 同梱されている「IBM保証規定」の記載、規定はシステム・ユニット底面に記載されたモデルのシリアル番号について適用されます。同様に保守契約に際しても、システム・ユニット底面に記載されたモデルのシリアル番号を参照します。なお本製品の底面に記載されている製品型番は2388-FJ2となります。
- ※2 Microsoft® Windows® XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともにも必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合に限り、リカバリーCDを必要にてご提供いたします。(CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
- お問い合わせ先:「BIOSドライバーサービスセンター」TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
- 受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。
- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
- ※4 Pentium® 4に搭載の12Kμ命令実行トレースキャッシュは、最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、512MBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100のメモリーしか使用できません。いずれの機種も512MBを超える構成は、Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professionalでのみサポートします。
- ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。ビデオRAMとして割り当てられる最大容量はメインメモリーの容量が128MBの場合は32MB、256MB以上の場合は64MBです。
- ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を利用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640x480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※9 12MBは対応しておりません。Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionでは、720KBはフォーマットできません。
- ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として、Microsoft® Windows® XP Proモデルで約3.3GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※11 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に(CDロゴ)マークのいったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用した場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても品質の保証は致しかねます。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※13 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※17 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。
- (社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。
- ※19 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/index.html> をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。
- (TEL:046-273-7598 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)
- ※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

【ThinkPad G40 主なオプション一覧】

P/N	製品名	G40
		2388
メモリー		
10K0028	128MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0030	256MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0032	512MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
ストレージ		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
22P7056/27P3935	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ(ミラージュ・ブラック)	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P7057/27P3934	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュ・ブラック)	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
22P9163	USB 2.0 ポータブル・マルチバーナードライブ	
09N4211	ポータブルUSB2.0 20GB ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ポータブルUSB2.0 40GB ハードディスク(RRU機能付き)	
09N4194	1GB Microdrive	
09N4280	4GB マイクロドライブ	
22P9024	64MB USB2.0 メモリーキー	
22P9025	256MB USB2.0 メモリーキー	
ネットワーク / LANアダプター		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
ワイヤレス・ネットワーク		
09N9904/27P3139	IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード128	
22P7502	ワイヤレスLAN 802.11a CardBus カード	
31P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター	
キーボード / マウス / その他入力デバイス		
31P7410	オプティカルホイール・マウス(ミニ)II	
79F6408	数値キーパッドIII	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
07G3793	キーボード/マウス・コネクタ	
バッテリー		
08K8178	ThinkPad G40シリーズ Li-Ion/バッテリー	
ACアダプター / バッテリー・チャージャー		
22P9151	ThinkPad 120W ACアダプター	
22P9040	マルチバッテリー・チャージャーII	※2※3
アクセサリ / OA用品		
22P5298	USB シリアル/パラレル変換アダプター	
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)(10個入り)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)(10個入り)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り)	
73P2698	トラックポイントキャップ・コレクション	
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティケーブル	
32L9552	ブライバシールフィルター PF-14M(他社製品)	※4
32L9553	ブライバシールフィルター PF-15M(他社製品)	※5
14P7686	ブライバシールフィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品)	※4
14P7685	ブライバシールフィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品)	※5
プロジェクター		
0037A03	iLM300 マイクロポータブルプロジェクターII	
0038A03	iLV300 エントリー・バリュー・プロジェクター	
0039A03	iLC300 コンファレンスルーム・プロジェクター	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
※2 T02K6700:ThinkPad 72W ACアダプター、または22P9011:72W AC/DCコンポ・アダプターが必要です。
※3 Li-Ion/バッテリーのみ対応します。
※4 14.1型TFTモデル専用です。
※5 15.0型TFTモデル専用です。

ThinkPad G40インストール済みソフトウェア一覧

G40		
		2388-BJ5/EDJ/BS4/EQJ
		Microsoft® Windows® XP Professional
オペレーティング・システム		
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 1)	●
インターネット&パソコン通信		
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー (ブロードバンドサービス含む) ※1	●
インターネット・ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	●
実用		
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●
バックアップ&リストア	Rapid Restore PC	○
PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版 ※1	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード(ブラスファン制御機能)	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●
問題診断・解決ツール	Access Support ※2	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●
セキュリティ		
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 ※3	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●

- プリロードされています。
○ ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※2 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、将来使用可能になります。詳しくは <http://www-6.ibm.com/jp/pc/support/> でご確認ください。
※3 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Professionalに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いがない商品もございます。あらかじめご了承ください。
● Club IBM会員の方専用の通販サイト、パブリックコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992) へ。
受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'04-2月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率(銀行省エネ法の日標準成)国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、IBMロゴ、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint、Wake on LAN、LANClient Control Manager、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsロゴ、Outlookは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
02-04 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2004年2月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれておりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。



古紙配合率100%再生紙に、大豆油(SOY)インクで印刷しています。