

デスクトップに匹敵するハイパワーCPU
デスクワークに最適なオールインワン・デスクノート

IBM

ThinkPad® G41

- PCMCIAカードスロット追加 (TypeIIx1、またはII/1x2、CardBus対応)
- 全モデルMicrosoft® Windows® XP Professional SP2搭載
- DVDスーパーマルチドライブ搭載モデルをラインアップ
- 512MBメモリー搭載モデルを強化 (PC-2700 最大2GBまで搭載可能)
- 大容量80GB HDD搭載モデル登場
- 充実の3年保証をセットしたモデルをラインアップ
- ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- 複数の通信設定をワンクリックで切り替える IBM Access Connections
- 問題解決を支援する「IBM Access Support」

- 2881-43J/46J/48J/4JJ/5CJ/5JJ/5GJ/6PJ/6TJ/6NJ/B4J、2881-R11/R21/R31/R41 (Microsoft® Windows® XP Professional)
- 2882-43J/46J/5CJ/5JJ/6PJ (3年保証モデル) (Microsoft® Windows® XP Professional)

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



デスクトップに匹敵するCPUを搭載

高速CPU、ハイパー・スレディング・テクノロジー、モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサを採用したモデルをラインアップ。デスクトップPCに匹敵する高性能を獲得すると同時に、排熱が効果的に行える緻密な内部設計などにより、IBM社内の厳格な「動作ノイズ測定試験」をクリア※。ノートPCならではの静かな作業環境で、ノートPCの枠を超えたハイパフォーマンスを利用できます。

※ テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保證するものではありません。



USB2.0

USB2.0に加え、従来の資産を活かす各種I/Oを装備

ThinkPad G41は、デスクトップ・リプレースとして十分な機能と拡張性能を保つべく、USB2.0を4つ備えたほか、マウスやキーボードを活用するためのPS/2ポートや、パラレル、イーサネットなど充実のインターフェースを装備しています。また、標準でFDDを装備しているため従来のデータも有効に活用できます。



DVDマルチ / DVDスーパーマルチドライブでリカバリーDVD作成も可能

内蔵ハードディスクのデータをバックアップし、リカバリーに活用できるIBM Rescue and Recovery™を標準搭載。また、このツールをより有効に活用できるよう、CD-RやDVD-Rなどの書き込みに対応したドライブを採用したモデルを用意しています。



ワイヤレスLAN内蔵モデルを用意

ThinkPad G41には、2.40GHz帯の電波を使用する無線LANの新規格IEEE 802.11gと既存のワイヤレスLAN対応スポットで多く活用されているIEEE 802.11bのIEEE 802.11b/g搭載モデル (2881-6NJ)と、さらに屋内での高速通信に用いられるIEEE 802.11aを追加、現在普及しているワイヤレスLAN規格のすべてが利用できる、IEEE 802.11a/b/g対応ワイヤレスLAN搭載モデルを用意。(2881-B4J)



コンフォートスラント・キーボード採用

定評ある「7列フルサイズ・キーボード」に緩やかな傾斜をつけた「コンフォートスラント・キーボード」を採用。手の置きやすいパームレストと、人間工学に基づいたキー・タッチで、優れた入力環境を実現させています。



大きく見やすい14.1/15.0型大画面液晶

長時間のデスクワークで最も酷使されるのが「眼」。ThinkPad G41ではデスクワークに配慮し、14.1型XGA液晶搭載モデルと15.0型XGA/SXGA+液晶搭載モデルの3つを用意しています。大きな画面、見やすい表示で、ビジネス・パーソンに貢献します。

ThinkPad G41 インテル® Celeron® D プロセッサ 330(2.66GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad G41			
タイプ:モデル		2881			
		2881-43J	2881-46J	2881-4BJ	2881-4JJ
1年保証モデル					
1年保証オフィス搭載モデル ※1		2881-R1I	2881-R2I	なし	
3年保証モデル		2882-43J	2882-46J	なし	
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2			
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional			
プロセッサ		インテル® Celeron® D プロセッサ 330			
プロセッサ動作周波数		2.66GHz			
一次キャッシュ ※4		12Kμ命令実行トレースキャッシュ/8KBデータキャッシュ (CPU内に蔵)			
二次キャッシュ		256KB (CPU内に蔵)			
フロントサイドバス		533MHz			
チップセット		Intel® 852GME			
セキュリティチップ		なし			
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	256MB (PC-2700 DDR-SDRAM)		512MB (PC-2700 DDR-SDRAM)	
	最大容量	2GB			
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)			
ビデオチップ		チップセット内蔵 (Intel® Extreme Graphics 2)			
ビデオメモリー(標準/最大) ※6		8MB～64MB、メインメモリーと共有			
モニターディスプレイ(ドット・発色) ※7		14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)	
外部接続時(ドット・発色) ※8		1,600×1,200ドット、1,677万色			
FDD ※9		3.5型 (1.44MB/720KB)			
HDD ※10		30GB (4200rpm / 9.5mm)		40GB (4200rpm / 9.5mm)	
拡張ベイ ※11		なし			
固定式ベイ:デバイス ※12		24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)		DVDマルチドライブ (CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速、DVD-R/RAM書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:最大1倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大12倍速)
インターフェース	本体 ※13	パラレル、モニター、マイク/フォンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(4)、RJ-11 (モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2			
赤外線通信		なし			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン/留守番電話機能なし			
ワイヤレス ※15		オプション			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX			
オーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ			
PCカードスロット ※16		TypeII×1、またはII/⅓×2、CardBus対応			
コンパクトフラッシュスロット		なし			
キーボード ※17		89キー+Fnキー+ブラウザキー、トラックポイント、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン			
本体寸法(mm) 幅・奥行き・高さ		329×283×37～51			
質量(バッテリーパック、ベイ:デバイス含) ※18		3.4kg		3.5kg	
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)			
	質量	本体 630g / コード 50g			
バッテリーパック ※20	種類	Li-Ion (6cell)			
	使用時間 (Battery Mark方式)	0.5時間			
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	0.5時間			
	充電時間	3時間(パワーオフ/サスペンド) / 3.0～7.0時間(使用時)			
消費電力	最大消費電力(W)	120			
	標準消費電力(W)	47			
	低電力時消費電力(W)	1.1			
	省エネ法に基づく消費電力(W)	1.1			
エネルギー消費効率 ※21	区分	S			
	効率	0.0002			
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル			
保証	保証期間 ※22	1年			
		3年保証モデル 2882-43J	3年保証モデル 2882-46J	なし	
	国内での修理	引取り修理 (ThinkPad拡張オプションなし)			
	海外での修理 ※23	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
モデム対応国/地域 (2005年3月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、中国(香港を含む)、韓国、台湾、日本			

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態で必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。 ※2 Microsoft® Windows® Professional初期導入 モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバ/サービスセンタまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12:30～1/3および6/17を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※4 Pentium® 4/Celeron®に搭載の12Kμ命令実行トレースキャッシュは、最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーしか使用できません。 ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつづられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」 <http://www.ibm.com/cgi-bin/pc/support/supportR5Site/pagegen/qtechinfo/jp JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp JP> を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 ※9 12MBは対応しておりません。Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionでは、720KBはフォーマットできません。 ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※11 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラレイブ2000/プラススリム/エンハンスオプションとの差し換えはできません。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、自かとされたり、コマ落ちる場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスプレイレベル面に「CDDC」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pc/option/obl_c_tpg.shtmlでご確認下さい。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/news/> を御覧ください。 ※16 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来な場合があります。 ※18 重量は1kg数点以下二桁目を四捨五入したものです。 ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※23 IWS ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/ppcinfo/iws/index.html> をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00))

ThinkPad G41 ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 532 (3.06GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad G41		
タイプ・モデル		2881		
		2881-5CJ	2881-5JJ	2881-5GJ
		2881-R3I	2881-R4I	なし
		2882-5CJ	2882-5JJ	なし
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2		
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional		
プロセッサ		ハイパー・スレディング・テクノロジ モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 532		
プロセッサ動作周波数		3.06GHz		
一次キャッシュ ※4		12K命令実行トレースキャッシュ/8KB-データキャッシュ(CPU内に蔵)		
二次キャッシュ		1MB (CPU内に蔵)		
フロントサイドバス		533MHz		
チップセット		Intel® 852GME		
セキュリティチップ		なし		
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	256MB (PC-2700 DDR:SDRAM)		512MB (PC-2700 DDR:SDRAM)
	最大容量	2GB		
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)		
ビデオチップ		チップセット内蔵(Intel® Extreme Graphics 2)		
ビデオ・メモリー(標準/最大) ※6		8MB～64MB、メイン・メモリーと共有		
モニターディスプレイ(ドット・発色) ※7		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)		
外部接続時(ドット・発色) ※8		1,600×1,200ドット、1,677万色		
FDD ※9		3.5型 (1.44MB/720KB)		
HDD ※10		30GB (4200rpm / 9.5mm)		40GB (4200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※11		なし		
固定式ベイデバイス ※12		24X-10X CD-ROM (CD-ROM:最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)	
インターフェース	本体 ※13	パラレル、モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(4)、RJ-11(1)(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2		
赤外線通信		なし		
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし		
ワイヤレス ※15		オプション		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX		
オーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ		
PCカードスロット ※16		TypeII×1、またはII×2、CardBus対応		
コンパクトフラッシュスロット		なし		
キーボード ※17		89キー+Fnキー+ブラウザキー、トラックポイント、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン		
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		329×283×37～51		
質量(バッテリー・パック、ベイデバイス含) ※18		3.5kg		
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)		
	質量	本体 630g / コード 50g		
バッテリー・パック ※20	種類	Li-Ion (6cell)		
	使用時間 (Battery Mark方式)	1.0時間		
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	1.0時間		
	充電時間	3時間(パワーオフ/サスペンド) / 3.0～7.0時間(使用時)		
消費電力	最大消費電力(W)	120		
	標準消費電力(W)	57		
	低電力時消費電力(W)	1		
	省エネ法に基づく消費電力(W)	1		
エネルギー消費効率 ※21	区分	S		
	効率	0.0002		
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル		
保証	保証期間 ※22	1年		
		3年保証モデル 2882-5CJ	3年保証モデル 2882-5JJ	なし
	国内での修理	引取り修理(ThinkPad拡張オプションなし)		
海外での修理 ※23		修理依頼国での修理方法(WSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
モデム対応国/地域(2005年3月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、中国(香港を含む)、韓国、台湾、日本		

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。 ※2 Microsoft® Windows® Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバ/サービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※4 Pentium® 4/Celeron®に搭載の12K命令実行トレースキャッシュは、最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーしか使用できません。 ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」http://www.ibm.com/cgi-bin/pc/support/supportR5lite/pagegen/qtechinfo/jp JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp JP を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 ※9 12MBは対応しておりません。Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionでは、720KBIはフォーマットできません。 ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※11 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラライベ2000/ブラス/スリム/エン/ハンスオプションとの差し換えはできません。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pc/option/obj/c_tpg.shtml で確認下さい。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要で、詳細については、http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/news/ を御覧ください。 ※16 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。 ※18 重量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。 ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※23 「IWS(ハードウェア国際保証サービス)」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/index.html をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00))

ThinkPad G41 ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 538 (3.20GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad G41	
タイプ・モデル		2881	
	1年保証モデル	2881-6PJ	2881-6TJ
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし	
	3年保証モデル	2882-6PJ	なし
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2	
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional	
プロセッサ		ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 538	
プロセッサ動作周波数		3.20GHz	
一次キャッシュ ※4		12Kμ命令実行トレースキャッシュ/8KB データキャッシュ(CPU内に蔵)	
二次キャッシュ		1MB (CPU内に蔵)	
フロントサイドバス		533MHz	
チップセット		Intel® 852GME	
セキュリティチップ		なし	
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	256MB (PC-2700 DDR-SDRAM)	512MB (PC-2700 DDR-SDRAM)
	最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)	
ビデオチップ		チップセット内蔵(Intel® Extreme Graphics 2)	
ビデオメモリー(標準/最大) ※6		8MB～64MB、メインメモリーと共有	
モニターディスプレイ(ドット・発色) ※7		15.0V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)	
外部接続時(ドット・発色) ※8		1,600×1,200ドット、1,677万色	
FDD ※9		3.5型(1.44MB/720KB)	
HDD ※10		40GB (4200rpm / 9.5mm)	
拡張ベイ ※11		なし	
固定式ベイドバス ※12		CD-RW&DVDコンボドライブ(CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)	
インターフェース	本体 ※13	パラレル、モニター、マイクrofフォンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2	
赤外線通信		なし	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※15		オプション	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX	
オーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ	
PCカードスロット ※16		Typellix1、またはII/x2、CardBus対応	
コンパットフラッシュスロット		なし	
キーボード ※17		89キー+Fnキー+ブラウザキー、トラックポイント、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン	
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		329×283×37～51	
質量(バッテリーパック、ベイドバス含) ※18		3.5kg	
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)	
	質量	本体 630g / コード 50g	
	種類	Li-Ion (6cell)	
	使用時間 (Battery Mark方式)	1.0時間	
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	1.0時間	
消費電力	充電時間	3時間(パワーオフ/サスペンド) / 3.0～7.0時間(使用時)	
	最大消費電力(W)	120	
	標準消費電力(W)	62	
	低電力時消費電力(W)	1	
	省エネ法に基づく消費電力(W)	1	
エネルギー消費効率 ※21	区分	S	
	効率	0.0002	
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル	
保証	保証期間 ※22	1年	なし
		3年保証モデル 2882-6PJ	
	国内での修理	引取り修理(ThinkPad拡張オプションなし)	
	海外での修理 ※23	修理依頼国での修理方法(WSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2005年3月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、中国(香港を含む)、韓国、台湾、日本	

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。 ※2 Microsoft® Windows® Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバ(サービスセンターまでお問い合わせください)。お問い合わせ先 TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※4 Pentium® 4/Celeron®に搭載の12Kμ命令実行トレースキャッシュは、最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーしか使用できません。 ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のビクセル基準」 <http://www.ibm.com/cgi-bin/pc/support/supportR5Site/pagegen/qtechinfo/jp JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp JP> を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 ※9 12MBは対応していません。Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionでは、720KBIはフォーマットできません。 ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※11 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラライベ2000/ブラス/スリム/エン/ハンスオプションとの差し換えはできません。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなど、IS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/c_tpg.shtml で確認下さい。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/news/> を御覧ください。 ※16 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。 ※18 重量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。 ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver1.0))に準拠して測定しました。JEITA(バッテリー動作時間測定法)につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※23 「WS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/wws/index.html> をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00))

ThinkPad G41 ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 548 (3.33GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad G41
タイプ・モデル		2881
	1年保証モデル	2881-6NJ
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし
	3年保証モデル	なし
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional
プロセッサ		ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 548
プロセッサ動作周波数		3.33GHz
一次キャッシュ ※4		12Kμ命令 実行トレースキャッシュ/8KB データキャッシュ(CPU内に蔵)
二次キャッシュ		1MB (CPU内に蔵)
フロントサイドバス		533MHz
チップセット		Intel® 852GME
セキュリティチップ		なし
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	512MB (PC-2700 DDR:SDRAM)
	最大容量	2GB
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)
ビデオ・チップ		チップセット内蔵 (Intel® Extreme Graphics 2)
ビデオ・メモリー (標準/最大) ※6		8MB～64MB、メインメモリーと共有
モニターディスプレイ (ドット・発色) ※7		15.0V型 TFT液晶 (1,400×1,050ドット、1,677万色)
外部接続時 (ドット・発色) ※8		1,600×1,200ドット、1,677万色
FDD ※9		3.5型 (1.44MB/720KB)
HDD ※10		80GB (5400rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※11		なし
固定式ベイデバイス ※12		DVDマルチドライブ (CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速、DVD-R/RAM書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:最大1倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大12倍速)
インターフェース	本体 ※13	パラレル、モニター、マイクrofオンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(4)、RJ-11 1 (モデム)、RJ-45 (LAN)、PS/2
赤外線通信		なし
内蔵モデム (データ速度/FAX速度) ※14		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし
ワイヤレス ※15		IBM IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ
PCカードスロット ※16		TypeII×1、またはII/⅓×2、CardBus対応
コンバートフラッシュスロット		なし
キーボード ※17		89キー+Fnキー+ブラウザキー、トラックポイント、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		329×283×37～51
質量 (バッテリーパック、ベイデバイス含) ※18		3.8kg
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)
	質量	本体 630g / コード 50g
	種類	Li-Ion (12cell)
バッテリー・パック ※20	使用時間 (Battery Mark方式)	2.0時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	2.0時間
	充電時間	4.5時間(1/4ワット/ワット) / 4.5～12.0時間(使用時)
消費電力	最大消費電力(W)	120
	標準消費電力(W)	62
	低電力時消費電力(W)	1
	省エネ法に基づく消費電力(W)	1
エネルギー消費効率 ※21	区分	S
	効率	0.0001
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル
保証	保証期間 ※22	1年
	国内での修理	引取り修理(ThinkPad拡張オプションなし)
	海外での修理 ※23	修理依頼国での修理方法(WSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
モデム対応国/地域(2005年3月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシア、クロアチア、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア、リトニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、中国(香港を含む)、韓国、台湾、日本

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。 ※2 Microsoft® Windows® Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合には、BIOSドライバ(サービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でかけのお客様はTEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様ののご負担となります)。受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※4 Pentium® 4/Celeron®に搭載の12Kμ命令実行トレースキャッシュは、最大12000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーしか使用できません。 ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」 <http://www.ibm.com/cgi-bin/pc/support/supportR5lite/pagegen/qtechinfo/jp JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp JP> を参照ください。)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 ※9 12MBは対応していません。Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionでは、720KBはフォーマットできません。 ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3Byte換算値であり、1GB=1024の3Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中の数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※11 内蔵ドライブは固定式です。別売のワルトラレイ2000/プラススリムエンハンスオプションとの差し換えはできません。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に(CDDC)マークのあったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても品質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi_c_tpg.shtml でご確認ください。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要で、詳細については、<http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/news/> を御覧ください。 ※16 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。 ※18 重量は小数点以下二位目を四捨五入したものです。 ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※20 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。(バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。)(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・パック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※23 IWS ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pcinfo/iws/index.html> をご覧くださいか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00))

ThinkPad G41 ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 552 (3.46GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad G41
タイプ:モデル		2881
	1年保証モデル	2881-B4J
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし
	3年保証モデル	なし
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional
プロセッサ		ハイパー・スレディング・テクノロジー モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 552
プロセッサ動作周波数		3.46GHz
一次キャッシュ ※4		12Kμ命令実行トレースキャッシュ/8KB データーキャッシュ(CPU内に蔵)
二次キャッシュ		1MB (CPU内に蔵)
フロントサイドバス		533MHz
チップセット		Intel® 852GME
セキュリティチップ		なし
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	512MB (PC-2700 DDR:SDRAM)
	最大容量	2GB
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)
ビデオチップ		チップセット内蔵 (Intel® Extreme Graphics 2)
ビデオメモリー(標準/最大) ※6		8MB～64MB、メインメモリーと共有
モニターディスプレイ(ドット・発色) ※7		15.0V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)
外部接続時(ドット・発色) ※8		1,600×1,200ドット、1,677万色
FDD ※9		3.5型(1.44MB / 720KB)
HDD ※10		80GB (5400rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※11		なし
固定式ベイドバス ※12		DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM 書換え:最大3倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-RW書換え:最大4倍速、DVD+R書き込み:最大8倍速、DVD-R書き込み:最大8倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速)
インターフェース	本体 ※13	パラレル、モニター、マイクrofオンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(4)、RJ-11 1 (モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2
赤外線通信		なし
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし
ワイヤレス ※15		IBM IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX
オーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ
PCカードスロット ※16		Typell×1、またはII/⅓×2、CardBus対応
コンパクトフラッシュスロット		なし
キーボード ※17		89キー+Fnキー+ブラウザキー、トラックポイント、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		329×283×37～51
質量(バッテリーパック、ベイドバス含) ※18		3.8kg
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)
	質量	本体 630g / コード 50g
	種類	Li-Ion (12cell)
	使用時間 (Battery Mark方式)	2.0時間
バッテリーパック ※20	使用時間 (JEITA測定法1.0)	2.0時間
	充電時間	4.5時間(パワーオフ/サスペンド) / 4.5～12.0時間(使用時)
消費電力	最大消費電力(W)	120
	標準消費電力(W)	62
	低電力時消費電力(W)	1
	省エネ法に基づく消費電力(W)	1
エネルギー消費効率 ※21	区分	S
	効率	0.0001
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル
保証	保証期間 ※22	1年
	国内での修理	引取り修理(ThinkPad拡張オプションなし)
	海外での修理 ※23	修理依頼国での修理方法(WSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
モデム対応国/地域(2005年3月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドミニカ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、中国(香港を含む)、韓国、台湾、日本

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーできませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション (ライセンス認証)を行ってください。 ※2 Microsoft® Windows® Professional初期導入 モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合は、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバ/サービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12:30～1:30および6/17を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※4 Pentium® 4/Celeron®に搭載の12Kμ命令実行トレースキャッシュは、最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーしか使用できません。 ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」 http://www.ibm.com/cgi-bin/pc/support/supportR5Site/pagegen/qtechinfo/jp_/_JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp_JP を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 ※9 12MBは対応しておりません。Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionでは、720KBはフォーマットできません。 ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものより小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※11 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラレイ2000/プラススリム/エンハンスオプションとの差し換えはできません。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音とズレたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできません。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に(CDDC)マークのついたものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても品質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アログ回線以外(PBX等)のデジタル電話システム)では使用できません。 ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pcoption/obl_c_tpg.shtml でご確認ください。IEEE802.11aは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※16 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ません。 ※18 重量は小点数以下二桁目を四捨五入したものです。 ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※23 [WS ハードウェア国際保証サービス]のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pcinfo/ww/index.html> をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00))

【ThinkPad G41 主なオプション一覧】

P/N	製品名	G41 2881
メモリー		
31P9828	128MBメモリー・モジュール(PC2700 DDR SDRAM)	※1
31P9830	256MBメモリー・モジュール(PC2700 DDR SDRAM)	※1
31P9832	512MBメモリー・モジュール(PC2700 DDR SDRAM)	※1
31P9834	1GBメモリー・モジュール(PC2700 DDR SDRAM)	※1
ストレージ・デバイス(ディスク・CD-ROMドライブ)		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
22P9194	USB2.0 ポータブルCD-RW/DVDコンボドライブ	
73P4515	USB2.0 ポータブルCD-RW/DVDコンボドライブ II	
22P9163	USB2.0 ポータブルマルチバーナードライブ	
ストレージ・デバイス(ハードディスク・ドライブ/その他)		
09N4255	ポータブル 40GB ハードディスク USB2.0対応(RRU機能付き)	
09N4280	4GB マイクロドライブ	
22P9229	128MB USB2.0 高速メモリーキー	※2
ネットワーク/LANアダプター		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBus アダプター	
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
ワイヤレス・ネットワーク		
31P9102	IBM 802.11a/b/gワイヤレスCardBusアダプター	※3、※4、※5
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
31P7410	オプティカルホイールマウス(ミニ) II	
79F6408	数値キーパッド III	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
07G3793	キーボード/マウスコネクター	
31P8974	USBキーボード ウルトラナビ付	
73P2638	IBMエンハンスドパフォーマンス USB キーボード	
31P9514	IBM USBトラベルキーボード ウルトラナビ付	
31P9490	IBM USBトラベルキーボード ウルトラナビ付(英語)	
31P8950	IBM USBキーボード ウルトラナビ付き(英語)	
73P4082	IBMエンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカルマウス	
73P4067	IBMエンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカルマウス(英語)	
バッテリー/ACアダプター/バッテリー・チャージャー		
22P9151	ThinkPad 120W ACアダプター	
22P9040	マルチバッテリー・チャージャー II	※6、※7
08K8178	G40シリーズ Li-Ion/バッテリーパック(12cell)	
ポトリプリケーター/ドッキングステーション		
22P5298	USB シリアル/パラレル変換アダプター	
アクセサリ/OA用品		
22P5298	USB シリアル/パラレル変換アダプター	
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)	
73P2698	トラックポイントキャップコレクション	
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティーケーブル	
32L9552	ブライバシー・フィルター PF-14M (他社製)	※8、※10、※11
32L9553	ブライバシー・フィルター PF-15M (他社製)	※9、※10、※11
14P7686	ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E (他社製)	※8
14P7685	ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E (他社製)	※9
プロジェクター		
0037J04	M400 マイクロポータブルプロジェクター	
78P2790	M400 プロジェクター・ランプ	※12
0038J04	E400 エントリーバリュープロジェクター	
0039J04	C400 コンファレンス・ルームプロジェクター	
73P3191	C400プロジェクター・ランプ	※13
73P2775	E400 プロジェクター・ランプ	※14

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。

※2 USB11でも動作します。

※3 オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。

※4 2004年10月現在、電波法により、室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁止されています)。また、日本国外では使用できません。

※5 Windows XPおよび2000でのみサポートします。

※6 72W ACアダプター(別売)または72W AC/DCコンポアダプター (別売) が必要になります。G40に標準で付属する120WのACアダプターでは使用できません。

※7 Li-Ion/バッテリーのみ対応します。

※8 141型TFTモデル専用です。

※9 150型TFTモデル専用です。

※10 日本アイビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

※11 価格形式は標準価格です。

※12 0037J04/M400 マイクロポータブルプロジェクターの交換用ランプです。

※13 0039J04/C400 コンファレンス・ルームプロジェクターの交換用ランプです。

※14 73P2775/E400 エントリーバリュープロジェクターの交換用ランプです。

【ThinkPad G41インストール済みソフトウェア一覧※1】

		2881-43J/46J/48J/4JJ/5CJ/5JJ/5GJ/6PJ/6TJ/6NJ/B4J	2882-43J/46J/5CJ/5JJ/6PJ (3年保証モデル)
		2881-R11/R21/R31/R41	
オペレーティング・システム		Microsoft® Windows® XP Professional	
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)	●	●
インターネット&パソコン通信 ※2			
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●	●
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	●	●
オフィス・ソフト ※2			
ワープロ	Microsoft® Word 2003	※3	—
表計算	Microsoft® Excel 2003	※3	—
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	※3	—
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	※3	—
実用			
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP Professional	●	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●	●
バックアップ&リストア	IBM Rescue and Recovery	●	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0日本語版 ※2	○	○
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー・省電力ウィザード(プラスファン/制御機能)	●	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections	●	●
デバイスイジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●	●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	※4	※4
CDライティングソフト	IBM Record Now	※4	※4
	IBM DLA (Drive Letter Access)	※4	※4
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	※5	※5
セキュリティ			
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 ※6	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●
パーソナルファイアウォール	Windows ファイアウォール ※7	●	●

- フリロードされています。
○ ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリンストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリンストールOSであるMicrosoft® Windows® XP ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。また、プリンストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。プリンストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Microsoft® Office Pesonal Edition 2003を搭載しているのは(1年保証 オフィス搭載モデル)のみ。
- ※4 CD-ROMドライブ搭載モデルは除く。
- ※5 DVDマルチスーパーマルチドライブの搭載モデル(2881-4JJ/6NJ/B4J)のみ付属。
- ※6 Norton AntiVirus 2004には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※7 Microsoft® Windwos® XP Professional SP2に搭載されているファイヤーウォール機能です。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
● Club IBM会員の方専用の通販サイト、パブリックコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、 IBMパーソナル・コンピュータ ホームページ http://www.ibm.com/jp/pc/ をご利用ください。
お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。 受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く) 携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 ダイヤルIBM 03-6220-8002(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'05-3月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率(現行省エネ法的目標達成)国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、ThinkPad、TrackPoint、Rapid Restore、Rescue and Recovery は、IBM Corporation の商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
03-05 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2005年3月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリンストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。