

ThinkPad® R40



確かな安心と使いやすさを
大画面液晶、ウルトラナビ、USB2.0の使いやすさ
安全なワイヤレスを実現するセキュリティー



Microsoft® Office XP Personal
初期導入モデルもラインアップ

Windows® XP Professional 搭載機種

海外対応モデル搭載

2003年5月現在、アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チエコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ペルー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ロシア、韓国、台湾、中国（香港を含む）、日本

最新の情報は、「ThinkPadらんど」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



R40

IBMのPCは正規のMicrosoft Windowsを搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル Centrino モバイル・テクノロジー搭載モデルを用意

ThinkPad R40に、新しくインテル Centrino モバイル・テクノロジー搭載モデルが登場（6MJ）。より確かなパフォーマンスと、優れたバッテリー・ライフを実現させています。

USB2.0&15.0型大画面液晶搭載

インターフェースにUSB2.0を搭載。また、書類などを大きく表示できる15.0型大画面液晶の搭載（GCJ/GFJ/GEJ/6MJ/BSJ）により、快適な作業環境を確保。オフィスへの1台目として「より信頼できる」マシンとなりました。

3種類の ニュー・トラックポイント・キャップ

ThinkPadをさらに使いやすくするため、定評あるポインティング・デバイス、TrackPoint用のキャップを、新たに3種類同梱。柔らかく広がりのある先端で指先に優しくフィットする「ソフト・ドーム・キャップ」と、指先を包みこむような窪みのついた「ソフト・リム・キャップ」、そして「クラシック・ドーム・キャップ」（従来品）の3種類から、好みに合わせた選択が行えます。

ウルトラナビ搭載

ウルトラナビは、TrackPointの使いやすさをさらに進化した画期的なデバイスです。例えばマウス・カーソルの動作速度をタッチパッドと別々に設定することも可能。曲線などが描きやすくなっているほか、1ドット位の細かな移動も実現しています。また、タッチパッドには「お手つき（誤作動）」防止機能も装備。ストレスの少ない操作が行えます。



こだわりのフルサイズ・キーボード

すべてのThinkPadには、デスクトップPCと同等のキーピッチ、キー配列である「フルサイズ・キーボード」を搭載（国際標準化機構ISOに準拠）。さらにスムーズかつ直感的な操作を実現するウルトラナビと併せて、快適な操作性を実現しています。



キーピッチ 19mm



便利なワイヤレスLAN に対応

電波が届く範囲内であれば、ケーブル接続の必要もなく、通信接続が可能なワイヤレスLAN。一部のホテルや空港などでも活用され始めているこの通信方式に、全モデルが対応しています。

※ワイヤレス内蔵モデル（GCJ/GFJ/GEJ/6MJ/BSJ）以外は、別売のPCカードが必要になります。

バックアップ・ツール、 Rapid Restore™ PCを初期導入

CDドライブの全内容をハードディスク内の隠し区画にバックアップし、リカバリーなどに活用させるソフトウェア、IBM Rapid Restore PCを搭載。CD-Rを利用したマイ・リカバリー・CDの作成もできるため、HDDが故障した場合でも、バックアップを作成時の状態を復元させることが可能です。



暗号処理専用プロセッサ 「セキュリティ・チップ」搭載

ThinkPad R40には、暗号処理専用のマイクロプロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載*。ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワードなど幾重にも設定可能な起動パスワードや、ワイヤロックを利用するためのセキュリティ・スロットと併せて、確かなセキュリティ環境の構築を可能にしています。

製品シリーズ		ThinkPad R40						
タイプ・モデル		2681			2722			
		41J	4EJ	GCJ	GFJ	GEJ	6MJ	BSJ
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		313×254×38.8			329×267.5×40.5			
質量 (バッテリー・バック、ペイデバイス含)		2.8kg			3.0kg		3.1kg	
プロセッサー		モバイル インテル Celeron プロセッサ 1.80GHz			モバイル インテル Pentium4 プロセッサ 2GHz-M		インテル Pentium M プロセッサ 1.30GHz	インテル Pentium M プロセッサ 1.40GHz
一次キャッシュ ※1		12Kμ命令実行 トレースキャッシュ/8KB・データキャッシュ(CPUに内蔵)						32KBインストラクションキャッシュ + 32KB データキャッシュ (CPUに内蔵)
二次キャッシュ		256KB(CPUに内蔵)		512KB(CPUに内蔵)			1MBアドバンスドトランスファークэшッシュ (CPUに内蔵)	
チップ・セット		Intel 845MP					Intel 855PM	
セキュリティチップ		あり						
主記憶(RAM)容量 ※2		標準容量		256MB (PC-2100 DDR SDRAM)				最大容量
		最大容量		1GB			2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)						
ビデオ・チップ ※3		ATI MOBILITY RADEON (AGP 4X)		ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)		16MB		32MB				
モニターディスプレイ ※4		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1.677万色)		15.0V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1.677万色)			15.0V型TFT液晶 (1,400×1,050ドット、1.677万色)	15.0V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1.677万色)
外部接続時 ※5		2,048×1,536ドット、65,536色		2,048×1,536ドット、1.677万色				
FDD		オプション						
HDD ※6		20GB (4200rpm / 9.5mm)		40GB (4200rpm / 9.5mm)				
拡張ベイ ※7		ウルトラベイ・プラス：1 (ウルトラベイ2000対応)						
拡張ベイデバイス ※8		24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ (出荷時にはウルトラベイ・プラスに装備)(CD-ROM：最大24倍速)				CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイ2000ドライブ (出荷時にはウルトラベイ・プラスに装備) CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：最大10倍速、DVD読み込み：8倍速、CD-ROM/R読み込み：最大24倍速		8X DVDウルトラベイ 2000ドライブ(出荷時にはウルトラベイに装着) (DVD-ROM 読み込み8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速)
インターフェース		本体※9	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、IEEE1394(BSJを除く)、拡張バスコネクター			
赤外線通信 ※10		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)						
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※11		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン/留守番電話機能なし						
ワイヤレス ※12		オプション		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)				
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX						
オーディオ機能		マイクrofフォン/ステレオ・スピーカ、AC97準拠ソフトオーディオ						
PCカード・スロット ※13		TypeIII/II/ⅴⅴ×1、CardBus対応						
コンパクトフラッシュ・スロット		なし						
キーボード ※14		89キー+Fnキー+ブラウザ・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン						
ACアダプター ※15		定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)					
		質量	本体：310g、コード：60g					
		種類	Li-Ion					
バッテリー・バック ※16		使用時間	3.9時間、JEITA測定法1.0：3.8時間		3.8時間、JEITA測定法1.0：3.8時間		5.0時間、JEITA測定法1.0：5.0時間	5.9時間、JEITA測定法1.0：5.9時間
消費電力		充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)3.0-6.0時間(使用時)					
		最大構成	72					
エネルギー消費効率 ※17		区分	S					
		効率	0.00026		0.00024		0.00066	0.00061
初期導入済OS ※18		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional		
稼働OS ※19		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional						
ソフトウェア		MS Office XP Personal ※20	なし	(インストール済みモデルはN681-GCW)	(インストール済みモデルはN681-GFW)	(インストール済みモデルはN681-GEW)	なし	
		ソフトウェア・ライブラリー CD	なし					
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ (2種類 各1個)、電話ケーブル						
保証		国際保証の有無 ※21	あり (海外での現地持ち込み修理)					
		本体保証期間 ※22	1年 (国内における引き取り修理)					
		Jサポート ※21	1年 (海外からの引き取り修理)					
		ThinkPad拡張オプション ※23	1年 (国内で発生した各種リスクに対応)					
モデム対応国/地域 (2003年5月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ロシア、韓国、台湾、中国 (香港を含む)、日本						

- ※1 Pentium 4/Celeron に搭載の 12K μ命令実行トレースキャッシュは、最大 12,000 のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- ※2 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、PentiumMM 搭載モデル (27226MJ/BSJ) では 1GB、それ以外のモデルでは 512MB メモリーモジュールを 2 枚装着する必要があります。PC-2100 のメモリーしか使用できません。いずれの機種も 512MB を超える構成は、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows NT4.0 Workstation でのみサポートします。
- ※3 R40 のビデオ・チップのプロパティには OpenGL と記述がありますが、OpenGL サポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※4 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して 200 万画以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度 (例 VGA 640 × 480 ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は 26 万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の V 型 (14.1V 型等) は、有効画素の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※5 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※6 ハードディスクは、Windows Professional モデルでは NTFS で、Windows 2000 Professional モデルでは FAT32 で、C ドライブ 1 つのパーティションに区切られています。ディスク容量は 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値であり、1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として、Windows2000 のモデルで約 2.0GB、Windows XP モデルで約 3.4GB の領域が、あらかじめ確保されています。また OS 上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものより小さく表示されます。
- ※7 ウルトラベイ 2000 ディス、またはウルトラベイ・プラス・デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。
- ※8 DVD ドライブ搭載機 DVD-Video 再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルや CPU の負荷によって、音かとれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時の DVD ドライブリージョンコードは「未設定、残り回数 5 回」の設定で、リージョンコード設定後 4 回まで変更が可能です。残り変更回数が 0 になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽 CD を再生する際にはディスクレーベル面に「CD ロゴ」マークの入ったものなど JIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD 規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- ※9 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※10 シャーモード (ASK)、HP モードはサポートしていません。
- ※11 ITU-T V.90 の受信データの速度は最大 56kbps で、送信については 33.6kbps になります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外 (PBX 等のデジタル電話システム) では使用できません。
- ※12 ワイヤレス LAN で、インターネットや既存の LAN システムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続には Wi-Fi 認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。また、Cisco 製ワイヤレス LAN で、IEEE802.1x の機能をお使いになる場合は、別途 EAP 対応 RADIUS 認証サーバー等が必要です。その際、クライアント機の OS が Windows XP 以外の場合、LEAP 認証になりますので、Cisco 製 LEAP 認証方式対応アクセスポイントも必要になります。
- ※13 すべての PC カードの動作を保証するものではありません。
- ※14 外付けマウスを使用する場合、TrackPoint との同時使用は出来ない場合があります。
- ※15 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい (AC コードは 100V 用が付属します)。
- ※16 (バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、AC アダプターを接続する必要があります。また、使用時間 / 充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間の Battery Mark では、Ziff Davis Battery Mark Version 4.0.1 を使用して測定しております。JEITA 測定法 1.0 では、JEITA (バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)) に準拠して測定しました。JEITA (バッテリー動作時間測定法) につきましては、JEITA のホームページをご参照下さい。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※18 Windows XP Home Edition/Professional 初期導入モデルでのアクティベーション (ライセンス認証) は、初期起動時およびシステムのリカ/リー時ともに必要ありません。システムのリカ/リーには、ハードディスクからのリカ/リーが可能な Disk to Disk を採用しています。ご購入のモデルにはリカ/リー CD は付属していません。また、障害のためにハード・ディスク・ドライブを交換する場合や、ハード・ディスクの区画 (パーティション) が破損または消去された場合に限り、リカ/リー CD を無料でご提供いたします。(CD-ROM 上にはリカ/リー CD または Product Recovery CD と記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBM ヘルプセンター」ヘッダー登録をしていただく必要があります。お問い合わせ先「BIOSドライバサービスセンター」TEL：0120-559-592 携帯電話でおかけのお客様は TEL：046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様の負担となります) 受付時間 10:00 ~ 11:45、12:45 ~ 17:00 (土、日、祝日、12/30 ~ 1/3 及び 6/17 を除きます)。
- ※19 Windows XP Home Edition では、Windows 2000 Server などのドメインにログオンする事はできません。
- ※20 Microsoft Office XP Personal は対象モデルに初期導入されています。CD-ROM とマニュアルが付属しています。また Disk to Disk によるリカ/リー、リカ/リー CD からのリカ/リーでは Microsoft Office XP Personal はリカ/リーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft Office XP Personal のアクティベーション (ライセンス認証) は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション (ライセンス認証) を行なってください。
- ※21 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/ppccinfo/iws/index.html> をご覧ください。IWS オフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598 (月～金 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00) また、J サポートの対応国は、IBM が定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/ppccinfo/ppcare/jsp.html> をご覧下さい。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず 1 年です。※23 ThinkPad 拡張サービスは、カタログに記載されている ThinkPad に標準で付属しているサービス (本体保証期間中有効) ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※23 ThinkPad 拡張サービスは、カタログに記載されている ThinkPad に標準で付属しているサービス (本体保証期間中有効) ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約が出来ます。

[ThinkPad R40 プリインストール済みソフトウェア一覧]		2681-41J/GCJ/GEJ N681-GCW/GEW 2722-6MJ/BSJ	2681-4EJ/GFJ N681-GFW
		Windows XP Pro	Windows 2000 Pro
オペレーティング・システム			
OS	Windows XP Professional (Service Pack 1)	●	-
	Windows 2000 Professional (Service Pack 3)	-	●
インターネット&パソコン通信			
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー（ブロードバンドサービス含む）※ 1	●	●
インターネット・ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●	●
e メール	Outlook Express 6.0	●	●
Microsoft Office XP Personal			
ワープロ	Microsoft Word 2002	※ 2	※ 2
表計算	Microsoft Excel 2002	※ 2	※ 2
スケジュール管理	Microsoft Outlook(R) 2002	※ 2	※ 2
辞書	Microsoft Bookshelf(R) Basic 3.0	※ 2	※ 2
Outlook 付加機能	Microsoft Outlook(R) Plus! 2.0	※ 2	※ 2
実用			
WindowsXP 操作ガイド	できる ThinkPad for Windows XP Ver1.5	●	-
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●	●
バックアップ&リストア	Rapid Restore PC ver 2.5	○	○
	Config Safe	-	●
PDF ファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0 日本語版 ※ 1	●	●
解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能（スクリーン・マグニファイヤー）	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター・ウィザード	●	●
電源管理ユーティティ	バッテリー省電力ウィザード	●	●
接続管理ユーティティ	IBM Access Connections ver2.62	●	●
デバイス・イジェクトユーティティ	EasyEject ユーティティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPad ソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティティ	ThinkPad 機能設定	●	●
UltraNav の設定	UltraNav ウィザード	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ ユーティティ	●	●
問題診断・解決ツール	Access Support ※ 3	●	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●	●
マルチメディア			
DVD 再生ソフト	InterVideo WinDVD	※ 4	-
CD ライティングソフト	IBM Record Now	※ 5	-
	IBM DLA (Drive Letter Access)	※ 5	-
セキュリティ			
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 ※ 6	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●

●：プリロードされています。 ○：ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※ 1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBM は他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※ 2 MS Office モデルのみ初期導入済み。
※ 3 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、Web でのアップデートにより使用できるようになります。詳しくはこちらでご確認ください。http://www.ibm.com/jp/pc/support/
※ 4 DVDドライブ、および CD-RW & DVD コンボドライブ搭載モデルのみ付属。
※ 5 CD-RW & DVD コンボドライブ搭載モデルのみ付属。
※ 6 Norton AntiVirus 2003 には、90 日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1 年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

プリ・インストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリ・インストール OS である Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional に対応したものです。また、その梱包および内容物に限り市販されているものと異なる場合があります。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
http://www.ibm.com/jp/shop/

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
●Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。
IBM、e-businessロゴ、サポート、ThinkPad、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



本製品は、JEITA (PC グリーンラベル制度)の審査基準 (2002 年度版) を満たしています。詳細は、Web サイト http://www.jeita.or.jp をご覧下さい。



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（現行省エネ法の実績達成）国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピューター ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (0120-04-1992) へ。

受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'03-5月版



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
05-03 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年5月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に限り、市販されているものと異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。



古紙配合率100%再生紙に、大豆油(SOY)インクで印刷しています。