ThinkPad® R50e

- ・最新のCPU、インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz / インテル[®] Celeron[®] M プロセッサ 1.30GHz採用
- ・Microsoft[®] Windows[®] XP Professional搭載モデルを用意
- ・最大約6.9時間のバッテリー・ライフ (オプション活用時:インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル)
- ・的確かつスムーズな操作を可能にする「TrackPoint®」
- ・ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- ・パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワードも パスフレーズ認証に対応(最大64文字)
- ・厳格な品質テストを通過した信頼性
- ・最大2GBまでメモリーを拡張可能 (PC-2700 DDR SDRAM)
- ・CD-RW&DVDコンボ ドライブ搭載モデルを用意※

※着脱·交換はできません。

- ・【5月ラインアップ】1834-BJ0/BJ1
- + 1834-45.1/64.1/4B.1/4V.1/5W.1/72.1 N834-45W/64W/4RW/4VW/5WW/72W (Microsoft® Windows® XP Professional)
- 1834-62J/63J/4SJ/4WJ N834-62W/63W/4SW/4WW (Microsoft® Windows® XP Home Edition)





14.1V型と15.0V型。二つの"社内モバイル"

モバイルPCのために最適化されたCPU、インテ ル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz / インテ ル® Celeron® M プロセッサ 1.30GHzを採用。 14.1V型 / 15.0V型の大画面液晶を採用しなが らも、「デスクから会議室へ」など社内でのモバイ ルも軽快に行える、スッキリとしたボディーを実現 しています。



7-90/1-27-1 - 7-1-7-27-7-7-7-7-7-1-8-82-7-

最大約6.9時間のロング・バッテリー・ライフ

ThinkPad R50eには、添付された標準バッテリー のほかに、大容量Li-lonバッテリーを別売で用意。 最大約6.9時間の駆動時間を実現しています※。

※ 最大駆動時間は、モデルにより異なります。



「大切なファイルを消してしまった」、「OSが起動 しない」場合にも、容易に問題を解決できるバッ クアップ&リカバリーツール「IBM Rescue and Recovery™ with Rapid Restore™」を初期搭 載。拡張領域を含む内蔵ハードディスク内のデー タを、任意のメディアにあらかじめバックアップし ておくことで、「必要なファイル」の復元が行える だけではなく、「OSすら起動しない」深刻な事態 からも復旧できます。また、OSが起動しないままで も、システム情報の取得やインターネットを利用し たWebメール送信などができるようになっています。

※ IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore起動後、「システ ムの復元」または「ファイルの復元」を選択することで、あらかじめバックアップされていたデータを復元します。トラブルの状況 によって異なる場合がございます。






定評ある「7列フルサイズ・キーボード」

日本語標準キーボードから10キーを外した89キー に、特殊キーを追加した「7列フルサイズ・キーボー ド」を搭載。キーを押したときに感じるクリック感、 人の手の大きさに自然に馴染むキーピッチなど、 人間工学に基づいてチューニングを重ねることで、 「重過ぎず、軽過ぎず、心地よい」と言われるキー タッチを実現しています。

外出先のネットワークにも、自動的に接続



※ ワイヤレスLAN、およびDHCPを利用したイーサネットの場合。 なお、DHCPを利用したイーサネットの場合には、Microsoft® Windows®の管理者権限を持っているユーザーのみ、自動切替 が有効となります。





手元を照らす「キーボード・ライト」

飛行機の中などの薄暗がりでもスムーズに作業 が行えるようにキーボードを照らす。「キーボード・ ライト」を搭載。キーボード左下のFnキーと、右上 にあるPgUpキーを同時に押すことで点灯します ので、キーの見えない暗い場所でも、必要以上に 迷うことなく利用できます。

ThinkPad R50e インテル® Celeron® M プロセッサ 1.30GHz搭載モデル

製品シリーズ						ad R50e					
タイプ·モデル		1834-62J	N834-62W	1834-45J	N834-45W	1834-63J	N834-63W	1834-64J	N834-64W		
初期導入済OS ※ 1		Microsoft® Windows® XP Home Edition		Microsoft® Windows® XP Professional			Windows® XP Edition	Microsoft® Window	s® XP Professiona		
稼動OS ※2			Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional								
ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003 **3	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり		
本体寸法(mm)(幅、奥行	き、高さ)		314×260×34~37								
質量(バッテリー・パック、/	ベイデバイス含)				2.9	kg					
プロセッサー		インテル® Celeron® M プロセッサ 1.30GHz									
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)									
二次キャッシュ		512KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)									
チップ・セット					Intel®	355GM					
セキュリティーチップ					†c	:0					
	標準容量				256MB (PC-27)	00 DDR SDRAM)					
主記憶(RAM)容量 ※4	最大容量				2	3B					
主記憶(RAM)スロット数			2(2)								
ビデオ・チップ					チップセ	?ット内蔵					
ビデオ・メモリー(標準/最	大) ※5				最大64MB (メイ	ンメモリーと共用)					
モニターディスプレイ ※	6		14.1V型TFT液晶(1,024×768/±), 1,677万色)								
外部接続時 ※7		2.04841,5361-9-1,1677万亩									
FDD		オブション									
HDD %8		30GB (4200rpm / 9.5mm)									
拡張ベイ ※9		なし									
固定式ベイデバイス ※10		CD-RWM (CD-ROM/R読み込み:最大24倍速) CD-RW&DVDコンボドライブ(CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速 DVD読み込み:8倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)									
インターフェース	本体 ※11	パラレル、モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)									
赤外線通信		なし									
内蔵モデム(データ速度/	FAX速度) ※12			V.90(56	Skbps/14.4kbps)、スと	ニーカーフォン/留守番電	話機能なし				
ワイヤレス		オプション									
/ 11-1		Bluetooth&U									
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX									
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ									
PCカード・スロット ※13		TypellI/II/IX1、CardBus対応									
コンパクトフラッシュ・スロ キーボード ※14	אעו	TO COLUMN TO THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO									
+-//	定格電圧	89キー+Fnキー+ブラウザー・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン									
ACアダプター ※15	質量	AC100~240V (50/60Hz)									
	東里 種類	本体:285g. — 片:50g									
バッテリー・パック ※16	使用時間	Li-lon									
7(9) 9—7(9) % 10	充電時間	3.5時間、JEITA測定法1.0:3.5時間									
消費電力	最大構成	3.6時間(パワーオフ/サスペンド)/3.6時間~6.0時間(使用時) 72									
	区分	S S									
エネルギー消費効率 ※17	効率	0.00023									
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル									
一下、ひょう はゆけげ	保証期間 ※18										
保証	国内での修理 ※19	1年 アは取り検理(Thin/Doddがデナザミット/仕事)									
			引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)								
海外での修理 ※20 モデム対応国/地域(2004年4月現在)		日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWS/Iードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロノ (キア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パウマ、 ハンガリー、フィリビン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベナトム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー・ボーランド、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、 リン・デンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、南国、台湾、中国(音楽を含む)、日本									

- **1 Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していませんが、付属または別売のCD-RWドライブ等で、IBM Rescure and RecoveryからリカバリーCDを作成する事が可能です。また、障害のためにハードディスクドラ イブを交換する場合や、ハード・ディスクの区画(バーディション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実費にてご提供いたします。(CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBM ヘルブセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
 - お問い合わせ先:「BIOSドライバーサービスセンター」TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL.046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。
- 受い時間 1000~11.45、12.49~17.00 ようにがた、12.39~15.05といういとはできま。

 ※2 Microsoft® Office Personal Edition 2003あり、モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカパリー、リカパリーCDからのリカパリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカパリーされません ので、別途インストールが必要です。Microsoff® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- **4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準接着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚接着する必要があります。PC-2700のメモリーが使用可能です(ただし動作クロックは266MHzになります)。
 **5 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ削了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640x480 ドットなど)を表示するアブリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大き
- さの目安です。 ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- **8 //ードディスクはNTFSで、Cドライブ1つの/(ーディションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として、約 5GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※9 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラベイ2000/ブラス/スリム/エンハンスオブションとの差し換えはできません。
 ※10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョン コード設定後4回まで変更か可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※12 ITU-TV90の受信テータの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話ンステム)では使用できません。 ※13 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※14 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※15 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
 ※16 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間の電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Battery Mark Version 4.0.1を使用して測定しております。 JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- ※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- **16 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の順入証明書上がなるといるなどという。 **18 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の順入証明書上がは製品書人物の保証期間にかわ らず1年です。
- ※19 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※20「IWS ハードウェア国際保証サービスJのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは http://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/index.html をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。 TEL:046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。

ThinkPad R50e インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz搭載モデル(1834-4SJ/4RJ/4WJ/4VJ、N834-4SW/4RW/4WW/4VW)

製品シリーズ					ThinkP	ad R50e					
タイプ・モデル		1834-4SJ	N834-4SW	1834-4RJ	N834-4RW	1834-4WJ	N834-4WW	1834-4VJ	N834-4VW		
初期導入済OS ※1		Microsoft® Window	s® XP Home Edition	Microsoft® Windov	vs® XP Professional	Microsoft® Window	rs® XP Home Edition	Microsoft® Window	s® XP Profession		
隊動OS ※2			Microsoft® Window	s® XP Professional.	Microsoft® Windows	XP Home Edition.	Microsoft® Windows	2000 Professional			
ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003 **3	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり		
本体寸法(mm)(幅、奥行:	き、高さ)		314×260×34~37								
質量(バッテリー・パック、/	ベイデバイス含)	2.9 kg									
プロセッサー		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz									
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)									
二次キャッシュ		1MBアドウスド・ランスファーキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)									
チップ・セット					Intel®	355GM					
セキュリティーチップ		なし									
ナ コ倍(DANA)	標準容量				256MB (PC-27)	00 DDR SDRAM)					
主記憶(RAM)容量 ※4	最大容量				2	GB					
主記憶(RAM)スロット数					2(空1)					
<u></u> ビデオ・チップ			ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
ごデオ・メモリー(標準/最	大) ※5		最大 64MB (メインメモリーと共用)								
Eニターディスプレイ ※	6	14.1V型TFT液晶 (1.024×768ドット、1.677万色)									
外部接続時 ※7		2,048×1,536ドット 1,677万色									
-DD		オプション									
HDD **8		30GB (4200rpm / 9.5mm)									
拡張ベイ ※9		なし									
固定式ベイデバイス ※10		CD-ROM (CD-ROM/R読み込み:最大24倍速) CD-RW&DVDコンボドライブ(CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速) DVD読み込み: 8倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)									
インターフェース	本体 ※11		パラレ	ル、モニター、マイクロフ	'ォン·ジャック、ヘッドフォン	ハジャック、USB2.0(2)	、RJ-11(モデム)、RJ-4	5(LAN)			
赤外線通信		なし									
内蔵モデム(データ速度/	FAX速度) ※12			V.90(56	Skbps/14.4kbps)、スと	ピーカーフォン/留守番電	話機能なし				
フイヤレス		オブション Bluetoothなし									
イーサネット		10BASE-T/10BASE-TX									
オーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ンフトオーディオ									
PCカード・スロット ※13		Typelli/II/IX1、CardBus対応									
コンパクトフラッシュ・スロ	ット					[U					
キーボード ※14			89‡-+Fn‡-	+ブラウザー·キー、JISで)らがな配列、拡張版Tra	ckPoint、キーボード・ラ	イト、AccessIBMボタン	ノ、ボリュームボタン			
定格雷圧		AC100-240V (50/60Hz)									
ACアダプター ※15	質量	本体:285g. 二一下:50g									
	種類	Li-lon									
(ッテリー・パック ※16	使用時間	4.7時間、JEITA測定法1.0:4.7時間									
充電時間		3.6時間(パワーオフ/サスペンド)/3.6時間~6.0時間(使用時)									
消費電力	最大構成	72									
Eネルギー消費効率	区分	s									
% 17	効率	0.0002									
itな付属品			バッテリー	-・パック、ACアダプター、	、電源コード、マニュアル、	TrackPoint用予備キャ	ップ(2種類 各1個)、電	話ケーブル			
	保証期間 ※18	1年									
保証	国内での修理 ※19	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)									
	海外での修理 ※20	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (WS/(ードウェア国際保証サービス)に準する									
モデム対応国/地域(2004年4月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ キプロス、ギリシャ、コロンヒア、シンガボール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、 ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス・デンルカリン、ベトナム、ベネズェラ、ベルー・ベルギー、ボーランド、ボルビア、ボルトガル、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、 リヒデンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本									

- ※1 Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition初期導入モデルでのアクティベーションパライセンス認証は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカ パリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご覧へのモデルにはリカパリーCDは付属していませんが、付属・または別売のCD-RMドライク等で、IBM Rescure and RecoveryからリカパリーCDを作成する事が可能です。また、際音のためにハードディスクドラ イブを交換する場合や、ハード・ディスクの区画(バーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実費にてご提供いたします。(CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBM ヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
 - お問い合わせ先:「BIOS-ドライバーサービスセンター」TEL 0120-559-592. 携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。 受付時間 10:00~11:45. 12:45~17:00 土. 日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。

- *2 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
 *3 「Microsoft® Office Personal Edition 2003あり」モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカパリー、リカパリーCDからのリカパリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカパリーされません ので、別途インストールが必要です。Microsoff® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- **4 メモリーを展大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーが使用可能です(ただし動作クロックは266MHzになります)。
 **5 ピデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- **6 海晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画案からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画案が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度例 VGA 640x480 ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等は、有効画面の対角寸法を基準とした大き
- ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※8 ルードディスクはNTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として、約5GBの領域が、あらかじめ確保されています。またのS上での最大ルードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
 ※9 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラベイ2000プラス/スリム/エンハンスオブションとの差し換えはできません。
- **10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョン コード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません
- ※12 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※14 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※15 日本国内ではAC:100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※16 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Battery Mark Version 401を使用して測定しております。 JEITA測定法10では、JEITA/ッテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JEITA/ッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※18 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわ らず1年です。
- ※19 Tinnkradが張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※20「WS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは http://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/jws/index.html をご覧頂くか、WSオフィスまでお問い合わせください。 TEL:046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。

ThinkPad R50e インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz搭載モデル (1834-5WJ/72J/BJ0/BJ1、N834-5WW/72W)

製品シリーズ				_	ad R50e					
タイプ·モデル		1834-5WJ	N834-5WW	1834-72J	N834-72W	1834-BJ0	1834-BJ1			
初期導入済OS ※1				Microsoft® Windov	vs® XP Professional					
家動OS ※2		Microso	ft® Windows® XP Profe	ssional, Microsoft® Windows	® XP Home Edition, Micro	soft® Windows® 2000 Profe	essional			
ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003 %3	なし あり なし あり				なし				
本体寸法(mm)(幅、奥行	き、高さ)	332x269x37~40				314×260×34~37	332x269x37~40			
這量(バッテリー・パック、^	ベイデバイス含)		3	2.9 kg	3.0 kg					
ロセッサー		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz								
-次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)								
二次キャッシュ		1 MBアドバスドトランスファーキャッシュ・バンコーフ・ロース (MBアドバスドトランスアアーキャッシュ・バインプロセッサに内蔵)								
Fップ·セット		Intel® 855GM								
2キュリティーチップ				† _c	Į.					
	標準容量		256MB (PC-2	512MB (PC-27	512MB (PC-2700 DDR SDRAM)					
注記憶(RAM)容量 ※4	最大容量			2	GB					
注記憶(RAM)スロット数			2	2(空1)		2(空0)				
ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				チップt	zット内蔵					
デオ・メモリー(標準/最	大) ※5		ラッフでブラッス 最大64MB (メインメモリーと共用)							
ニニターディスプレイ ※6			15 OV型TFT液是 (1 O24×7685×4、1 677万分) 14.1V型TFT液晶				15.0V型TFT液晶 (1,024x768ドット,1,677)			
外部接続時 ※7			2,048×1,536ドット、1,677万色							
DD		オプション								
HDD **8		40GB (4200rpm / 9.5mm)		30GB (4200rpm / 9.5mm)	40GB (4200rpm / 9.5mm					
は張ベイ ※9				†¿	ĮL	<u>'</u>	•			
固定式ベイデバイス ※10		CD-ROM (CD-ROM/R読み込み:最大24倍速) CD-RW&DVDコンボドライブ(CD-R:最大24倍速、CD-RW・最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速								
′ンターフェース	本体 ※11	パラレル、モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)								
示外線通信		なし								
内蔵モデム(データ速度/F	FAX速度) ※12	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし								
フイヤレス		オプション								
71 1702		Bluetoothなし								
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX								
ナーディオ機能		モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ								
Cカード・スロット ※13		Typell/I/II/I/SA/I/III								
1ンパクトフラッシュ・スロ	ット	なし								
-ーボード ※14		89キー+Fnキー+ブラウザー:キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン								
ACアダプター ※15	定格電圧	AC100~240V (50/60Hz)								
(6) 9 7 9 - 10	質量	本体285g. コード50g								
	種類	Li-lon								
ベッテリー・パック ※16	使用時間	4.7時間、JEITA測定法1.0:4.7時間								
	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペント)/3.6時間(-6.0時間(使用時)								
肖費電力	最大構成									
エネルギー消費効率 ※17	区分									
	効率									
な付属品			バッテリー・パック、ACア	ダプター、電源コード、マニュアル、	TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル				
保証	保証期間 ※18	1年								
	国内での修理 ※19	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)								
	海外での修理 ※20	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準する								
モデム対応国/地域(2004年5月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、 キブロス、ギリシャ、コロンビア、シンガボール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バナマ、 ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズェラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ボリビア、ボルトガル、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、 リビテンシュタイン、ルクセンフルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本								

- *1 Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカ(リー時ともに必要ありません。システムのリカ(リーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していませんが、付属 または別売のCD-RWドライブ等で、IBM Rescure and Recoveryからリカ(リーCDを作成する事が可能です。また、障害のためにハードディスクドラ イブを交換する場合や、ハードディスクの区画(バーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実費にてご提供いたします。(CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBM ヘルブセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
 - お問い合わせ先:「BIOSドライバーサービスセンター」TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL.046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
- 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。
- **2 Microsoft® Windows® VP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。

 **3 「Microsoft® Office Personal Edition 2003:あり」モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカ/ リー、リカ/ リー、ロカ/ リーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカ/ リーされません ので、別途インストールが必要です。Microsoft[®] Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセン ス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーが使用可能です(ただし動作クロックは266MHzになります)。 ※5 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ側了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640x480 ドットなど)を表示するアブリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大き さの目安です。
- ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- **8 //ードディスクはMTFSで、Cドライブ1つの/(ーディションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として、約 5GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※9 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラベイ2000/ブラス/スリム/エンハンスオブションとの差し換えはできません。
 ※10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョン
- コード設定後4回まで変更か可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※12 ITU-TV90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※14 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※15 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
 ※16 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Battery Mark Version 401を使用して測定しております。 JETTA測定法10では、JETTA(シテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JETTA(シテリー動作時間測定法につきましては、JETTAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- ※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※18 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわ らず1年です
- ※19 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- *20 [IWS / ードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは http://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/ws/index.html をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。 TEL:046-273-7598 (月〜金 10:00~12:00、13:00~17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。

【ThinkPad R50e 主なオプション一覧】

P/N	製品名	R50e
		1834
・モリー		'
1P9828	128MBメモリー・モジュール (PC2700 DDR SDRAM)	
1P9830	256MBメモリー・モジュール (PC2700 DDR SDRAM)	
1P9832	512MBメモリー・モジュール (PC2700 DDR SDRAM)	*1
1P9834	1GBメモリー・モジュール (PC2700 DDR SDRAM)	*1
ストレージ		
)5K9276	ThinkPad USB ポータブル・ディスケットドライブ	
2P7056/27P39	35 ThinkPad USB ポータブル・ディスケット・ドライブ(ミラージュ・ブラック)	
3L5151	ThinkPad USB ポータブル・CD-ROMドライブ	
2P7057/27P39	34 ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュ・ブラック)	
22P5297	ThinkPad USB ポータブル・CD-RWドライブ	
9N4268	ThinkPad 30GBディスク・バック	
8K9816	ThinkPad 40GBディスク・パック	
9N4273	ThinkPad 80GBディスク・パック (5400rpm/9.5mm)	
9N4255	ポータブルUSB2.0 40Gハードディスク(RRU機能付き)	
22P9024	64MB USB2.0 メモリー・キー	
2P8998	128MB USB2.0 メモリー・キー	
22P9025	256MB USB2.0 メモリー·キー	
22P9229	128MB USB2.0高速メモリー・キー	
フイヤレス・ネットワー		
31P9102	IBM 11a/b/gワイヤレスCardBusアダプター	
	/ その他入力デバイス	
31P7410	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ) II	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
73P2638	IBMエンハンスドパフォーマンス USB キーボード	
バッテリー		
08K8214	R50/T40シリーズLi-lonパッテリーパック	
08K8190	ウルトラ・スリム・リチウム・ポリマー・バッテリー・バック	
18K8197	R50/T40シリーズ大容量Li-lonパッテリー・パック	
	/テリー・チャージャー This IP4 70W A 0.77 ft → 6	
22K6700 22P9011	ThinkPad 72W ACアダプター 72W AC/DC コンボ-アダプター	
22P9011	マルチバッテリー・チャージャーII	
229040 アクセサリー / OA用		
22P5298	USB シリアル・パラレル変換アダブター	
31P8901	Gemolus PC400 スマート・カード・リーダー	
3P1947	トラックポイント・キャップ (クラシック・ドーム)	
3P1947 '3P1948	トラックポイント・キャップ (ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイント・キャップ(ソフト・リム)	
73P2698	トラックポイント・キャップ・コレクション	
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	
3F2562 82L9552	プライバシー・フィルター PF-14M (他社製品)	*2
32L9553	ブライバシー・フィルター PF-15M (他社製品)	*3
4P7686	ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E (他社製品)	*2
4P7685	プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E (他社製品)	*3
プロジェクター	SOLIO SINOS AMOS OLIVITI IOC (ISTACAM)	***
0037A03	iLM300 マイクロボータブル・プロジェクター	
038A03	iLV300 エントリー・パリュー・プロジェクター	
039A03	iLC300 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	
JUUNOU	120000 22 27 02 27 02 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	

 ^{**1} TThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
 **2 141型TFTモデル専用です。
 **3 150型TFTモデル専用です。

		1834-45J/64J/4RJ/4VJ/ 5WJ/72J/BJ0/BJ1	1834-62J/63J/4SJ/4WJ
		N834-45W/64W/4RW/4VW/ 5WW/72W	N834-62W/63W/4SW/4WW
		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition
オペレーティング・システム ※1 ※2 ※3			
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 1a)	•	_
	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1a)	_	•
インターネット&パソコン通信 ※1 ※2 ※3			
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー(ブロードバンドサービス含む) ※4	•	•
インターネット・ブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	•	•
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	•	•
オフィス・ソフト ※1 ※2 ※3			
ワープロ	Microsoft® Word 2003 **4	*5	* 5
表計算	Microsoft® Excel 2003 **4	*5	* 5
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003 #4	*5	*5
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+ ※4	*5	*5
実用 ※1 ※2 ※3			
Microsoft® Windows® XP操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP	•	•
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	•	•
バックアップ&リストア	IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore	•	•
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0日本語版 ※4	•	•
解像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•	•
電源管理ユーティリティー	バッテリー省電力ウィザード	•	•
接続管理ユーティリティー	IBM Access Connections	•	•
デバイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•	•
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	•	•
ハードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad機能設定	•	•
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•	•
サポート情報	Access IBM Message Center	•	•
マルチメディア ※1 ※2 ※3			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*6	*6
00= (= \	IBM Record Now	*6	*6
CDライティングソフト	IBM DLA (Drive Letter Access)	*6	*6
セキュリティー ※1 ※2 ※3			
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2004 **7	0	0
システム診断	PC-Doctor for Windows	•	•

●: プリロードされています。

○: ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異な
- る場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。 プリインストール・ソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。
- ※3 プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。 ※4 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。
- ※5 Microsoft® Office 2003 Personal Editionプリインストールモデルのみ。
- ※6 CD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※7 Norton AntiVirus 2004(OEM版)には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています、無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、 お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com" http://www.ibm.com/jp/shop/

●販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。 ●Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、 IBMパーソナル・コンピューター ホームページ http://www.ibm.com/jp/pc/

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤルIBM (120-04-1992) ^ 受付時間:月~金 9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く) 携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください

ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率(現行省エネ法の目標達成)国際エネルギースタープログラムの標準を満た している省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そ のほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を入場に削減、すべての振動材、棚包材には、再 生ダンボールおよび耐製健島がを使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を 図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM , ThinkPad , TrackPoint , Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の商標。 Microsoft , Windows , Windows NT , Outlook およびWindows ロゴは、Microsoft Corporation の米国および その他の国に対する簡標。

Intel Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標。











'04-5月版



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12 05-04 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに 変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空 のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2004年5月現在のものです。●製 品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入に あたっての配送 設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりま せん。●このカタログに記載の製品にブリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方 法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。