

ThinkPad® T40

ワイド&タフなスリム・ボディー

パフォーマンスとポータビリティの完璧なバランス

A4スリム・モバイル ThinkPad T40



Windows® XP Professional 搭載機種

・ 2373-BJ2
(Windows XP Professional)

海外対応モデル搭載

2003年8月現在、アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベトナム、ペネズエラ、ペルー、ポランド、ボリビア、ボトスワナ、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国（香港を含む）、日本

最新の情報は、「ThinkPadらんど」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



新CPU、Pentium® M プロセッサを採用

ThinkPad T40には、モバイルPCのための新CPU、Pentium M プロセッサを採用。パフォーマンスを犠牲にすることのない省電力化により、快適なモバイル環境を提供します。



「快適」「安心」ワイヤレスLAN

快適なワイヤレスLANを実現するべく、感度の優れたダイバーシティ・アンテナを全モデルに搭載。さらに暗号処理専用のプロセッサ「セキュリティー・チップ」を搭載することで、安心かつ快適なワイヤレスLAN環境の構築を容易にしています。



最高約10時間のバッテリー・ライフ


ThinkPad T40には、7時間以上のバッテリー・ライフを誇る大容量Li-Ionバッテリーを別売で用意しています。さらに、ウルトラベイスリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック（別売）を併用することも可能。最大約10時間の駆動時間を実現しています。



新規格、ウルトラベイスリム※

ThinkPad T40には、CD-ROMドライブなどの多彩なデバイスを交換・利用できる、「ウルトラベイスリム」を装備。スリムなボディーながらも、デバイス交換による自由な機能拡張が行えます。

※ウルトラベイスリム2000デバイスは使用できません。



ワイド&タフなスリム・ボディー

ThinkPad T40は、わずか26.6mm（最薄部）、2.3kgを切る薄型、軽量ボディーに先進の高性能を凝縮したニュー・モデル。コンボドライブなどのデバイス、14.1型液晶などいずれの機能も犠牲にすることなく高度な携帯性を獲得しています。また、T40の堅牢性をより確かなものにする「内蔵式HDDショック・アブソーバー」を搭載。携帯時の振動などを抑え、モバイルPCとしての信頼性を向上させています。



● TrackPoint
通常の速度で
マウス・コントロール

● タッチパッド
スローな速度で細かい
マウス・コントロール

ウルトラナビ&ニュー・キャップ

シングル・タップによるショート・カット機能など、スムーズかつ直感的な操作を可能にするポインティング・デバイス「ウルトラナビ」を搭載。このデバイスの中核となるTrackPoint®に柔らかな感触の新型キャップを採用（従来品を含む3種類を同梱）するなど、かつてない操作感を実現しています。

@business on demand.™

IBMのPCは正規のMicrosoft Windowsを搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

製品シリーズ		ThinkPad T40	
ファミリー名		2373	
タイプモデル		BJ2	
本体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ	311×255×26.6-31.4	
	(バッテリーバック含)	2.25kg	
質量	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	(2.06kg)	
プロセッサー		インテル Pentium M プロセッサ 1.50GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
チップセット		Intel 855PM	
セキュリティーチップ		あり	
主記憶(RAM)容量 ※1	標準容量	512MB (PC-2100 DDR SDRAM)	
	最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)	
ビデオ・サブシステム ※2	ビデオチップ	ATI MOBILITY RADEON 7500(AGP 4X)	
ビデオメモリー		32MB	
モニターディスプレイ ※3		14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)	
外部接続時 ※4		2,048×1,536ドット、1,677万色	
FDD		オプション	
HDD ※5		40GB (5400rpm / 9.5mm)	
拡張ベイ ※6		ウルトラベイスリム:1	
拡張ベイデバイス ※7		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ(出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (CD-R:最大16倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)	
インターフェース	本体 ※8	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター	
赤外線通信 ※9		最高 4 Mbps (IrDA V1.1 準拠)	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※10		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※11		内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトウェア	
PCカードスロット ※12		Type III×1またはType II/⅓×2、CardBus対応	
コンパクトフラッシュスロット		なし	
キーボード ※13		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン	
ACアダプター ※14	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)	
	質量	本体:285g、コード:50g	
バッテリー・バック ※15	種類	Li-Ion (6セル)	
	使用時間	4.9時間、JEITA測定法1,04.8時間	
消費電力	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6-6.0時間(使用時)	
	最大構成	72W	
エネルギー消費効率 ※16	区分	S	
	効率	0.0003	
初期導入済OS ※17		Windows XP Professional	
稼動OS ※18		Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98 SE, Windows NT 4.0 Workstation (サービスパック6a以降)	
ソフトウェア	Microsoft Office XP Personal	なし	
	ソフトウェアライブラリー CD	なし	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル	
保証	国際保証の有無 ※19	あり(海外での現地持ち込み修理)	
	本体保証期間 ※20	1年(国内における引取り修理)	
	Jサポート ※19	1年(海外からの引取り修理)	
	ThinkPad拡張オプション ※21	1年(国内で発生した各種リスクに対応)	
モデム対応国/地域(2003年8月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベトナム、ペネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリアニア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本	

- ※1 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100のメモリーしか使用できません。いずれの機種も512MBを超える構成は、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 Workstationでのみサポートします。
- ※2 ビデオチップのプロ/バティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※4 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※5 ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、XP Proモデルで約34GBのディスクスペースをそれぞれ確保済みです。
- ※6 ウルトラベイスリム:デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。
- ※7 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- ※8 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※9 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※10 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE802.11xの機能をお使いになる場合は、別途LEAP対応RADIUS認証サーバー等が必要で、その際、クライアント機のOSがWindows XP以外の場合、LEAP認証になりますので、Cisco製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。
- ※12 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※13 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ません。
- ※14 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※15 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Mark では、Ziff Davis Battery Mark Version 4.01を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。
- ※16 (社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※18 Windows XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実際にご提供いたします(CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
- お問い合わせ先:「BIOSドライブ(サービスセンター) TEL:0120-559-592 携帯電話でおかけのお客様は TEL:046-215-3232(この場合、通話料金はお客様ののご負担となります)」
- 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00(土、日、祝日、12/30~1/3及び6/17を除きます)。
- ※19 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
- ※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://staging2.jp.ibm.com/jp/pccoin/iws/index.html> をご覧ください、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは <http://staging2.jp.ibm.com/jp/pccoin/pccare/isp.html> をご覧ください。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※22 ThinkPad拡張サービスは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

【ThinkPad T40 主なオプション一覧】

P/N	製品名	BJ2
		2373
メモリー		
10K0028	128MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
10K0030	256MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
10K0032	512MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
10K0034	1GBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
ストレージ・デバイス (ディスク・CD-ROMドライブ)		
05K9276	ThinkPad USBポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	
22P5297	ThinkPad USBポータブルCD-RWドライブ	
ストレージ・デバイス (ハードディスク・ドライブ/その他)		
08K9686	ThinkPad 20GBディスク・バック	※2
08K9816	ThinkPad 40GBディスク・バック	※2
08K9869	ThinkPad 80GBディスク・バック	※2
09N4211	ポータブルUSB2.0 20G ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ポータブルUSB2.0 40G ハードディスク(RRU機能付き)	
09N4194	1GB Microdrive	
22P9024	64MB USB2.0メモリー・キー	※3
22P9025	256MB USB2.0メモリー・キー	※3
ウルトラベイスリムデバイス		
22P7011	ThinkPad CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ	
62P4554	ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター	※4
08K8190	ThinkPad ウルトラベイスリム リチウムポリマーバッテリー	
ネットワーク/LANアダプター		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	
31L5316	16/4 Token-Ring CardBusアダプター用ケーブル	※5
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
85H3653	RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード2	※6
ワイヤレス・ネットワーク		
31P8302	Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	※8
31P8601	インテル® Pro/Wireless 2100ネットワーク・コネクション・アダプタ	※7,8,11
31P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレスCardBusアダプター	※9,10
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
31P7410	オプティカルホイール・マウス(ミニ)II	
33L3226	ThinkPad USB数値キー・パッド	
31P8700	スクロール・ポインティング・プロ(オプティカル)	
バッテリー・ACアダプター		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9040	マルチ バッテリー・チャージャー II	
08K8197	T40シリーズ 大容量Li-Ionバッテリー・バック	
08K8214	T40シリーズ Li-Ionバッテリー・バック	
08K8190	ウルトラベイスリム リチウムポリマー・バッテリー・バック	
22P9011	72W AC/DCコンボアダプター	
13M6350	T40シリーズ バッテリー・ベイ・インサート	
ポータリプリケーター/ドッキングステーション		
74P6733	ThinkPad ポータリプリケーター II	
287810J	ThinkPad ミニドック	
287710J	ThinkPad ドックIII	
アクセサリ/OA用品		
73P1947	トラックポイント・キャップ(クラシックドーム)	
73P1948	トラックポイント・キャップ(ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイント・キャップ(ソフトリム)	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
32L9552	ブライバシー・フィルター PF-14M	※11,12
プロジェクター		
0037A03	マイクロポータブルプロジェクターII	
33L3537	マイクロポータブルプロジェクターII 交換用ランプ	※13
0038A03	エントリー/レビュー・プロジェクター(iLV300)	
31P9870	iLV300用交換ランプ	※14
0039A03	コンファレンス・ルーム・プロジェクター(iLC300)	
31P9910	iLC300用交換ランプ	※15
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
63317JN	E54 15型CRTカラー・モニター(黒)	
63327HN	E74 17型CRTカラー・モニター	
6652U3N	P275 21型CRTカラー・モニター(黒)	
9512AB0	T541A 15型TFT液晶カラー・モニター(黒)	
9494HB0	T860 18.1型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター	
6656HG2	T560 15型TFT液晶 カラー・モニター(黒)	※16

※1 512MBを超える構成は、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 Workstationでのみサポートします。

※2 セカンドHDDとして使用するには、62P4554.ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。

※3 USB11でも動作します

※4 9.5mm厚のHDDのみ装着可能です。

※5 34L4802:16/4 Token-Ring CardBusアダプター対応のケーブルです。

※6 34L1402:Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2対応のケーブルです。

※7 一部のモデルはワイヤレスLAN機能を標準で備えています。

※8 ワイヤレスLAN機能を標準で備えている機種を取り替え用miniPCIカードです。

※9 802.11a/b/g、それぞれの周波数帯に対応したアクセスポイントが別途必要になります。

※10 802.11aで使用する場合、2003年8月現在、電波法により室内でのみ使用可能です (屋外での使用は禁じられています)。また、日本国外では使用できません。

※11 日本アイ・ビー・エム (株) 取り扱いの他社製品です。

※12 価格形式は標準価格です。

※13 0037A03:マイクロポータブル・プロジェクターIIの交換用ランプです。

※14 0038A03:エントリー/レビュー・プロジェクター (iLV300)の交換用ランプです。

※15 0039A03 :コンファレンス・ルーム・プロジェクター (iLC300)の交換用ランプです。

※16 TFTモニターに標準添付のPivot Softwareを導入しての縦長表示はサポートしていません。

T40		
		BJ2
		Windows XP Professional
オペレーティング・システム		
	Windows XP Professional (Service Pack 1)	●
インターネット&パソコン通信		
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー (ブロードバンドサービス含む) ※1	●
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●
eメール	Outlook Express 6.0	●
ワイヤレスLAN管理ソフト	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ ※2	●
実用		
Windows XP 操作ガイド	できるThinkPad for Windows XP	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access ThinkPad	●
バックアップ&リストア	Rapid Restore® PC ver 2.6	○
PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版 ※1	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能 (スクリーン・マグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター・ウィザード	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connectionst ver 2.6.1	●
デバイスイジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ ユーティリティ	●
問題診断 解決ツール	Access Support ※3	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●
マルチメディア		
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●
CDライティングソフト	IBM Record Now ※4	●
	IBM DLA(Drive Letter Access) ※4	●
セキュリティ		
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 ※5	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●

- : プリロードされています。
○: ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※2 ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ付属。
※3 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、将来使用可能になります。詳しくは <http://staging2.jp.ibm.com/jp/pc/support/> でご確認ください。
※4 CD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルのみ付属。
※5 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
● Club IBM会員の方専用の通販サイト、パブリックコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992) へ。
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'03-9月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率 (現行省エネ法の目標達成) 国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特長消費電力を削減するなど、モデルごとに環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、e-business on demand、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
09-03 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年9月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリンストンあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に開し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。

