

目指したのは、「さらなる高性能」と「信頼性」
ハードディスク保護機能を進化させたA4スリム・モバイル

IBM

ThinkPad® T41

- ・ IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム採用
- ・ 3種のワイヤレスLAN規格サポートをサポート
- ・ 全モデルギガビット・イーサネット対応
- ・ 人間工学に基づきチューニングを重ねた「7列フルサイズ・キーボード」
- ・ 高感度「ダイバーシティー・アンテナ」内蔵
- ・ 優れた拡張性を提供する「ウルトラベイ・スリム」
- ・ “的確操作”の「TrackPoint®」に、ショートカット機能などを追加した「ウルトラナビ」採用
- ・ ワン・クリックで通信設定を切り替える「IBM Access Connect」
- ・ ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- ・ 問題解決を支援する「IBM Access Support」
- ・ 薄暗がりでも、手元を照らす「キーボード・ライト」搭載
- ・ 厳格な品質テストを通過した信頼性

Windows® XP Professional 搭載機種

- ・ 2373-1LJ/1HJ/1EJ/1FJ/7FJ/7JJ/3PJ/9FJ (Windows XP Professional)
- ・ 2373-6KJ/6SJ/BFJ/BHJ/9GJ (Windows 2000 Professional)



T41



業界初の ハードディスク保護機能を搭載

ThinkPad T41には、PCが落下する際の振動などを感じし、自動的にヘッドを安全な位置に移動させてクラッシュの危険性を軽減させる「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を採用。さらに、コネクタとバンパー部分に衝撃吸収機能を持たせた「内蔵式HDDショック・アブソーバー」にHDDを装着させることで、「気軽に携帯されるべき」モバイルPCとしての信頼性を大幅に向上させています。

※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。また、ウルトラベイに搭載されたHDDに対しては、アクティブプロテクションは機能しません。

ワイド&タフなスリム・ボディ

コンポ・ドライブなどのデバイスを搭載し、見やすい14.1型液晶を採用したワイドなボディを、最薄部26.6mmにスリム化。パネルカバーには軽量薄型マグネシウム合金、底面にはチタン配合CFRP（カーボン配合強化プラスチック）を採用することで、本体に十分な強度をもたせています。

最大約10時間のロング・バッテリー

「大容量Li-Ionバッテリー」（別売）を装着した状態で、「ウルトラベイ・スリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック」（別売）を併用することで、最大約10時間のバッテリー駆動が可能となります。

ギガビット・イーサネット対応

従来のイーサネットと互換性を持ち、最大1Gbpsの高速通信を可能にするギガビット・イーサネット規格1000BASE-Tに対応※。快適なブロードバンド・ネットワークの構築に貢献します。

※ 設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合もあります。



コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

3種のワイヤレスLAN規格をサポート

最大54Mbpsのワイヤレス接続を可能にするIEEE802.11g、屋内での高速通信に用いられるIEEE802.11a、そして屋外で一般的に利用されているIEEE802.11bの3種のワイヤレスLANに対応したモデルを用意しています。

※ 電波の状況や、設定などにより最大通信速度が出ない場合があります。

ハードウェアで行うセキュリティ管理

ThinkPad T41には、暗号処理専門のマイクロ・プロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載。覚えやすく、解読されにくい長文による「パスフレーズ」の設定やデータの暗号化などを可能にし、機密漏洩の防止に貢献します。

Pentium M 1.70GHz& 512MBメモリー

高性能CPU、インテル® Pentium® M 1.70/1.60/1.40GHz プロセッサを搭載するとともに、PC-2700 DDR SDRAMメモリーをサポート（最大2GB）。快適なWindows XP環境を実現する512MBのメモリーを初期搭載したモデルも用意しています。

IBM Rapid Restore™ Ultra搭載

ハードディスクの基本区画の内容をバックアップし、リカバリーに活用するIBM Rapid Restore Ultraを搭載。万一の際にも、バックアップ作成時の状態を復元させることが可能です。

※ PC起動後、「復元」アイコンをワン・クリックするだけであらかじめバックアップされていたデータを復元します。トラブルの状況によって、異なる場合がございます。に対応したモデルを用意しています。

@business on demand™

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windowsを搭載しています。
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

製品シリーズ		ThinkPad T41							
タイプ・モデル		2373-1LJ	2373-1HJ	2373-1EJ	2373-1FJ	2373-7FJ	2373-7JJ	2373-3PJ	2373-9FJ
初期導入済OS ※1		Windows XP Professional							
稼動OS ※2		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation(サービスパック6a以降)/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional							
本体寸法(mm)		幅、奥行き、高さ 311×255×26.6-31.4							
質量	(バッテリーパック、ペイデバイスを含む)	2.23Kg	2.25Kg	2.23Kg	2.25Kg			2.26Kg	2.28Kg
	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	(2.04kg)	(2.06Kg)	(2.04kg)	(2.06kg)			(2.07Kg)	(2.09Kg)
プロセッサー		インテル Pentium M プロセッサ 1.40GHz				インテル Pentium M プロセッサ 1.60GHz			インテル Pentium M プロセッサ 1.70GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
二次キャッシュ		1MBアドリブストランスファァーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
チップ・セット		Intel 855PM							
セキュリティチップ		あり							
主記憶(RAM)容量 ※3	標準容量	256MB (PC-2700 DDR SDRAM)				512MB (PC-2700 DDR SDRAM)			
	最大容量	2GB							
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)							
ビデオ・チップ ※4		ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)							ATI MOBILITY RADEON 9000(AGP 4X)
ビデオ・メモリー(標準/最大)		32MB							
モニターディスプレイ ※5		14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1.677万色)						14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1.677万色)	
外部接続時 ※6		2.048×1.536ドット、1.677万色							
FDD		オプション							
HDD ※7		30GB (4200rpm / 9.5mm)				40GB (5400rpm / 9.5mm)			60GB (7200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※8		ウルトラベイ・スリム							
拡張ベイデバイス ※9		8X DVDウルトラベイ・スリムドライブ(出荷時にはウルトラベイ・スリムに装着) (DVD-ROM 読み込み8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイ・スリムドライブ(出荷時にはウルトラベイ・スリムに装着) (CD-R:最大16倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)					
インターフェース	本体 ※10	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター							
赤外線通信 ※11		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)							
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカァーフォン留守番電話機能無し							
ワイヤレス ※13		オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	Cisco製 内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)	
		Bluetoothなし							Bluetooth 1.1準拠:通信距離約10m:通信速度最大721kbps
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T							
オーディオ機能		ステレオスピーカァー、AC97準拠ソフトオーディオ							
PCカードスロット ※14		TypeIIX1またはTypeIIX2、CardBus対応							
コンパクトフラッシュスロット		なし							
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン							
ACアダプター ※16	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)							
	質量	本体:285g、コード:50g							
バッテリーパック ※17	種類	Li-Ion(6セル)							
	使用時間(Battry Mark方式)	5.2時間	5.0時間	5.1時間	4.9時間	4.7時間	4.5時間	4.4時間	4.2時間
	使用時間(JEITA測定法1.0)	5.1時間	5.0時間	5.0時間	4.8時間	4.7時間	4.5時間	4.3時間	
	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6-6.0時間(使用時)							
消費電力		最大構成 72W							
エネルギー消費効率 ※18	区分	S							
	効率	0.0003							
ソフトウェア	Microsoft Office Personal 2003 ※19	(インストール済みモデルはN373-1LW)	なし						
	ソフトウェアライブラリー CD	なし							
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル							
保証	国際保証の有無 ※20	あり(海外での現地持ち込み修理)							
	本体保証期間 ※21	1年(国内における引取り修理)							
	Jサポート ※20	1年(海外からの引取り修理)							
	ThinkPad拡張オプション ※22	1年(国内からの引取り修理)							
モデム対応国/地域 (2003年10月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル※、イタリア、インド※、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ※、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リベリデンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア※、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本※2373-9FJ/9GJを除く							

Windows 2000 Professional搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad T41				
タイプ・モデル		2373-6KJ	2373-6SJ	2373-BFJ	2373-BHJ	2373-9GJ
初期導入済OS ※1		Windows 2000 Professional				
稼動OS ※2		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation(サービスパック6a以降)/2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional				
本体寸法(mm)		311×255×26.6-31.4				
質量	(バッテリーパック、ペイデバイスを含む)	2.23Kg	2.25Kg	2.25Kg	2.26Kg	2.28Kg
	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	(2.04kg)	(2.06Kg)	(2.06kg)	(2.07Kg)	(2.09Kg)
プロセッサー		インテル Pentium M プロセッサ 1.40GHz		インテル Pentium M プロセッサ 1.60GHz		インテル Pentium M プロセッサ 1.70GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)				
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)				
チップセット		Intel 855PM				
セキュリティチップ		あり				
主記憶(RAM)容量 ※3	標準容量	256MB (PC-2700 DDR SDRAM)		512MB (PC-2700 DDR SDRAM)		
	最大容量	2GB				
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)				
ビデオチップ ※4		ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)				ATI MOBILITY RADEON 9000(AGP 4X)
ビデオメモリー(標準/最大)		32MB				
モニターディスプレイ ※5		14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)			14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)	
外部接続時 ※6		2,048×1,536ドット、1,677万色				
FDD		オプション				
HDD ※7		30GB (4200rpm / 9.5mm)		40GB (5400rpm / 9.5mm)		60GB (7200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※8		ウルトラベイスリム				
拡張ペイデバイス ※9		8X DVDウルトラベイスリムドライブ(出荷時にはウルトラベイスリムに装着)(DVD-ROM 読み込み8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ(出荷時にはウルトラベイスリムに装備)(CD-R:最大16倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)		
インターフェース	本体 ※10	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ				
赤外線通信 ※11		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)				
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン留守番電話機能無し				
ワイヤレス ※13	オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)
		Bluetoothなし				Bluetooth 1.1準拠:通信距離 約10m:通信速度最大721kbps
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
オーディオ機能		ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ				
PCカードスロット ※14		TypeIIx1またはTypeII/x2、CardBus対応				
コンパクトフラッシュスロット		なし				
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン				
ACアダプター ※16	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)				
	質量	本体:285g、コード:50g				
バッテリーパック ※17	種類	Li-Ion(6セル)				
	使用時間(Battry Mark方式)	5.1時間	4.9時間	4.6時間	4.3時間	3.8時間
	使用時間(JEITA測定法1.0)	5.1時間	4.9時間	4.6時間	4.3時間	3.8時間
	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6-6.0時間(使用時)				
消費電力		最大構成 72W				
エネルギー消費効率 ※18	区分	S				
	効率	0.0003				
ソフトウェア	Microsoft Office Personal 2003 ※19	(インストール済みモデルは N373-6KW)	なし			
	ソフトウェアライブラリー CD	なし				
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル				
保証	国際保証の有無 ※20	あり(海外での現地持ち込み修理)				
	本体保証期間 ※21	1年(国内における引取り修理)				
	Jサポート ※20	1年(海外からの引取り修理)				
	ThinkPad拡張オプション ※22	1年(国内からの引取り修理)				
モデム対応国/地域 (2003年10月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル※、イタリア、インド※、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ※、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア※、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本 ※2373-9FJ/9GJを除く				

Windows XP Professional搭載モデル

- ※1 Windows XP Professional 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実際にでご提供いたします (CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
お問い合わせ先「[BIOSドライバーサービスセンター] TEL:0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は、TEL:046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00(土、日、祝日、12/30～1/3及び6/17を除きます)。
- ※2 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。
- ※3 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーに対応しています。いずれの機種も512MBを超える構成は、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 Workstationでのみサポートします。
- ※4 ビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※6 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※7 ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、CDドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、XP Proモデルで約3.5GB、Win 2000 Proモデルで約2.0GBのディスクスペースをそれぞれ確保済みです。
- ※8 ウルトラペイスリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html>をご確認ください。
- ※9 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブフリージョンコードは未設定、残り回数5回の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「[CDロゴ]マーク」のついたものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※12 ITU-T V.90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html>をご確認ください。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE802.1xの機能をお使いになる場合は、別途LEAP対応RADIUS認証サーバー等が必要です。その際、クライアント機のOSがWindowsXP以外の場合、LEAP認証になりますので、Cisco製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。ワイヤレス非搭載モデルにもアンテナは装備済、別売りのMini PCIワイヤレスオプションカードを装着して内蔵ワイヤレスLANにすることができま。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※17 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。
(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※19 Microsoft Office Personal 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft Office Personal 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft Office Personal 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※20 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pccinfo/iws/index.html>をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。
(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pccinfo/pccare/jsp.html>をご覧ください。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※22 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

Windows 2000 Professional搭載モデル

- ※1 Windows XP Professional 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実際にでご提供いたします (CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
お問い合わせ先「[BIOSドライバーサービスセンター] TEL:0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は、TEL:046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00(土、日、祝日、12/30～1/3及び6/17を除きます)。
- ※2 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。
- ※3 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーに対応しています。いずれの機種も512MBを超える構成は、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 Workstationでのみサポートします。
- ※4 ビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※6 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※7 ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、CDドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、XP Proモデルで約3.5GB、Win 2000 Proモデルで約2.0GBのディスクスペースをそれぞれ確保済みです。
- ※8 ウルトラペイスリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html>をご確認ください。
- ※9 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブフリージョンコードは未設定、残り回数5回の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「[CDロゴ]マーク」のついたものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※12 ITU-T V.90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html>をご確認ください。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE802.1xの機能をお使いになる場合は、別途LEAP対応RADIUS認証サーバー等が必要です。その際、クライアント機のOSがWindowsXP以外の場合、LEAP認証になりますので、Cisco製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。ワイヤレス非搭載モデルにもアンテナは装備済、別売りのMini PCIワイヤレスオプションカードを装着して内蔵ワイヤレスLANにすることができま。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※17 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver 1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。
(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※19 Microsoft Office Personal 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft Office Personal 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft Office Personal 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pccinfo/iws/index.html>をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。
(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pccinfo/pccare/jsp.html>をご覧ください。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※22 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

【ThinkPad T41 主なオプション一覧】

P/N	製品名	T41
		2373
メモリー		
10K0028	128MBメモリー-モジュール(PC2100/CL2.5)	
10K0030	256MBメモリー-モジュール(PC2100/CL2.5)	
10K0032	512MBメモリー-モジュール(PC2100/CL2.5)	※1
10K0034	1GBメモリー-モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
31P9828	128MBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※2
31P9830	256MBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※2
31P9832	512MBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※1、※2
31P9834	1GBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※1、※2
ストレージ		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
22P7056/27P3935	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ(ミラージュブラック)	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P7057/27P3934	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュブラック)	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
09N4268	30GB ディスクパック(4200rpm/9.5mm) NEW!	※3
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3
08K9869	80GB ディスクパック(4,200rpm/9.5mm)	※3
09N4211	ポータブルUSB2.0 20GB ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ポータブルUSB2.0 40GB ハードディスク(RRU機能付き)	
09N4194	1GB Microdrive	
22P9024	64MB USB2.0 メモリー・キー	
22P9025	256MB USB2.0 メモリー・キー	
ウルトラベイ・スリム・デバイス		
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイ・スリムドライブNEW!	
22P7011	CD-RW/DVD-ROMコンボ ウルトラベイ・スリムドライブ	
62P4554	ウルトラベイ・スリム セカンダリHDDアダプター	
ネットワーク / LANアダプター		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
ワイヤレス・ネットワーク		
09N9904/27P3139	IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード128	
09N9906	IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500	
31P8601	インテル(R) Pro/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション・アダプタ	
22P7502	ワイヤレスLAN 802.11a CardBus カード	
31P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター	
31P9702	ワイヤレスLAN 802.11a/b/g Mini-PCIカード	
31P8302	Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	
キーボード / マウス / その他入力デバイス		
31P7410	オプティカルホイール・マウス(ミニ)II	
33L3243	ThinkPad USBモバイル・マウス	
33L3226	ThinkPad USB数値キー・パッド	
バッテリー		
08K8214	R50/T40シリーズ Li-Ionバッテリー・パック	
08K8197	R50/T40シリーズ 大容量Li-Ionバッテリー・パック	
13M6350	R50/T40シリーズ バッテリー・ベイン・インサート	
08K8190	ウルトラベイ・スリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック	
ACアダプター / バッテリー・チャージャー		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
10K3820	エアライン・アダプター	
22P9011	72W AC/DC コンポアダプター	
22P9040	マルチバッテリー・チャージャーII	
ポート・リプリケーター / ドッキング・ステーション		
74P6733	ThinkPad ポート・リプリケーターII	
287710J	ThinkPad ドックIII	
287810J	ThinkPad ミニドック	

【ThinkPad T41 主なオプション一覧】

P/N	製品名	T41
		2373
キャリング・ケース		
01K1257	ThinkPad キャリング・ケース(マルチ・ベーシック)	
01K1258	ThinkPad キャリング・ケース(トラベル・ライト)	
01K1179	ThinkPad キャリング・ケース(エグゼクティブ)	
09N4171	アルファ・バッグ	
09N4163	アルファ・バッグ・プラス	
09N4165	アルファ・バッグ・エグゼクティブ	
09N4167	アルファ・バッグ・ローリング	
09N4169	アルファ・バッグ・バック・バック	
31P8803	エントリー ケース(他社製品)	
31P7670	エントリー・プラス ケース(他社製品)	
31P7672	エグゼクティブ ケース(他社製品)	
31P7671	バック・バック(他社製品)	
アクセサリ / OA用品		
39H1354	TrackPoint III キヤップ(3個入り)	
73P1947	トラックポイント・キャップ(クラシック・ドーム)(10個入り)	
73P1948	トラックポイント・キャップ(ソフト・ドーム)(10個入り)	
73P1949	トラックポイント・キャップ(ソフト・リム)(10個入り)	
32L9552	ブライバシー・フィルター PF-14M(他社製品)	※4
14P7686	ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品)	※4
プロジェクター		
0037A02	マイクロポータブル・プロジェクター	
33L3456	マイクロポータブル・プロジェクター用ランプ	
0037A03	iLM300 マイクロポータブル・プロジェクターII	
33L3537	iLM300 マイクロポータブル・プロジェクターII用交換ランプ	
0038A03	iLV300 エントリー・バリュー・プロジェクター	
31P9870	iLV300 エントリー・バリュー・プロジェクター用交換ランプ	
0039A03	iLC300 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	
31P9910	iLC300 コンファレンス・ルーム・プロジェクター用交換ランプ	
0037A01	ウルトラポータブル・プロジェクター	
33L3434	プロジェクター用替えランプ	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
※2 PC-2100対応メモリと混在して利用する場合、動作クロックはPC-2100相当(266MHz)に制限されます。
※3 セカンドHDDとして使用するには、62P4551:ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。
※4 14.1型TFTモデル専用です。

【ThinkPad T41 インストール済みソフトウェア一覧】

ThinkPad G40			
		2373	
		1LJ/1HJ/1EJ/1FJ/ 7FJ/7JJ/3PJ/9FJ N373-1LW	6KJ/6SJ/ 8FJ/8HJ/9GJ N373-6KW
		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
オペレーティング・システム			
	Windows XP Professional (Service Pack 1a)	●	—
	Windows 2000 Professional (Service Pack 3)	—	●
インターネット&パソコン通信			
豊富なオンラインサインアップツール	インターネットサービスプロバイダー（ブロードバンドサービス含む）※1	●	●
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●	●
eメール	Outlook Express 6.0	●	●
ワイヤレスLAN管理ソフト	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ ※2	●	—
Microsoft Office 2003 Personal			
ワープロ	Microsoft® Word 2003	※3	※3
表計算	Microsoft® Excel 2003	※3	※3
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	※3	※3
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	※3	※3
実用			
WindowsXP 操作ガイド	できるThinkPad for Windows XP Ver1.5	●	—
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●	●
バックアップ&リストア	Rapid Restore Ultra	○	○
	Config Safe	—	●
PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版 ※1	●	●
解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能（スクリーン・マニファイヤー）	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード	●	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections	●	●
デバイスジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●	●
問題診断・解決ツール	Access Support ※4	●	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●	●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●	●
CDライティングソフト	IBM Record Now	※5	※5
	IBM DLA(Drive Letter Access)	※5	※5
セキュリティ			
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 ※6	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●

- ：プリロードされています。
○：ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※ 1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBM は他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※ 2 ワイヤレス LAN 内蔵モデルのみ付属。
※ 3 Microsoft Office モデルのみ付属。
※ 4 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、将来使用可能になります。詳しくは <http://www-6.ibm.com/jp/pc/support/> でご確認ください。
※ 5 CD-RW&DVD コンボドライブ搭載モデルのみ付属。
※ 6 Norton AntiVirus 2003 には、90 日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
●Club IBM会員の方専用の通販サイト、パブリックコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992) へ。
受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（現行省エネ法の目標達成）国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、e-business on demand、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
10-03 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年10月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。

'03-10月版