# ThinkPad® X31

- ・最大2GBまでメモリーを増設可能 (2672-N7J/N6J/NBJ/NAJ/PXJ/PHJ)
- ・インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40/1.60GHz採用
- ・全モデルに40GBのハードディスクを搭載
- ・3種のワイヤレスLAN規格、 IEEE802.11a/b/gをサポート(2672-PHJ)
- ・携帯に適した小型・軽量ボディー
- ・ハードウェアで行うセキュリティ管理、「セキュリティー・チップ」搭載
- ・高感度「ダイバーシティー・アンテナ」内蔵
- ・ 「ギガビット・イーサネット」(1000BASE-T)対応モデルを用意
- ・ワン・クリックで通信設定を切り替える
- [IBM Access Connections]
- ・問題解決を支援する「IBM Access Support」
- ・薄暗がりで、手元を照らす「キーボード・ライト」搭載
- ・厳格な品質テストを通過した信頼性 ・ThinkPad拡張オプション
- ・Jサポート

### Windows® XP Professional 搭載機種

- · 2672-C2J/CBJ/N7J/NBJ/PXJ/PHJ
- 2672-C6J/CAJ/N6J/NAJ (Windows 2000 Professional)





コンピュータの頭脳 インテルのプロセッサ

### インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz 採用

ThinkPad X31が基本性能を向上させてライン アップを刷新。高性能CPU、インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz搭載モデルを用意する とともに、最大2GBのメモリーをサポート可能な モデルをご用意※。B5サイズのコンパクト・モバ イルPCとしては、トップクラスの高性能を実現し ています。

最大約10時間の使用を可能にする

ThinkPad X31では、長時間のオペレーションを 実現するために、付属の標準バッテリー(最大

約6時間)と拡張バッテリー(別売)の併用を可

能にし、最大約10時間というロング・バッテリー・

充実のバッテリー・ソリューション

※ 2672-N7J/N6J/NBJ/NAJ/PXJ/PHJ

ライフを実現しています。




### トラブルからの迅速な復帰を可能にする バックアップ・ツール [Rapid Restore™]

ハードディスクの内容をハードディスク内の別領 域にバックアップし、トラブルの際には、バック アップされた時の状態に迅速に復帰させること が可能な「IBM Rapid Restore」を搭載。別売 のCD-Rドライブを利用することで、オリジナルの リカバリーCD作成も可能です。

IBM Rapid Restore Ultra搭載機種 - 2672-N7J/N6J/NBJ/NAJ/PXJ/PHJ

IBM Rapid Restore PC搭載機種 ——— 2672-C2J/C6J/CBJ/CAJ

- ※ PC内の領域に拡張領域が存在する場合、インストールを行う ことが出来ません。複数パーティションを作成する場合には、 すべて基本区画で作成する必要があります。
- ※ PC起動後、「復元 | アイコンをワン・クリックするだけであらかじ めバックアップされていたデータを復元します。トラブルの状況 によって、異なる場合があります。



CD-RW&DVDコンボをはじめとするデバイス類 を利用できる「ウルトラベース機能」。ケーブル の取り回しを解決する「ポート・リプリケーター」 機能。さらに本体とACアダプターが接続された 状態であればバッテリーの充電もできるマルチ・ ユースのX30シリーズ専用オプション(別売)です。

人間工学に基づいてチューンを重ねた







7列フルサイズ・キーボード搭載


本体を小型化しながらも"指の動き"、"人の手の 大きさ"を最優先に考えた「7列フルサイズ・キー ボード」を搭載。人間工学に基づきチューンされた 定評あるキー・タッチと、スムーズかつ的確な操 作が可能なポインティング・デバイス「Track Point」との組み合わせにより、快適な操作環境 を提供します。



### 3種のワイヤレスLAN規格 IEEE802.11a/b/gをサポート(PHJ)

最大54Mbpsのワイヤレス接続を可能にする IEEE802.11g、屋内での高速通信に用いられ るIEEE802.11a、そして屋外で一般的に利用さ れているIEEE802.11bの3種のワイヤレスLAN に対応したモデルを用意しています(PHJ)※。

※ 規格上での理論値です。実行速度はお客様の環境によって異なります。



IBMのPCは正規のMicrosoft® Windowsを搭載しています。 http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows XP Profess	sional搭載モデル							
製品シリーズ				Think	Pad X31			
タイプ・モデル ※1		2672-C2J	2672-CBJ	2672-N7J	2672-NBJ	2672-PXJ	2672-PHJ	
初期導入済OS ※2			•	Windows XF	Professional			
稼動OS ※3		Windows XP Professio	nal, Windows XP Home Ed	dition, Windows 2000 Pro	fessional, Windows 98, W	/indows 98SE, Windows N7	®4.0 Workstation SP6a	
本体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ			273×223	×24.9-30.2			
質量(バッテリー・パック含)	)		1.64kg		1.	65kg	1.66kg	
プロセッサー		インテル® Pentium® N	M プロセッサ 1.40GHz		インテル® Pentium®	M プロセッサ 1.60GHz	•	
一次キャッシュ			32KBインフ	、 ストラクションキャッシュ + 32K	(Bデータキャッシュ(メインプロ	コセッサに内蔵)		
二次キャッシュ			11	MBアドバンスドトランスファーキ	<b>キャッシュ(メインプロセッサに</b>	内蔵)		
チップ・セット		Intel 855PM						
セキュリティーチップ		න්ව						
	標準容量	256MB (PC-2100 DDR SDRAM) 256MB (PC-2700 DDR SDRAM)						
主記憶(RAM)容量 ※4	最大容量	1GB 2GB						
主記憶(RAM)スロット数				2(	空1)			
ビデオ・サブシステム ※5	ビデオ・チップ				ADEON (AGP 4X)			
ビデオ・メモリー					SMB			
モニターディスプレイ ※6	3				4×768ドット、1,677万色)			
外部接続時 ※7					ドット、65,536色			
FDD								
HDD *8		オプション 40GB (4,200rpm / 9,5mm)						
拡張ベイ ※9								
拡張ベイデバイス		オプション オプション						
インターフェース	本体 ※10	ディフプロイ パラロル	マイクロフォンバジャック ライン			RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ	= IEEE 1304(4½~)	
赤外線通信 ※11	4 P X 10	742204(7(20)0)	K-120232 2772,2-12			10-43(LAIV), MMM (AIA)	(ILLE 1004(4L2)	
内蔵モデム(データ速度/F	A V:市府\ ※10	最高 4 Mbps(rDA V1.1準拠) V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン留守番電話機能無し						
四殿 ロノム(ノータ)を皮/「	· A / 述反 / ※ I C		内蔵ワイヤレスLAN		トレーカーフォン・曲 引音电話機能 内蔵ワイヤレスLAN	Cisco製内蔵ワイヤレス	内蔵ワイヤレスLAN	
		オプション	(IEEE 802.11b準拠)	オプション	(IEEE 802.11b準拠)	LAN (IEEE 802.11b準拠)		
ワイヤレス ※13	ワイヤレス ※13		Bluetoothなし Bluetoothなし Bluetoothなし					
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX 10BASE-T/100BASE-TX/1000B						
オーディオ機能		マイクロフォン/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ						
PCカード・スロット ※14		マインロフォンバンフル・ACS / 年級ファバターティカ Typell/lx1、CardBus対応						
コンパクトフラッシュ・スロ	wh	I SPEID A CHICAGO SANDA OF TYDE II						
キーボード ※15	21	B9キー+Fnキー+ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、Access IBMボタン、ボリュームボタン						
7 // 1 // 10	定格電圧	89キーTFIIキーサブラグ・キー、JISO'90/94EがJI, 搬放前 (TackPoint、キーボード・ノイド、Access Idm/in/タフ、ボヴュームパタグ AC100-240V (50/60Hz)						
ACアダプター ※16	質量							
	<b>種類</b>	本体240g、コード:60g Li-lon						
バッテリー・パック ※17	使用時間	6.0時間、JEITA測定法 1.0:5.2時間	5.5時間、JEITA測定法 1.0:4.9時間	6.0時間、JEITA測定法 1.0:5.6時間	5.5時間、JEITA測定法 1.0:5.5時間	5.3時間、JEITA測定法 1.0:5.4時間	5.5時間、JEITA測定法 1.0:5.5時間	
	充電時間	3.3時間(パワーオフ/サスへ				ペンド)3.3-7.0時間(使用時)		
消費電力	最大構成		56W					
	区分	S						
エネルギー消費効率	効率 ※18	0.00032		0.0003		0003		
ソフトウェア	MS Office Personal 2003 **19	なし インストール済みモ N672-N7V			ta table to the state of the st			
主な付属品	•		バッテリー・パック、バ	ACアダプター、電源コード、マニ	・ ニュアル、TrackPoint用予備キ	テャップ、電話ケーブル		
保証	国際保証の有無 ※20	あり(海外での現地持ち込み修理)						
	本体保証期間 ※21	1年(国内における引取り修理)						
	Jサポート ※20	1年(海外からの引取り修理)						
	ThinkPad拡張オプション ※22	1年(国内で発生した各種リスケース対応)						
モデム対応国/地域(200		オランダ、カナダ、キフ ニュージーランド、ノルウェ-	『ロス、ギリシャ、コロンビア、シ』 -、パナマ、ハンガリー、フィリピ	ジリス、イスラエル※、イタリア、 シガポール、スイス、スウェーデン ン、フィンランド、ブラジル、フラ	インド※、インドネシア、ウルグ、 ン、スペイン、スロバキア、スロ・ ンス、ブルガリア、ベトナム、ベン	アイ、エクアドル、エストニア、オー ベニア、タイ、チェコ※、チリ、デン ネズェラ、ベルー、ベルギー、ポー :含む)、日本 ※2672-PHJを除	マーク、ドイツ、トルコ、 ランド、ボリビア、ポルトガル、	

- ※1 2672-C2J、2672-C6J、2672-CBJ、2672-CAJは2003年3月発表モデルになります。
- \*\*2 Windows XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画パーティションが破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実費にてご提供いたします (CD-ROM上にはリカバリー CDまたはProduct Recovery CDと記載されています。ご希望の際には、あらかじめ「IBMへルブセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。 お問い合わせ先:「BIOSドライバーサービスセンター」 TEL:0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は、TEL:046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
- 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00(土、日、祝日、12/30~1/3及び6/17を除きます)。 ※3 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
- \*\*4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBNモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100 および PC-2700 のメモリーが使用できますが、いずれも周波数は 266MHz となります。いずれの機種も 512MBを超える構成は、Windows XP Home Edition / Professional、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 Workstationでのみサポートします。
- ※5 ビデオチップのプロバティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
  ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画業からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画業が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ鎖了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした 大きさの目安です。
- ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ISAN まるツーストンと TICO CCIOSAN C このので聞こかとのます。 V ードディスグは、Windows X ProfessionalモデルではNFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記 上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として、Windows 2000モデルで約20GB、Windows XPモデルで約35GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のも のよりも小さく表示されます。
- ※9 オプションのウルトラベースX3を別途購入されますと、ウルトラベイ2000デバイス、またはウルトラベイ・プラス・デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。使用可能なオプションはhttp://www-6.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.htmlでご確認ください。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※ H フレインのおよびK65 Flexの受信データの速度は最大に必 \* YE ITUT V90およびK65 Flexの受信データの速度は最大に必 ません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE8021xの機能をお使いになる場 合は、別途LEAP対応RADIUS認証サーバー等が必要です。その際、クライアント機のOSがWindows XP以外の場合、LEAP認証になりますので、CISCO製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、降害物の有無によって異なります。ワイヤレス非搭載モデルにもアンテナは装備済、別売りのMini PCIワイヤレスオブションカードを装着して内蔵ワイヤレスLANにすることができます。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※17 バッチョー・パックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接換する必要があります。また、使用時間を電時間はご利用状況によって異なります。バッチリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用 して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- \*18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
  \*\*19 Microsoft Office Personal 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft Office Personal 2003はリカバリーされませんので、別途インス トールが必要です。Microsoft Office Personal 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)体行なってくださ い。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※20「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/jws/index.htmlをご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598 (月〜金 10:00〜 12:00、13:00~17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/jsp.htmlをご覧下さい。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間に、本体の保証期間にかわ
- ※22 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

Windows 2000 Profe	essional拾載セテル						
製品シリーズ		ThinkPad X31					
タイプ・モデル ※1		2672-C6J	2672-CAJ	2672-N6J	2672-NAJ		
初期導入済OS ※2				O Professional			
稼動OS ※3		Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows NT®4.0 Workstation SP6a					
本体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ			×24.9-30.2			
質量(バッテリー・パック含	)		1.64kg		1.65kg		
プロセッサー		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60Gk					
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)					
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)					
チップ・セット		Intel 855PM					
セキュリティーチップ		あり					
	標準容量	256MB (PC-210	00 DDR SDRAM)	256MB (PC-2700 DDR SDRAM)			
主記憶(RAM)容量 ※4	最大容量	10	GB	20	9B		
主記憶(RAM)スロット数			2(	· 空1)			
ビデオ・サブシステム ※5	ビデオ・チップ		ATI MOBILITY R.	ADEON (AGP 4X)			
ビデオ・メモリー			16	MB			
モニターディスプレイ ※	6		12.1V型TFT液晶(1,02-	4×768ドット、1.677万色)			
外部接続時 ※7			2,048×1,536	ドット、65,536色			
FDD			オプ	ション			
HDD **8			40GB (4.200	Orpm / 9.5mm)			
拡張ベイ ※9				ション			
拡張ベイデバイス		カンコン オプロン					
インターフェース	本体 ※10	ディスプレイ、パラレル、マイクロフォン・		 BB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張	馬バスコネクター IFFF 1394(4ピ^)		
赤外線通信 ※11		7 17/32 17/32/27 17/22/33			D 0/2/97 (IEEE 100 I(1E9)		
カ蔵モデム(データ速度/I	FAY沖度) ※19	最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠) V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン留守番電話機能無し					
F3M6 C7 Z4(7 7 Z6367)	1770 <u>8</u> 32) # 1L		内蔵ワイヤレスLAN		内蔵ワイヤレスLAN		
ワイヤレス ※13		オプション	(IEEE 802.11b準拠)	オプション	(IEEE 802.11b準拠)		
			Blueto	nothなし			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX					
オーディオ機能		マイクロフォン/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ					
PCカード・スロット ※14		Typell/lx1、CardBus対応					
コンパクトフラッシュ・スロ	אער	CF Type II					
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザ:キー、JISひらがな配列: 拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、Access IBMボタン、ボリュームボタン					
	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)					
ACアダプター ※16	質量	本体:240g、コード:60g					
	種類		Li-	-lon			
バッテリー・パック ※17	使用時間	5.4時間、JEITA測定法1.0:5.1時間	5.2時間、JEITA測定法1.0:4.9時間	5.4時間、JEITA測定法1.0:5.5時間	5.2時間、JEITA測定法1.0:5.4時間		
1(9) 9—1(9) <del>**</del> 17	充電時間	3.3時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-7.0時間(使用時)		3.3時間(パワー: 3.3-7.0時			
消費電力	最大構成			56W			
1139-1-073	区分	S S					
エネルギー消費効率	効率 ※18	0.00032		0.0003			
ソフトウェア	Microsoft Office Personal 2003 ** 19		(U	インストール済みモデルはN672-N6W	なし		
		バッテリーバック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル					
T-0-13/2011	国際保証の有無 ※20	パップ・ロック、ACアッフッー、电源コード、マニュアル、TrackPointh Pierヤック、电路クーフル あり(海外での現地持ち込み修理)					
	本体保証期間 ※21						
呆証	本体体証別间 ※≥1 Jサポート ※20	1年(国内における引取り修理)					
		1年(海外からの3限の修理)					
	ThinkPad拡張オプション ※22	7/7-54* 7/11 -54* 7/11 -711*		た各種リスクに対応)			
モデム対応国/地域(200	03年10月現在)	カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シ ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フ	ノンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、フ インランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベト	だ。インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エスト: スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ*、チリ、デン 、ナム、ベネズェラ、ベルー、ベルギー、ポーラント 台湾、中国(香港を含む)、日本※2672-PHJむ	マーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、 、、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ		

- ※1 2672-C2J、2672-C6J、2672-CBJ、2672-CAJは2003年3月発表モデルになります。
- \*\*2 Windows XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリーCDを実費にてご提供いたします (CD-ROM上にはリカバリー CDまたはProduct Recovery CDと記載されています。ご希望の際には、あらかじめ「IBMへルブセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。 お問い合わせ先:「BIOSドライバーサービスセンター」 TEL:0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は、TEL:046-215-3232(この場合、通話科金はお客様のご負担となります)。
  - 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00(土、日、祝日、12/30~1/3及び6/17を除きます)。
- ※3 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
- \*\*4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100およびPC-2700のメモリーが使用できますが、いずれも周波数は 266MHz となります。いずれの機種も 512MBを超える構成は、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows NT 40 Workstationでのみサポートします。
- ※5 ビデオチップのプロバティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
  ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画業からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画業が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ鎖了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x
- 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした 大きさの目安です。
- ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ISAN まるツーストンと TICO CCIOSAN C このので聞こかとのます。 V ードディスグは、Windows X ProfessionalモデルではNFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記 上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として、Windows 2000モデルで約2.0GB、Windows XPモデルで約3.5GBの領域が、あらかじめ確保されています。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のも のよりも小さく表示されます。
- ※9 オプションのウルトラベースX3を別途購入されますと、ウルトラベイ2000デバイス、またはウルトラベイ・プラス・デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。使用可能なオプションはhttp://www-6.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.htmlでご確認ください。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャーブモード(ASK), HPモードはサポートしていません。 ※12 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。また、アブリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用でき ません
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE8021xの機能をお使いになる場 合は、別途LEAP対応RADIUS認証サーバー等が必要です。その際、クライアント機のOSがWindows XP以外の場合、LEAP認証になりますので、CISCO製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、降害物の有無によって異なります。ワイヤレス非搭載モデルにもアンテナは装備済、別売りのMini PCIワイヤレスオブションカードを装着して内蔵ワイヤレスLANにすることができます。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
  ※17 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダブターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Mark™ Version 1.0を使用 して測定しております。JEITA測定法10では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※19 Microsoft Office Personal 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリー、CDからのリカバリーではMicrosoft Office Personal 2003はリカバリーされませんので、別途インスト ルが必要です。Microsoft Office Personal 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。 ノフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※20 [IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/ws/index.htmlをご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月~金 10:00~12:00, 13:00~17:00)また。Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/jsp.htmlをご覧下さい。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間に、本体の保証期間にかわ
- ※22 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

### 【ThinkPad X31 主なオプション一覧】

P/N	製品名	X31
		2672
メモリー		
10K0028	128MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0030	256MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0032	512MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	*1
31P9828	128MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM) NEW!	*2
31P9830	256MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM) NEW!	*2
31P9832	512MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM) NEW!	*2
31P9834	1GBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM) NEW!	*2
ストレージ		
05K9276	ThinkPad USB ボータブル・ディスケットドライブ	
22P7056/27P3935	ThinkPad USB ボータブル・ディスケットドライブ(ミラージュ・ブラック)	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P7057/27P3934	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュ・ブラック)	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
08K9686	20GB ディスクパック	*3
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	*3
08K9869	80GB ディスクパック(4,200rpm/9.5mm)	*3
09N4268	30GB ディスクパック(4200rpm/9.5mm) NEW!	*3
09N4211	ポータブルUSB2.0 20GB ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ボータブルUSB2.0 40GB ハードディスク(RRU機能付き)	
09N4194	1GB Microdrive	
22P9024	64MB USB2.0 メモリー・キー	
22P9025	256MB USB2.0 メモリー・キー	
ウルトラベイ2000デバイ		
05K9233	24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	*4
22P9102	ThinkPad 8X DVD    ウルトラベイ2000ドライブ	*4
22P6991	ThinkPad CD-RW & DVDコンポリ ウルトラベイ2000ドライブ	*4
22P7015	DVDマルチ・バーナー ウルトラベイ2000ドライブ	*4
00N8253	ThinkPad Zip 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	*4
08K9603	ThinkPad リムーバブル・ディスケット・ドライブ	*4
08K6068	ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター	*4
08K8031	ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-lon/シテリー	*4
62P4557	スリムドライブ・アダプター	*4
73P3268	エンバンスドドライブ・アダプター NEW!	*4
ウルトラベイ・スリム・ディ		
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブNEW!	*4.*5
22P7011	CD-RW/DVD-ROMコンボ ウルトラベイスリムドライブ	*4,*5
ウルトラベイ・プラス・デノ		W 17.WG
46P4071	ウルトラベイプラス 数値キーパッドキット	*4
27P5737	シー・シンス スペー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	*4
22P7330	プログマ ブラス 数値 キー/シド	*4
ウルトラベイ・エンハンス		
73P3275	CD-RW/DVD-ROM コンボ ウルトラベイ・エンハンスドドライブ NEW!	*4,*6
ネットワーク / LANアダ		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PC5—F2	+
ワイヤレス・ネットワーク	TO TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TO	
	IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード128	
31P8601	インテル(R) Pro/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション・アダプタ	+
22P7502	タンカル(h) Pio/whiteless と100 ネタドラーア・コネクショング タンタ	+
31P9102	194 PD XLAN 602.11a Calubus 71—F   IBM 802.11a/b/g 71 PD X CardBus 79 79 —	+
31P8302	iam 802.11a/b/g ウイヤウス Calubusアタクター Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	*7
011 0002	Disco Wildingt OCF 1 to Milling (NZ) 1.	*/

 <sup>\*1</sup> ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
 \*2 ThinkPad X31で利用する場合、動作スピードは266MHzに削限されます。
 \*3 セカンドHDDとして使用するには、46P7912ウルトラベースX3および08K6068:ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプターが必要です。
 \*4 46P7912ウルトラベースX3が必要です。
 \*5 6224557、ブリム・ドライブアダプターが必要です。
 \*6 224557、ブリム・ドライブアダプターが必要です。
 \*7 973268:エンハンスドドライブアダプターが必要です。
 \*7 ワイヤレスLANを標準で備えている機種のみ対応します。

### 【ThinkPad X31 主なオプション一覧】

P/N	製品名	X31
		2672
ーボード / マウ	マス / その他入力デバイス	
8L3638	109キーボード・プリファード(黒)	*1,*2
3L3248	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ)	
1P7410	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ)	
3L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
7G3793	キーボード/マウス・コネクター	*2
バッテリー		
2K7040	X30シリーズ Li-lonバッテリー・パック	
2K7044	X30シリーズ 拡張Li-lonバッテリー・パック	
8K8031	ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-lon バッテリー	*2
	バッテリー・チャージャー	
2K6881	ウルトラスリム56W ACアダプターII	
2K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
0K3820	エアライン・アダプター	
2P9011	72W AC/DC コンボアダプター	
2K6719	Li-lon/NiMH マルチ バッテリー・チャージャー	*3
2P9040	マルチバッテリー・チャージャーII	*3
	ター / ドッキング・ステーション	
2K8667	ThinkPad ポート・リプリケーター	*4
4P6733	ThinkPad ポート・リプリケーターII	
63120J	ThinkPad ドックII	*4
87710J	ThinkPad ドックIII	
87810J	ThinkPad ミニ・ドック	
6P7912	ウルトラベースX3	
2P1727	ウルトラベースX3 CD-ROMドライブキット	
2P1728	ウルトラベースX3 CD-RW IIキット	
3M6361	ウルトラベースX3 CD-RW & DVDコンボIV ドライブキット	
F <b>ャリング・ケース</b> 01K1257	ThinkPad キャリング・ケース(マルチ・ベーシック)	
1K1258	ThinkPad キャリング・ケース(トラベル・ライト)	
1K1179	ThinkPad キャリング・ケース(エグゼクティブ)	
9N4171	アルファバッグ	
9N4163	アルファ・バッグ・ブラス	
9N4165	アルファ・バッグ・エグゼクティブ	
9N4167	アルファ・バッグ・ローリング	
9N4169	アルファ・バッグ・バックバック	
1P8803	エントリーケース(他社製品)	
1P7670	エントリー・プラス ケース(他社製品)	
1P7672	エグゼクティブケース(他社製品)	
1P7671	バックパック(他社製品)	
'クセサリー / O		
2P5298	USB シリアル・パラレル変換アダプター	
1P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
9N4178	IBM ウルトラボート・デジタルマイク	*5
9K4510	ウルトラポート・コンパクト・フラッシュ・リーダー	*5
9H1354	TrackPoint III キャップ (3個入り)	C**
3P1947	トラックボイント・キャップ(クラシック・ドーム)(10個入り)	
3P1948	トラックポイントキャップ(ソフトゲーム)(10個人の)	
3P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個人り)	
2L9550	プライバシー・フィルター PF-12M(他社製品)	
	プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-12E(他社製品)	
	フラコハン フュルフ エコノベーダイフ FF-TCE(地社教師)	
4P7688		
4P7688 <b>ロジェクター</b>		
4P7688 <sup>(</sup> <b>ロジェクター</b> 037A02	マイクロボータブルプロジェクター	
4P7688 プェクター 037A02 037A03	マイクロボータブル・プロジェクター iLM300 マイクロボータブル・プロジェクター	
4P7688 (Dジェクター 037A02 037A03 038A03 039A03	マイクロボータブルプロジェクター	

 <sup>※1 07</sup>G3793:キーボード/マウス・コネクターが必要です。
 ※2 46P7912:ウルトラベースX3が必要です。
 ※3 02K6700:ThinkPad 72W ACアダプター、または22P9011:72W AC/DC コンボアダプターが必要です。
 ※4 USB20およびGigabit Ethernetはサボートされません。
 ※5 付属のケーブルを利用してのUSB接続でのみ使用可能です。

<u> </u>	X31				
			. 26	72	
		N7J/NBJ/ PXJ/PHJ	N6J/NAJ	C2J/CBJ	C6J/CAJ
		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
オペレーティング・システム					
	Windows XP Professional (Service Pack 1a)	•	-	-	-
	Windows XP Professional (Service Pack 1)	-	-	•	-
	Windows 2000 Professional (Service Pack 3)	-	•	-	•
インターネット&パソコン通信					
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー(ブロードバンドサービス含む) ※1	•	•	•	•
インターネット・ブラウザー	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	•	•	•	•
eメール	Outlook Express 6.0	•	•	•	•
Microsoft Office Personal 2003	·				
ワープロ	Microsoft Word 2003	*2	*2	-	-
表計算	Microsoft Excel 2003	*2	*2	-	-
スケジュール管理	Microsoft Outlook® 2003	*2	*2	-	-
マルチメディア機能拡張	Microsoft Home Style+	*2	*2	-	-
実用					
Windows XP操作ガイド	できるThinkPad for Windows XP	•	-	•	-
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	•	•	•	•
	Rapid Restore Ultra	0	0	-	-
バックアップ & リストア	Rapid Restore PC	-	-	0	0
	Config Safe	-	•	-	•
PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版 ※1	•	•	•	•
解像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•	•	•	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•	•	•	•
電源管理ユーティリティー	バッテリー省電力ウィザード	•	•	•	•
接続管理ユーティリティー	IBM Access Connections	•	•	•	•
デバイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•	•	•	•
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	•	•	•	•
ハードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•	•	•	•
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•	•	•	•
問題診断・解決ツール	Access Support **3	•	•	•	•
サポート情報	Access IBM Message Center	•	•	•	•
セキュリティー	·				
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 **4	0	0	0	0
システム診断	PC-Doctor for Windows	•	•	•	•

記載の情報は2003年11月現在のものです。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。

プリロードされています。

○ ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※2 MS Officeモデルのみ付属。
- \*\*3 製品出荷師において一部使用できない機能がありますが、将来使用可能になります。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/pc/support/でご確認ください。 \*\*4 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています、無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、 お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率(現行省エネ法の目標達成)国際エネルギースタープログラムの標準を満た している省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そ のほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減、すべての緩衝材、棚ご材には、再 生タンボールおよび服製機能がを使用しています。または4日のなどのアップグルードを可能にして製品の長寿命化を 図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、IBM□ゴ、e-business□ゴ、e-business on demand、サポート、ThinkPad、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。 Microsoft、Windows Win. Windows Dゴ、Outlookは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における商標。 Intel、Pentiunは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。 他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。











## "ibm.com" http://www.ibm.com/jp/shop/

●販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。 ●Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、 IBMパーソナル・コンピューター ホームページ http://www.ibm.com/jp/pc/ IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤルIBM (回回0120-04-1992)へ。 受付時間:月~金 9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'03-10月版



### 日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12 10-03 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに 変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空 のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年10月現在のものです。● 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・バートナーの営業担当員にご相談ください。●バソコンの導入 にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおり ません。●このカタログに記載の製品にブリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包 方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。