
ThinkPad® R60



デュアルコアCPUのパフォーマンスと 堅固な本体構造を持つA4スタンダード

- ・インテル[®] Core[™] Duo プロセッサー T2300E (1.66GHz、2MB L2キャッシュ、667MHz FSB)搭載
- ・Windows[®] XP Professional 正規版 SP2 初期導入
- ・すべてのモデルにセキュリティ・チップや指紋センサーを搭載
- ・SXGA+(1.400×1.050ドット)の15.0V型TFT液晶を採用
- ・丈夫な骨格構造ThinkPad RollCageを採用
- ・PCカード・スロットとExpressカード・スロットを1基ずつ搭載





※ 各搭載モデルについては製品仕様でご確認ください。

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



骨のあるボディー ThinkPad RollCage

ThinkPad R60の内部には、ThinkPad RollCage と呼ばれるフレームが採用されています。ThinkPad RollCageは軽くて丈夫な素材マグネシウム合金を採用することで、あたかもチャイルドシートのように内部の基板やパーツを保護。持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、各部へのダメージを軽減し、安心できるモバイル環境を提供します。



大切なHDDをハードウェアと ソフトウェアの両面から保護

ThinkPad R60のHDDには、落下などによる物理的な衝撃を和らげるため「HDDショック・アブソーバー」や、ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウンテッド・ドライブ」を装備。さらに落下を予測してHDDの磁気へッドを退避させる「ThinkVantage®ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を用意し、さまざまなシチュエーションからHDDの破損を防ぎます。※

※ すべての状況に対してHDDの安全を保証するものではありません。



最新CPUがもたらす高いパフォーマンス

ThinkPad R60は、モバイル インテル® 945GM Express チップセットを採用。マルチスレッド・アプリケーションやマルチタスクに最適化された最新のCPU、インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300Eを搭載し、負荷の高い複数アプリケーションを同時に実行したときにも優れた処理性能を発揮します。



指先ひとつでらくらくログイン、 指紋センサー搭載

すべてのモデルに指紋センサーを搭載。 パワーオンからHDDパスワード、Windows® ログ オンなど各パスワードを指紋認証に関連付けることに より、セキュリティー対策を"指先ひとつ"でスムーズ に行うことができます。



すべてのモデルにワイヤレスLANを内蔵

ThinkPad R60には、現在普及しているワイヤレスLAN規格のすべてが利用できる、インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー (インテル® PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション (EEE802.11a/b/g))を搭載。

さらに、ネットワーク接続を容易にするAccess Connectionsとディスプレイの右側面と上部に高感 度ウルトラコネクト・アンテナを搭載することで、「手間 なく接続できて感度もいい」快適なワイヤレス・ブロー ドバンド環境を実現します。

※ 回線や電波の状況、または設定などにより最大通信速度が出ない 場合があります。

ThinkPad R60 インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E (1.66GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		サー T2300E (1.66GHz) 搭載モデル Thi	inkPad R60	
製品番号	1年保証モデル	9455-33J	9455-35J	
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	9455-34J	9455-4KJ	
刃期導入済OS ※	2	Windows® XP F	Professional 正規版 SP2	
家働確認OS ※3		Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® 2000 Professional 正規版		
プロセッサー		インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E		
プロセッサー動作周波数		1.66GHz		
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)		
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)		
フロントサイド・バス		667MHz		
チップ・セット		モバイル インテル® 945GM Expressチップセット		
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能 指紋センサー ※4		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
	・ "クティブプロテクション・システム	<u>あり</u> あり		
t記憶(BAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)		
E記は(DAIVI) 学量 ※5	最大容量	2GB		
主記憶(RAM)スロ		2(21)		
上記域(NAW)人口ット数 ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)		
<u></u>		最大12BMB(メイン・メモリーと共有)		
サイブ(ドット・登色) ※7		15.0V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)		
ディスプレイ	外部接続時(ドット・発色) ※8	2.048×1.536ドット、1.677万色		
-DD			オプション	
HDD **9		60GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	80GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	
広張ベイ ※10		ウルトラベー		
拡張ベイデバイス ※11		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイ・エンハンスド・ドライブ (出荷時にはウルトラベイ・エンハンスド・民義) CD-R書き込み: 最大24倍速 CD-RW書き換え: 最大24倍速 DVD-ROM読み込み: 最大8倍速 CD-ROM読み込み: 最大24倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)	(出荷時にはウルトラベイ・エンハンスドに装備) DVD-RAM 書換え:最大5倍速 DVD+RW書換え:最大6倍速 DVD+RHW書換え:最大6倍速 DVD+R書き込み:最大6倍速 DVD+R書き込み:最大6倍速 DVD-R書き込み:最大6倍速 DVD-R 2層書き込み:最大6倍速 DVD-R 2層書き込み:最大4倍速 DVD-R 2層書き込み:最大24倍速 CD-ROM読み込み:最大24倍速 CD-ROM読み込み:最大24倍速 CD-R世書き込み:最大16倍速 (パッファアンダーランエラー防止機能あり)	
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、 拡張/(スコネクター、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ		
赤外線通信			なし	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※13			スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※14			2.11a/b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)	
			uetoothなし	
イーサネット			DBASE-TX/1000BASE-T	
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠		
PCカードスロット ※15		Typell、またはTypelのいずれか1枚、CardBus対応		
Expressカード・スロット ※15		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚		
の他のカード・		004 154 13544 4 19544 177415 2.23 4 10	なし (2) C ********** カルトニナビ ナーギ 1° ニ / ト エビー / ギロー / ギロー / ギロー	
F-ボード ※16		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー +Windowsキー +アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームオ		
な体寸法(mm) ま暑(バッテリー・)	幅、奥行き、高さ パック・ベノデバノフを含む)※1フ	332 × 269 × 37-40		
	パック、ベイデバイスを含む)※17 定格電圧	3.1kg AC100-240V(50/60Hz)		
Cアダプター €18	質量		240√(30/60nZ) 60g, □−ド: 70g	
. 10	種類 種類	456 - 2005, Tr. 705 Li-lon(612Jb)		
	使用時間(Battery Mark方式)	5.5 時間		
(ッテリー・パック	使用時間(JEITA測定法1.0)			
19		5.3 時間 3.5時間(パワーオフ/サスペンド)/3.5 ~ 6時間(使用時)		
充電時間		5.5.0/grag (Y.OA. 27.9%; V 17/2.5.1 ** Origina (R.E.Hard)		
最大消費電力(W)		24.4		
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) 低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)				
		0.8		
低電力モード消費電力(W)(省エネ法) エネルギー消費効率 ※20		SE# 0.000082		
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックボイント用予備キャップ (2種類 各 1 個)		
C-0413/middli	保証期間 ※21			
まま ままり はんしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅう	国内での修理	1年		
保証	海外での修理 ※22	引き取り修理 (WSハードウェア国際保証サービス)に準する		
海外での修理 ※22 モデム対応国/地域(2006年5月現在)		(WS)ハートウェア国際保証リーと入りに参する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バキスタン、バナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、 ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ボリビア、ボルトガル、マルタ共和国、マレージア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アリカ共和国、日本、バーレーン、バスニア、ジャマイカ、ヨルダン、レバノン共和国、モロッコ、 オラング領アンティル、カタール、トリニデッド、チュニジア		

- Microsof® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが忖風しています。Disk to Diskによるリカ/ リーやリカ (リーとりからのリカ/ リーを行った場合、Microsof® Office Personal Edition 2003 はリカ/ リーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsof® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュ

- されませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。
 ※2 Windows® XP Professional 正規版 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期紀動時およびシステムのリカパリー時ともに必要ありません。システムのリカパリーには、ハードディスクからのリカパリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカパリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクが下ろグドイブを交換する場合や、ハードディスクの区面(ハーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。
 ※3 Windows® XP Home Edition 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする場合はません。(サポーするOSI3別)途 [複動値器OS]でご確認下さい。
 ※4 指統認証と持続は100%完全な本人認証 無合を保証するものではありません。本指数センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる場割に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを収装着する必要があります。
 ※6 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容置は、BIOS等で設定変更することはできません。アフリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動かに割り当てらわます。
 ※6 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容置は、BIOS等で設定変更することはできません。アフリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動かに割り当てらわます。よれは故障ではありませんので、あらかじめ伸了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ 高機な技術を駆使して200万回以上の画素からつくられていますが、一部に常時点が目あるいは点だけないは需要が存むったとかあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ伸了承ください。(詳細は右記ペルランが小さく表示されることがあります。または表検をはありませんので、あらかいな伸下を表示するアフリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大表をは大きない場合があれるすが、1941年では、1941年
- 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。 ハードディスクは、NTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数
- Mail LE記表中数値のものよりも小さく表示されます。指数されるHDDのサイズは25インチです。 個は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。指数されるHDDのサイズは25インチです。 ※10 ウルトラベイ・エソルンスド・ディイス、またはウルトラベイ・スリム・デバイスのうち、いずれかとこを介蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオブションは、Webでご確認下さい。 ※11 DVDドライブ搭載機のDVD-Video両生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がときれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョン コード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また。音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴマークの入ったものなど」は、規格に合致したディスク をご使用下さい。CD規格がディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。すべてのメディアの書き込みを保守するものではありません。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- **1 と 技術でできまこい機能が場所では非は9 もでいくによめりません。 **13 「IU-T 1990の受信データの速度は最大ら転換りできる性」といては33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナロ グロ線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 **14 ワイヤレスANで、インターネットや既存の人がAシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-F認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオブションは、オブション一覧でご確認 下さい。IEEE802:11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお、また、新省令対応(JS2WS2WS2)です。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

- ※16 外付けマウスを使用する場合、トラックボイントとの同時使用は出来ない場合があります。

- ※17 質量は小数点以下二桁目を四緒五入したものです。 ※18 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※19 パッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。また、使用時間の電時間はご利用状況によって異なります。パッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 10を使用して測 定しております。JETA測定法10では、JETA/0・デリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JETA/0・デリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご参照下さい。
 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
 ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわ

【ThinkPad R60 初期導入ソフトウェア一覧】

		R60
		9455
		Windows® XP Professional 正規版
オペレーティング・システム		
	Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	•
インターネット&eメール ※2		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•
eメール	Outlook® Express 6.0	•
Microsoft® Office Personal Edition 2003 %2		
ワープロ	Microsoft® Word 2003	*1
表計算	Microsoft® Excel 2003	*1
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	*1
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	*1
実用		
Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Windows® XP Professional 正規版	•
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	•
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	•
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※1	0
解像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•
電源管理ユーティリティー	省電力マネージャー	•
接続管理ユーティリティー	ThinkVantage Access Connections	•
デバイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•
ソフトウェアインストーラー	ThinkPad ソフトウェア導入支援	•
ハードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	•
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•
サポート情報	Message Center	•
パフォーマンス管理	ThinkVantage バックグラウンド・プログラム・マネージャー	•
ディスク管理	Diskeeper Lite	•
システムアップデートツール	System Update	•
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	•
情報検索	Google Toolbar/Desktop Search *2	•
画像加工/検索ツール	Picasa2 **2	•
マルチメディア		
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*5
CD/DVDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	*5
ビデオ編集ソフト	InterVideo WinDVD Creator	*6
セキュリティー		
セキュリティーソフト	ThinkVantage Client security Solution	0
指紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティー	•
ウィルス対策	Symantec Client Security *3	0
システム診断	PC-Doctor for Windows®	•
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※4	•

●:プリロードされています。

○:ハード・ディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。
 ※4 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。
- ※5 CD-RW&DVDコンボ・ドライブまたはDVDスーパーマルチ・ドライブ搭載モデルのみ初期導入済み。
- ※6 DVDスーパーマルチ・ドライブ搭載モデルのみ初期導入済み。

初期導入済みソフトウェアの注意点

- ・ 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
 ・ 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
 ・ 初期導入済みソフトウェアの可導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。 法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)









IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の陶標。 Microsoft, Windows, Windows NT. OutlookをよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における際標。 Intel、Celeronは、Intel Corporation/数国およびその他の国における障碍または登録商標。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標末たは登録商標。

'06-5月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場 ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異様る場合があります。また、仕様は事前の予告なして変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のテータ部分はすべて架空のものです。 ●面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2006 年 5月 30 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 5月 30 日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直覧による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。 季社ホームページでごは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。