

携帯性とパフォーマンスを両立する
妥協なき高性能スリム・モバイル

ThinkPad® T43

- ・インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz、2MB L2キャッシュ、533MHz FSB)、760 (2GHz、2MB L2キャッシュ、533MHz FSB)、770 (2.13GHz、2MB L2キャッシュ、533MHz FSB) 採用
 - ・Microsoft® Windows® XP Professional SP2 全機種搭載
 - ・指紋センサー搭載モデルを用意
 - ・全モデル、ギガビットイーサネットに対応
 - ・大容量100GBハードディスク搭載モデルを用意
 - ・持ち運びを考慮した薄型筐体、重量設計、厚さ26.6~31.4mm、重さ約2.2Kg (14.1V型液晶パネル・ウェイトセーバーベゼル使用時)
 - ・携帯性重視の14.1V型、または大画面高視野角の15.0V型から選択可能
 - ・ATI Mobility RADEON X300とIntel® 915GMチップセット内蔵
 - ・インテル® グラフィクス・メディア・アクセラレータ 900の2つのグラフィックカードを用意
 - ・Expressカード・スロット搭載
-
- ・厳格な品質テストを通過した信頼性
 - ・“的確操作”のTrackPoint® に、ショートカット機能などを追加したウルトラナビを採用
 - ・パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワードの3種を設定可能
 - ・キータッチに定評のある7列フルサイズ・キーボード
 - ・高速汎用インターフェース、USB2.0搭載
 - ・薄暗がりでも、手元を照らすキーボード・ライト搭載

- ・1871-31J/32J/34J/39J、1871-35J/3AJ、2668-6HJ/KAJ/J9J/J3J/L4J (Microsoft® Windows® XP Professional)

ThinkPadは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



最新テクノロジーの採用による パフォーマンスの向上

ThinkPad T43は、モバイル インテル® 915GM Express/915PM Express チップセットを搭載、FSB533MHz、PCI-Express、DDR2メモリといった新世代プラットフォームを採用。従来の同クラス機種と比較し、全体的な処理能力が飛躍的に向上されました。また、PCI Expressバス・アーキテクチャの採用により、ExpressCardスロットを全機種搭載しました。



より高い機密性を実現、指紋センサー

指紋センサーによる個人認証なら、面倒なパスワードをいくつも暗記しなくても、一度指紋を登録すれば、指をセンサー上でスライドさせるだけでパスワードを解除できます。センサー部分を小型化してパームレスト上に搭載したため、PCカードタイプのように本体から飛び出すこともなく、機能もデザイン性もスマートに収まっています。
(1871-31J/32Jを除く)

※ 詳細については <http://www.ibm.com/jp/pc/design/fprint/> をご覧ください。

※ 指紋認証ユーティリティガイドはhttp://www.ibm.com/jp/pc/design/fprint/utility_guide.pdf をご覧ください。



より強化されたハードディスク保護機能

Lenovoが業界に先駆けて採用してきたハードディスク保護機能、「ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」の適用範囲が強化され、ウルトラベイスリムに搭載されたセカンド・ハードディスクも保護できるようになりましたので、ウルトラペイに追加したハードディスクと合わせて、より大きな容量データの持ち運びも安心です。ThinkPadに対する衝撃や、その予兆を感知し、内蔵ハードディスクやセカンド・ハードディスクの読み書きヘッドを自動的に退避。振動や衝撃に弱いハードディスクをトラブルから守り、お客様に快適で安全なモバイル・ライフを提供します。

※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保障するものではありません。

※ セカンドHDDは別売となります。また、T43本体への装着にはウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。




ハードウェアで行うセキュリティ管理

ThinkPad T43には、暗号処理専門のマイクロ・プロセッサ、セキュリティ・チップを搭載。覚えやすく、解読されにくい長文によるパスフレーズの設定やデータの暗号化などを可能にし、機密漏洩の防止に貢献します。また、指紋センサーと連携することで、セキュリティのレベルを保ちつつ、各種認証の簡略化を実現します。

最大約7.8時間のバッテリー・ライフ

ThinkPad T43は付属している標準バッテリー使用時で最大4時間 (1871-31J/32J/34J/35J) の連続駆動が可能。さらに、別売オプションとして用意されている「R50/T40シリーズ 大容量Li-Ion バッテリー・バック」と「ウルトラベイスリム リチウム・ポリマー・バッテリー・バック」を併用することで、新アーキテクチャを搭載しながら、最大約7.8時間もの連続駆動が可能になっています。また、新しくなった電源管理ユーティリティの「省電力マネージャー」を搭載し、よりグラフィカルにバッテリーを管理出来ます。



ThinkPadがすべてのビジネス・シーンにおすすめする
Microsoft® Windows® XP Professional

ThinkPad T43 インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad T43			
マシンタイプ		1871			
	1年保証モデル	1871-31J	1871-32J	1871-34J	1871-39J
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし		1871-35J	1871-3AJ
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2			
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional			
プロセッサ		インテル® Pentium® M プロセッサ 740			
プロセッサ動作周波数		1.73GHz			
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)			
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)			
フロントサイドバス		533MHz			
チップセット		モバイル インテル® 915GM Expressチップセット			
セキュリティチップ		あり			
その他のセキュリティ機能		セキュリティキーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード			
指紋センサー ※4		なし		あり	
ハードディスクアクティブプロテクションシステム				あり	
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	256MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)		512MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)	
	最大容量	2GB			
主記憶(RAM)スロット数		2 (空1)			
ビデオチップ ※6		チップセット内蔵 (インテル® グラフィックスメディアアクセラレータ 900)			
ビデオRAM容量 ※7		最大128MB (メインメモリと共有)			
ディスプレイ	モニターディスプレイ (ドット発色) ※8	14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)			
	外部接続時 (ドット発色) ※9	2,048×1,536ドット、1,677万色			
FDD		オプション			
HDD ※10		40GB (5400rpm / 9.5mm)		60GB (5,400rpm / 9.5mm)	
拡張ベイ ※11		ウルトラベイスリム:1			
拡張ベイデバイス ※12		8X DVDウルトラベイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (DVD-ROM 読み込み8倍速、 CD-ROM読み込み : 最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速、 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)		DVDスーパーマルチ ウルトラベイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (DVD-RAM 書換え:最大2倍速、DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-RW書換え:最大2倍速、 DVD+R書き込み:最大2.4倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、 CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速)
インターフェース(ポート) ※13		パラレル、モニター、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ			
赤外線通信 ※14		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※15		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能無し			
ワイヤレス ※16		インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) Bluetoothなし			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ			
PCカードスロット ※17		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応			
Expressカードスロット ※18		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚			
コンパクトフラッシュスロット		なし			
キーボード ※19		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン			
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		311×255×26.6~31.4			
質量 ※20	(バッテリーパック、ペイデバイスを含む)	2.3Kg			
	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	2.2kg			
ACアダプター ※21	定格電圧	AC100~240V (50/60Hz)			
	質量	本体:285g、コード50g			
バッテリーパック ※22	種類	Li-Ion (6セル)			
	使用時間 (Battery Mark方式)	4.0時間			3.9 時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	3.9時間			3.8 時間
	充電時間	3.6時間(1(パワーオフ/サスペンド) 3.6~6.0時間(使用時)			
最大消費電力(W)		72			
標準時消費電力(W)		20.2			
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		14.4			
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		1.01			
エネルギー消費効率 ※23	区分	S			
	効率	0.00015			
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラロックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル			
保証	保証期間 ※24	1年			
	国内での修理 ※25	引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き)			
	海外での修理 ※26	日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
モデム対応国/地域 (2005年8月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ボリバル、マルタ共和国、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本			

ThinkPad T43 インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad T43	
マシンタイプ		2668	
	1年保証モデル	2668-6HJ	2668-KAJ
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし	
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2	
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 (サービスパック6a以降)	
プロセッサ		インテル® Pentium® M プロセッサ 760	
プロセッサ動作周波数		2GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)	
二次キャッシュ		2MBアドリンストランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
フロントサイドバス		533MHz	
チップセット		モバイル インテル® 915PM Express チップセット	
セキュリティチップ		あり	
その他のセキュリティ機能		セキュリティキーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード	
指紋センサー ※4		あり	
ハードディスクアクティブプロテクションシステム		あり	
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	512MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)	
	最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2 (空1)	
ビデオチップ ※6		ATI Mobility Radeon X300	
ビデオRAM容量 ※7		64MB	
ディスプレイ	モニターディスプレイ (ドット-発色) ※8	14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)	15.0V型TFT液晶 FlexView Display(1,400×1,050ドット、1,677万色)
	外部接続時 (ドット-発色) ※9	2,048×1,536ドット、1,677万色	
FDD		オプション	
HDD ※10		80GB (5,400rpm / 9.5mm)	
拡張ベイ ※11		ウルトラベイスリム:1	
拡張ベイデバイス ※12		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)	
インターフェース(ポート) ※13		パラレル、モニター、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ	
赤外線通信 ※14		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※15		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能無し	
ワイヤレス ※16		インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)	
		Bluetoothなし	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ	
PCカードスロット ※17		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応	
Expressカードスロット ※18		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚	
コンパクトフラッシュスロット		なし	
キーボード ※19		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン	
本体寸法(mm)幅、奥行き、高さ		311×255×26.6~31.4	329×268×31~36
質量 ※20	(バッテリーパック、ベイデバイスを含む)	2.3Kg	2.7Kg
	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	2.2kg	2.5Kg
ACアダプター ※21	定格電圧	AC100~240V (50/60Hz)	
	質量	本体:285g、コード:50g	
バッテリーパック ※22	種類	Li-Ion (6セル)	
	使用時間 (Battery Mark方式)	3.6時間	3.4時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	3.5時間	3.3時間
	充電時間	3.6時間 (パワーオフ/スレンド) 3.6~6.0時間 (使用時)	
最大消費電力(W)		72	
標準時消費電力(W)		24.86	
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		13.5	
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		1.01	
エネルギー消費効率 ※23	区分	S	
	効率	0.000151	
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル	
保証	保証期間 ※24	1年	
	国内での修理 ※25	引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き)	
	海外での修理 ※26	日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2005年8月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、ウルグアイ、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バハマ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルギー、ポーランド、ポリア、ポルトガル、マルタ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本	

ThinkPad T43 インテル® Pentium® M プロセッサ 770 (2.13GHz) 搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad T43		
マシンタイプ		2668		
	1年保証モデル	2668-J9J	2668-J3J	2668-L4J
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし		
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2		
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 (サービスパック6a以降)		
プロセッサ		インテル® Pentium® M プロセッサ 770		
プロセッサ動作周波数		2.13GHz		
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)		
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
フロントサイドバス		533MHz		
チップセット		モバイル インテル® 915PM Express チップセット		
セキュリティチップ		あり		
その他のセキュリティ機能		セキュリティキーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード		
指紋センサー ※4		あり		
ハードディスクアクティブプロテクションシステム		あり		
主記憶(RAM)容量 ※5	標準容量	512MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)		
	最大容量	2GB		
主記憶(RAM)スロット数		2 (空1)		
ビデオチップ ※6		ATI Mobility Radeon X300		
ビデオRAM容量 ※7		64MB		
ディスプレイ	モニターディスプレイ (ドット・発色) ※8	14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)		15.0V型TFT液晶 FlexView Display (1,400×1,050ドット、1,677万色)
	外部接続時 (ドット・発色) ※9	2,048×1,536ドット、1,677万色		
FDD		オプション		
HDD ※10		100GB (5,400rpm / 9.5mm)		
拡張ベイ ※11		ウルトラベイスリム:1		
拡張ベイデバイス ※12		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)	DVDスーパーマルチ ウルトラベイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (DVD-RAM 書換え:最大2倍速、DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-RW書換え:最大2倍速、DVD+R書き込み:最大2.4倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速)	
インターフェース(ポート) ※13		パラレル、モニター、マイクフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB 2.0(2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター		
赤外線通信 ※14		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)		
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※15		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能無し		
ワイヤレス ※16		インテル® PRO/Wireless 2915ABG IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)		
イーサネット		Bluetooth 1.2準拠:通信距離 約10m:通信速度最大721kbps 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
オーディオ機能		マイクフォン/ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ		
PCカードスロット ※17		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応		
Expressカードスロット ※18		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚		
コンパクトフラッシュスロット		なし		
キーボード ※19		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン		
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		311×255×26.6~31.4		329×268×31~36
質量 ※20	(バッテリーパック、 ペイデバイスを含む)	2.3Kg		2.7Kg
	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	2.2kg		2.5Kg
ACアダプター ※21	定格電圧	AC100~240V (50/60Hz)		
	質量	本体:285g、コード:50g		
バッテリーパック ※22	種類	Li-Ion (6セル)		
	使用時間 (Battery Mark方式)	3.6時間		3.4時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	3.5時間		3.3時間
	充電時間	3.6時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6~6.0時間 (使用時)		
最大消費電力(W)		72		
標準時消費電力(W)		24.86		
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		14.8		
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		1.2		
エネルギー消費効率 ※23	区分	S		
	効率	0.000169		
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラロックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル		
保証	保証期間 ※24	1年		
	国内での修理 ※25	引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き)		
	海外での修理 ※26	日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
モデム対応国/地域(2005年8月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、ウルグアイ、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルギー、ポーランド、ポロニア、ポルトガル、マルタ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国 (香港を含む)、日本		

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※2 Microsoft® Windows® XP Professional 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバサービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592。携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
- 受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12:30～1/3および6/17を除きます。
- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。また、Microsoft® Windows NT® Workstation4.0では、Access Connections、Client Security Software、指紋認証ユーティリティー、インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g、インテル® PRO/Wireless 2915ABG IEEE802.11a/b/gは使用できません。(サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。)
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細については <http://www.ibm.com/jp/pc/design/print/> をご参照ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応しています。
- ※6 ビデオチップのブロード/ティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※7 タイプ・モデル「1871」のビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万画以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」<http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Syphd03.nsf/techinfo/MIGR-4U9P53> を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※9 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。
- ※11 ウルトラバースリム・デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ウルトラバレイ2000デバイス、ウルトラバレイ・エシノンストデバイス、ウルトラバレイ・プラスデバイスは内蔵できませんのでご注意ください。いずれのモデルも使用可能なオプションは <http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp03.html> でご確認ください。
- ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちる場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。
- ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※14 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※15 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※16 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp05.html> でご確認ください。また、IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また従来の省令対応(J52)です。Bluetoothの通信距離、および周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※17 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※18 すべてのExpressカードの動作を保証するものではありません。Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000 Professional以外では使用できません。
- ※19 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※20 重量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※21 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※22 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページ <http://www.jeita.or.jp> (社)電子情報技術産業協会ホームページ) をご参照下さい。
- ※23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※24 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※25 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※26 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Syphd01.nsf/techinfo/SRVC-IWS> をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。TEL:046-273-7598 (月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) また、Jサポートの対応国は、レノボ・ジャパンが定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pc/service/support/index.html> をご覧下さい。

[ThinkPad T43 主なオプション一覧]

P/N	製品名	T43
		1871/2668
メモリー		
73P3840	256MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	
73P3842	512MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	
73P3844	1GB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	
ストレージ・デバイス(ディスク・オプティカルドライブ)		
05K9276	ThinkPlus USBポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPlus USBポータブルCD-ROMドライブ	
22P5297	ThinkPad USBポータブルCD-RWドライブ	
22P9194	ThinkPlus USB2.0 ポータブルCD-RW/DVDドライブ	※1
22P9163	ThinkPlus USB2.0 ポータブルマルチバーナードライブ	※1
ストレージ・デバイス(ハードディスク/その他)		
09N4268	ThinkPad 30GBディスクパック	※2
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※2
09N4273	80GBディスクパック (5400rpm/9.5mm)	※2
09N4255	ポータブルUSB2.0 40G ハードディスク(RRU機能付き)	※1
22P7196	ThinkPlus ポータブル40GB USB2.0ハードディスク (Rescue & Recovery付)	※1
09N4280	4GBマイクロドライブ	
73P4512	ThinkPlus 128MB USB2.0 高速メモリーキーII	※1
22P9228	ThinkPlus 256MB USB2.0 高速メモリーキー	※1
22P9025	256MB USB2.0 メモリーキー	※1
22P9230	ThinkPlus 512MB USB2.0 高速メモリーキー	※1
ウルトラベイスリム・デバイス		
73P3288	CD-RW&DVDコンボ II ウルトラベイスリムドライブ	
62P4554	ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター	※3
08K8190	ウルトラベイスリム リチウムポリマーバッテリーパック	
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイスリムドライブ	
73P3294	マルチバーナー・ウルトラベイスリムドライブ	
73P3342	DVDスーパーマルチウルトラベイスリムドライブ	
ワイヤレス・ネットワーク		
31P9102	ThinkPad 802.11a/b/g ワイヤレスCardBusアダプター	※5、※6、※7
73P4303	ThinkPad 11a/b/g ワイヤレスLAN Mini PCIカードII	※5、※6、※7
73P2802	Intel PRO/ワイヤレス2200BG 11b/g MiniPCIアダプター	※5、※7
キーボード/マウス		
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイール・マウス(ミニ)II	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
06P4069	ThinkPlus USBオプティカルホイールマウス	
31P7405	ThinkPlus 3ボタン スクロールポイント マウスII (オプティカル)	
31P8700	ThinkPlus スクロールポイント プロオプティカル マウス	
73P2638	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス USBキーボード	
31P8950	ThinkPlus USBキーボード ウルトラナビ付き(英語)	
31P9514	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付	
31P9490	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付き(英語)	
ACアダプター/バッテリー		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9040	マルチバッテリーチャージャーII	
22P9011	72W AC/DC コンポアダプター	
13M6350	R50/T40シリーズ バッテリーベイインサート	
92P1101	R50/T40シリーズLi-Ionバッテリーパック	
92P1102	R50/T40シリーズ大容量Li-Ionバッテリーパック	
08K8197	R50/T40シリーズ 大容量Li-Ionバッテリーパック	
08K8214	R50/T40シリーズ Li-Ionバッテリーパック	
08K8190	ウルトラベイスリム リチウムポリマーバッテリーパック	
ポート・リプリケーター/ドッキング・ステーション		
74P6733	ThinkPad ポートリプリケーターII	
287810J	ThinkPad ミニドック	
287710J	ThinkPad ドックIII	
アクセサリ/OA用品		
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム) (10個入り)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム) (10個入り)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム) (10個入り)	
73P2582	Kensington マイクロセーバーセキュリティケーブル	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
22P5298	ThinkPlus USB シリアルパラレル変換アダプター	
プロジェクター		
0037J04	M400 マイクロポータブルプロジェクター	
0038J04	E400 エントリーレベルプロジェクター	
0039J04	C400 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	

※1 USB11でも動作します。
※2 セカンドHDDとして使用するには、62P4554:「ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター」が必要です。
※3 9.5mm厚のHDDのみ装着可能です。
※5 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。
※6 IEEE802.11aは電波法により室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。いずれのモードであっても日本国外では使用できません。
※7 Microsoft® Windows® XPおよびMicrosoft® Windows® 2000でのみサポートします。

[ThinkPad T43 初期導入ソフトウェア一覧 ※1]

		1871-31J/32J	1871-34J/39J/35J/3AJ 2668-6HJ/KAJ/J9J/J3J/L4J
		Microsoft® Windows® XP Professional	
オペレーティング・システム	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)	●	●
インターネット&パソコン通信 ※2			
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●	●
eメール	Outlook® Express 6.0	●	●
オフィス・ソフト ※2			
ワープロ	Microsoft® Word 2003	—	※3
表計算	Microsoft® Excel 2003	—	※3
スケジュール管理	Microsoft® Outlook 2003	—	※3
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	—	※3
実用			
Microsoft® Windows® XP Professional操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP Professional	●	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●	●
バックアップ&リストア	Rescue and Recovery ※4	●	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0日本語版 ※2	○	○
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●	●
接続管理ユーティリティ	Access Connections ※4	●	●
デバイスイジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●	●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●	●
	Record Now ※4	※5	●
CDライティングソフト	DLA	※5	●
	(Drive Letter Access) ※4		
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	—	※6
セキュリティ			
セキュリティ—ソフト	Client security software ※4	—	○
指紋認証	IBM指紋認証ユーティリティ ※4	—	●
ウイルス対策	Norton AntiVirus 2005 ※7	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●
パーソナルファイアウォール	Windows ファイアウォール ※8	●	●

- 初期導入されています。
○ ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Professional に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。また、プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Microsoft® Office Personal Edition 2003を搭載しているのは「1年保証 オフィス搭載モデル」のみ。
- ※4 実際に起動した場合、ソフトウェアの名称に「IBM」と記載されている場合がありますが機能は同一です。
- ※5 DVD-ROMドライブ搭載モデル (1871-31J)を除く。
- ※6 DVDスーパーマルチ ウルトラバレイスリムドライブ搭載モデル (1871-39J/3AJ, 2668-J3J/L4J)のみ付属。
- ※7 Norton AntiVirus 2005には、90日間の無料ウイルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※8 Microsoft® Windows® XP Professional SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤル IBM (フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。
受付時間：月～金 9:00 ～ 18:00 (祝日、12/30 ～ 1/3 を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤル IBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)



ThinkPad、ThinkCentre、ThinkVision、ThinkVantage、TrackPoint、UltranaV、Thinklight、Rescue and Recovery、Scrollpointは、Lenovo Corporationの商標。IBM、ibm.com、IntelliStationは、IBM Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel Centrinoロゴ、PentiumおよびCeleronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

’05-8月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

08-05 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2005年8月24日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2005年8月24日現在のものです。●最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど両販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。