ThinkPad® T60



二つの頭脳で新時代を切り開く 最新のデュアルコアCPU搭載 頑丈なRollCageを持つ高性能モバイル

- ・最新のCPU、インテル® Core[™] Duo プロセッサー T2300E (1.66GHz, 2MB L2キャッシュ、667MHz FSB)、インテル® Core[™] Duo プロセッサー T2400 (1.83GHz, 2MB L2キャッシュ、667MHz FSB)、
 - インテル[®] Core[™] Duo プロセッサー T2500 (2GHz, 2MB L2キャッシュ, 667MHz FSB)採用
- ・Microsoft[®] Windows[®] XP Professional (SP2) 全機種初期導入
- ・指紋センサー搭載モデルをご用意
- ・グラフィックスにはインテル[©] グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950、ATI MOBILIY RADEON X1300、またはATI MOBILIY RADEON X1400の3タイプを採用
- ドライブやバッテリーなど多彩なデバイスを交換可能にする「ウルトラベイ・スリム」 に二層対応DVDスーパーマルチ・ドライブを搭載したモデルをご用意
- ・携帯性重視の14.1V型、または大画面高視野角・高解像度を誇る15.0V型から選択可能
- ・大容量100GBハードディスク(5,400rpm)搭載 モデルもラインアップ
- ・PCカード・スロットとExpressカード・スロットを1基ずつ搭載



※ 各搭載モデルについては製品仕様でご確認ください。


1954-2MJ/2623-GHJ/2623-GJJ (Windows® XP Professional 正規版)

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



最新CPUがもたらす高いパフォーマンス

ThinkPad T60は、モバイル インテル[®] 945PM Express チップセットを採用。最新のCPU、インテル[®] Core[™] Solo プロセッサー T2300E/インテル® Core™ Duo プロセッ サー T2400/インテル[®] Core[™] Duo プロセッサー T2500 を搭載し、優れたパフォーマンスを提供します。特にマルチス レッド・アプリケーションやマルチタスクに最適化されたイン テル[®] Core[™] Duo プロセッサーを採用したモデルは、負荷 の高い複数アプリケーションを同時に実行したときに最大 限の効果を発揮します。



大切なHDDをハードウェアと ソフトウェアの両面から保護

ThinkPad T60のHDDには、落下などによる物理的な衝 撃を和らげるため「HDDショック・アブソーバー」や、ゴム製 クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウンテッド・ ドライブ」を装備。さらに落下を予測してHDDの磁気へッ ドを退避させる「ThinkVantage® ハードディスク・アクティ ブプロテクション・システム」を用意し、さまざまなシチュエー ションからHDDの破損を防ぎます。



骨のあるボディ-ThinkPad RollCage

ThinkPad T60の内部には、ThinkPad Roll Cageと呼ば れるフレームが採用されています。ThinkPad Roll Cageは 軽くて丈夫な素材マグネシウム合金を採用することで、あた かもチャイルドシートのように内部の基板やパーツを保護。 持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、各部へのダ メージを軽減し、安心できるモバイル環境を提供します。



ワイヤレスON/OFFを ワンタッチで切り替え

ThinkPad T60には、本体左手前にワイヤレスLANの ON/OFFを直接切り替えできるスイッチを用意。ワイヤレス 環境を使う/使わないの切り替えを確実に、瞬時に行うこと ができます。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消

指紋ヤンサーを使えば、パワーオンやHDDパスワード。 Windows® ログオンなどの煩わしいパスワード入力を簡 略化。指先をセンサーになぞらせるだけの簡単な認証方 法に置き換えることができます。さらにClient Security Solution 6.0の機能と連携することで、任意のアプリケー ションやWebサイトのパスワード入力も指紋認証に集約さ せることができます。

ThinkPad T60 インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E (1.66GHz) 搭載モデル / インテル® Core™ Duo プロセッサー T2400 (1.83GHz) 搭載モデル / インテル® Core™ Duo プロセッサー T2500 (2GHz) 搭載モデル

製品シリーズ 製品番号	1年保証モデル	1954-2MJ	ThinkPad T60 2623-GHJ	2623-GJJ	
が四番を の期導入済OS ※ 1		1954-2MJ	Windows® XP Professional 正規版 SP2	2023-033	
		WINDOWS® XP PROTESSIONAL EXIGN SPEZ Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP Hore ははion 正規版、Windows® XP Professional 正規版			
稼働確認OS ※2 プロセッサー		インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300E	インテル® Core™ Duo プロセッサー T2400	インテル® Core™ Duo プロセッサー T2500	
ロセッサ動作周)	中洲:	1.66GHz	1.83GHz	2GHz	
	XXX		クションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインブ		
<u>一</u> 次キャッシュ 二次キャッシュ		GERGI フム・フラフライ・アッシュ・レンスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵) 2MBアドバスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
		667MHz			
プロフトリイト・バス チップセット		モバイル インテル® 945GM Express チップセット			
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.22準拠)			
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーパイザー・パスワード			
指紋センサー ※3		80			
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム					
		512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)			
主記憶(RAM) 標準容量 容量 ※4 最大容量		0 (20) 0			
エ・・・・ 記憶(RAM)スロ			2(空1)		
·デオ・チップ	12 T 9X	チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	ATI MOBILITY RADEON X1300	ATI MOBILITY RADEON X1400	
デオRAM容量 ※	% 5	最大128MB(メイン・メモリーと共有)	64MB	128MB	
	モニターディスプレイ (ドット・発色) ※6	14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)		(1,050ドット、1,677万色)	
ィスプレイ	外部接続時 (ドット・発色) ※7	2.048×1.536ドット、1.677万色			
)D			オプション		
DD **8		60GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	80GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	100GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	
長ベイ ※9			ウルトラベイ・スリム		
拡張ベイデバイス ※10		CD-RW&DVDコンボウルトラベイ・スリム・ドライブ (フラット・ベゼル) (出荷時にはウルトラベイ・スリムに装備)			
ンターフェース((ポート) ※11	モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ドッキング・コネクター			
外線通信 ※12		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)			
蔵モデム(データ	速度/FAX速度) ※13	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン·留守番電話機能無し			
ワイヤレス ※14		インテル® PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/gワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)			
		Bluetoot		Bluetooth v2.0 + EDR準拠	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
PCカードスロット ※15		Typell、またはTypelのいずれか1枚、CardBus対応			
kpressカード・:	スロット※15	Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚			
その他のカード・スロット		なし			
キーボード ※16		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー + Windowsキー + アブリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボジ			
体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ		311 × 255 × 26.6 ~ 31.4		
量 ※17	(バッテリー・パックを含む)		2.3kg		
±	(ウェイトセーバーベゼル使用時)		2.1kg		
アダプター	定格電圧		AC100-240V(50/60Hz)		
18	質量	本体: 260g、コード: 70g		、コード:70g	
	種類		Li-lon(6セル)		
ッテリー・パック	使用時間(Battry Mark方式)	6.0 時間	4.0 時間	3.8 時間	
*19	使用時間(JEITA測定法1.0)	6.0 時間	3.8 時間	3.6 時間	
	充電時間		.6時間(パワーオフ/サスベンド)、3.6 ~ 6.0時間(使用時)		
最大消費電力(W)		65		90	
標準時消費電力(W)		23.2 29.2			
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)			1.29		
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)			1.29		
エネルギー消費効率 ※20、区分		S区分、0.0		S区分 0.000105	
な付属品		バッテリー・パック、ACア	ダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予	備キャップ、電話ケーブル	
	保証期間 ※21	1年			
保証	国内での修理 ※22	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)			
	海外での修理 ※23	日本返送(Jサボート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準する			
モデム対応国/地域(2006年7月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプド エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギブシス、グウェート、クロアギア、コロンビア、サウジアラビア、シンガボール、スイス、スウェーデン、 スペイン、スロパキア、スロペニア、タイ、チェコ共和国。 チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パサマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ボリビア、ボルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国 リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アンリカ共和国、日本、バーレーン、ボスニア、ジャマイカ、ヨルダン、レバノン共和国、モロッニ オラング領アンティル、カタール、トリニダッド、チュニジア			

ベイデバイスの仕様一覧

ベイデバイス ※ 11	書き込み / 読み込み速度	
CD-RW&DVD コンボウルトラベイ・スリム・ドライブ(フラット・ベゼル)	CD-R 書き込み:最大 24 倍速 CD-RW 書換え:最大 24 倍速 DVD-ROM 読み込み:最大 8 倍速 CD-ROM 読み込み:最大 24 倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)	
DVD スーパーマルチ 2 層対応ウルトラベイ・ スリム・ドライブ(フラット・ベゼル)	DVD-RAM 書換え:最大3 倍速 DVD-RW 書換え:最大4 倍速 DVD-RW 書換え:最大4 倍速 DVD-R 書き込み:最大8 倍速 DVD-R 書き込み:最大8 倍速 DVD-R 2層書き込み:最大2 倍速 DVD-R 2 層書き込み:最大2 倍速 DVD-ROM 読み込み:最大8 倍速 CD-ROM 読み込み:最大6 倍速 CD-ROM 読み込み:最大6 倍速 CD-R 書き込み:最大6 倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)	

- *1 Windows® XP Professional 正規版初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカ/ ひ一時ともに必要ありません。システムのリカ/ ひ一には、ハードディスクからのリカ/ ひ一が可能なDisk to Diskを採用してい ます。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハード・ディスクドライブを交換する場合や、ハード・ディスクの区面(バーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンター(http://v jpccinfo/biosdd/)までお問い合わせください。
- pccntnolbosed() まくき問い合わせください。 ※2 Windows® P Home Edition 正規版では、Microsoff® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※3 指数認証技術は100%完全な本人認証・服合を保証するものではありません。本籍はセンサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめこ了承ください。 ※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、10Bメモリー・モシュールを2枚装着する必要があります。PC2-5300のメモリーのみに対応し、667MHzで稼動します。 ※5 ピデオAAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから設適なメモリー容量が動的に割り当てられます。

- ※6 海温ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点は又しないは画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ倒了承ください(詳細は右記Webサイト「液温ディスプレイ交換のピクセル基準」(http://www-06.ibm.com/p/domino04/pc/support/Sylphd03.nst/jlechinfoMIGR-4U9P53)を参照ください)。また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・ 画像などはより小さく表示されます。最大解像度よりも性い解像房に設定する際には、全画面拡大機能により路似的に画素を拡大して表示するため文字画像などがはやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面線横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※7 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- *** ISENTS GLAZ ILCO GASTRIC GASTRIC
- *10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がときれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数か0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなど」IS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかおます。また、両金で使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかおます。また、関係と関係を使用とディア、データ等によって変化しま
- ※ 13 を 31 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※12 シャーブモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※13 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アブリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナロ
- 下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新省令対応(J52W52W53)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※16 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。

- ** 16 予防ロインスと使用する場合にアラップのという時候所は近来ない場合があります。
 ** 17 質量は小数点以下第二位を関告力した高です。
 ** 18 日本国内ではAC100V電源でき使用下さい(ACコードは100V用が付属します)
 ** 19 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、休止状態にしてください。また、使用時間が電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定して おります。JETA測定法10では、JETA(ッテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JETA(ッテリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、パッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわ
- ※21 TrinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同稲の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。 ※22 TrinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同稲の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。 ※23 [IWS ハードウェア国際保証サービス]のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWebページ「WSハードウェア国際保証サービス」をご覧ください。(http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/ws/)

【ThinkPad T60 インストール済みソフトウェア一覧】

		Windows® XP Professional
オペレーティング・システム		
	Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	•
インターネット&パソコン通信 ※1		
インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6.0(Service Pack 2)	•
シメール	Outlook® Express 6.0	•
実用		
Microsoft® Windows® XP操作ガイド	できるThinkPad for Windows® XP Professional 正規版	•
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	•
(ックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	•
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※1	0
解像度変更ユーティリティー	変更ユーティリティー 全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•
電源管理ユーティリティー	省電力マネージャー	•
妾続管理ユーティリティー	ThinkVantage Access Connections	•
デバイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•
/フトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	•
(ードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•
JitraNavの設定	UltraNavウィザード	•
- 一ボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•
ナポート情報	Message Center	•
(フォーマンス管理	ThinkVantage バックグラウンド・プログラム・マネージャー	•
ディスク管理	Diskeeper Lite	•
/ステムアップデートツール	System Update	•
ノステム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	•
· · · · · · · · · · · · · ·	Google Toolbar/Desktop Search * 1	•
1像検索ツール	Picasa2 %1	•
アルチメディア		
IVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*4
Dライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	*4
VDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	*5
?キュリティ ー		
2キュリティーソフト	ThinkVantage Client security Solution	0
- ベニング・・・ング・ 自紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティー	
ウィルス対策	Symantec Client Security *2	0
ノステム診断	PC-Doctor for Windows	
・ヘノムppm パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※3	

○:ハード・ディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※2 Symantec Client Securityには、9D目間の無料ウィルス定義顕満サービスが付いています。 ※3 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。
- ※4 CD-RW&DVDコンボまたはDVDスーパーマルチ・ドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※5 DVDスーパーマルチ・ドライブ搭載モデルのみ付属。

初期導入済みソフトウェアの注意点

- ・初期導入済みあるいは添けされているソフトウェア製品は、初期導入OSであるMicrosoft[®] Windows[®] XP Professionalに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
 ・ 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
- * 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)









IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の陶標。 Microsoft, Windows, Windows NT. OutlookをよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における際標。 Intel、Celeronは、Intel Corporation/数国およびその他の国における障碍または登録商標。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標末たは登録商標。

'06-7月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

07-06 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場 ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異様る場合があります。また、仕様は事前の予告なして変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のテータ部分はすべて架空のものです。 ●面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2006 年 7月 28 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 7月 28 日現在のものです。 ●すのといては、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 7月 28 日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直覧による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。 乗社ホームページで講覧といるといる場合といる場合にありません。 ●当かタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。