ThinkPad® X60



より軽くパワフルになったB5モバイル 軽快なボディーにセキュリティー機能と デュアルコアCPUのパフォーマンスを搭載

- ・インテル® Core[™] Solo プロセッサー T1300(2MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)、 またはインテル® Core[™] Duo プロセッサー T2300E(2MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)採用
- ・Windows[®] XP Professional 正規版(SP2) 全機種初期導入
- ・全モデルに指紋センサーを搭載
- ・全モデルにTCG V1.2準拠のセキュリティー・チップ内蔵
- ・グラフィックスにはインテル[®] グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950を採用
- ・ 小型な筐体にUSB2.0×3、IEEE1394(4ピン)×1、PCカード(Typell/l)×1、 SDカード・スロット×1 (SD I/O 1.0 対応)、ドッキング・コネクターなど優れた鉱張性を装備



1706-25J1 / AYJ / ACJ / A9J / AAJ (Windows[®] XP Professional 正規版)

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



最新CPUがもたらす高いパフォーマンス

ThinkPad X60は、モバイル インテル® 945GM Expressチップセットを採用。最新のCPU、インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300、またはインテル® Core™ Duo プロセッサ T2300を搭載し、優れたパフォーマンスを提供します。特にマルチスレッド・アプリケーションやマルチタスクに最適化されたインテル® Core™ Duo プロセッサを採用したモデルは、負荷の高い複数アプリケーションを同時に実行したときに最大限の効果を発揮します。




安心して持ち歩くための Hoverデザインとドーム構造

X60は内部の基盤を密着固定せずに、あたかも浮かんでいるような状態にすることで外部からの衝撃を和らげるHoverデザインを採用。また、液晶パネルのカバー部分には、液晶の中央をドーム状に盛り上げて圧力を拡散させるドーム構造を採用。これらの技術で筐体そのものを「外骨格」のようにし、内部パーツを保護しています。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消

指紋センサーを使えば、パワーオンやHDDパスワード、Windowsログオンなどの煩わしいパスワード入力を簡略化。指先をセンサーになぞらせるだけの簡単な認証方法に置き換えることができます。さらにClient Security Solution 6.0の機能と連携することで、任意のアプリケーションやWebサイトのパスワード入力も指紋認証に集約させることができます。



大切なHDDをハードウェアと ソフトウェアの両面から保護

ThinkPad X60のHDDには、落下などによる物理的な衝撃を和らげるため「HDDショック・アブソーバー」や、ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウンテッド・ドライブ」を装備。さらに落下を予測してHDDの磁気へッドを退避させる「ThinkVantage® ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を用意し、さまざまなシチュエーションからHDDの破損を防ぎます。



快適さを支えるモバイル通信環境

ThinkPad X60には、ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) 搭載機種を用意。 現在普及しているワイヤレスLAN規格のすべてが利用できるIEEE 802.11a/b/gに対応した高感度「ウルトラコネクト・アンテナ」**を搭載し送受信感度に優れたワイヤレスLANを実現させています。

** 別売のMini PCIワイヤレス・オブション・カードを装着することで、 ワイヤレスLANを内蔵したモデルへとアップグレードできます。 (1709-25J)

使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。



ワイヤレスON/OFFを ワンタッチで切り替え

ThinkPad X60には、本体手前にワイヤレスLANの ON/OFFを直接切り替えできるスイッチを用意。ワイヤレス環境を使う/使わないの切り替えを確実に、瞬時に行うことができます。

ThinkPad X60 インテル® Core™ Solo プロセッサー T1300搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad X60		
製品番号	1年保証モデル	1706-25J		
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	なし		
初期導入済OS ※		Windows® XP Professional 正規版 SP2		
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版、Microsoft® Windows® XP Professional 正規版		
プロセッサー		インテル® Core™ Solo プロセッサー T1300		
<u>, ロセッナ</u> プロセッサー動作	作国油数	1.66GHz		
一次キャッシュ	F/LU//XXX	1.000 n.2 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)		
二次キャッシュ		GLRC1フグナンフェラ・ドッフェ・GLRC1フグト・アンコ・ロース・アンフェン・アンフェン・アンフェン・アンファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)		
<u> ムギャッフュ</u> フロントサイド・	157	667MHz		
チップセット		モバイル インテル® 945GM Expressチップセット		
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※4		あり		
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり		
主記憶(RAM)	標準容量	256MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)		
容量 ※5	最大容量	2GB		
主記憶(RAM)ス	ロット数	2(空き1)		
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)		
ビデオRAM容量	*6	最大128MB(メイン・メモリーと共有)		
	モニターディスプレイ (ドット・発色) ※7	12.1V型TFT液晶(1.024×768ドット、1.677万色)		
ディスプレイ	外部接続時 (ドット・発色) ※8	2,048×1.536ドット、1.677万色		
-DD		オブション		
HDD **9		40GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm / 2.5*)		
拡張ベイ ※10		オプション		
拡張ベイデバイス	ζ	オブション		
インターフェース		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、X60シリーズ用ドッキング・コネクター		
赤外線通信 ※12		最高 4 Mbps(IrDA V1.1 準拠)		
	- 夕速度/FAX速度) ※13	V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし		
フイヤレス ※14		オプション		
Bluetooth	T	Bluetooth&U		
イーサネット		10BASE-T/10OBASE-T/1000BASE-T		
<u>- フィ・フィー</u> オーディオ機能		マイクロフォン/モノラル・スピーカー、インテルの ハイ・デフィーション・オーディオ 準拠		
ターティカ 成能 PCカードスロッ	L w 1E	マイプロフォンバンスレーカー、インカーバイ・フィーンヨン・オーティオ 学施 Typell/x 1、Cart Bus対応		
その他のカード・		SDカード・スロット×1(SD I/O 1.0 対応)		
キーボード ※16		88キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISO'らがな配列、拡張版トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン		
本体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ	268 × 211 × 20 ~ 35		
質量 ※17	(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)	1.43kg		
ACアダプター	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)		
* 18	質量	本体:260g、コード:70g		
	種類	Li-Ion(4セル拡張容量パッテリー)		
バッテリー・パック	使用時間(Battry Mark方式)	3.9 時間		
ハッテリー・ハッシ ※19	使用時間(JEITA測定法1.0)	4.2 時間		
	充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0 ~ 6.0時間(使用時)		
最大消費電力(W)		65		
標準時消費電力(93		
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)		9.3		
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		9.5		
		···		
エネルギー消費効率 ※20 主な付属品		SEØ 0.0026		
生体が属品 保証期間 ※21		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ 1年		
mer.		*1		
呆証	国内での修理 ※22	引き取り修理(ThinkPad拡張オブション付き)		
	海外での修理 ※23	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準する		
モデム対応国/地域(2006年7月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプトエストニア、オーストリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンピア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スパイア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジルフランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、香港、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ポリビア、ボルトガル、香港、マルシア、メトシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、		

ThinkPad X60 インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E搭載モデル

製品シリーズ		yサー T2300E搭載モデル ThinkPad X60			
製品番号	1年保証モデル	1706-A9J	•		
松吅田勺	1年保証よフィス搭載モデル※1				
刃期導入済OS ※2		Windows® XP Professional 正規版 SP2			
が明得人消US ※2 家働確認OS ※3			-4:		
		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版、Microsoft® Windows® XP Professional 正規版			
プロセッサー		インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E			
プロセッサー動作り		1.66GHz			
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)			
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)			
フロントサイド・バス		677MHz			
チップセット		モバイル インテル® 945GM Expressチップセット			
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーパイザー・パスワード			
指紋センサー ※4		あり			
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり			
主記憶(RAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)		
容量 ※5	最大容量	2GB			
主記憶(RAM)スロ		2(空き1)			
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)			
ビデオRAM容量 ※	···	プラブセグ 「PYDEX (イランスキッフィップ・フィップ (イランレーテ GOU) 最大 128M(メイン・メモリーと共有)			
C / A I I NINI I I Z	モニターディスプレイ				
ディスプレイ	(ドット・発色) ※7	12.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)			
	外部接続時 (ドット・発色) ※8	2,048×1,536ドット、1,677万色			
FDD		オプション			
HDD ※9		40GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm / 2.5") 80GB(5,400rpm / シリアルATA / 9	.5mm / 2.5")		
拡張ベイ ※10		オプション			
拡張ベイデバイス		オプション			
インターフェース(ポート) ※11	モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、X60シリーズ用ドッキング・コネクター			
赤外線通信 ※12		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)			
内蔵モデム(データ	速度/FAX速度) ※13	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし			
ワイヤレス ※14		ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)			
Bluetooth		Bluetothat U			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
オーディオ機能		マイクロフォン/モノラル・スピーカー、インテル・バージョン・オーディオ 準拠			
PCカードスロット	*15	Typel//×1、CardBus対応			
その他のカード・		SDカード・スロット×1 (SD I/O 1.0 対応)			
キーボード※16	XLD/1-1/10	88キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アブリケーション・キー、JISひらがな配列、拡張版トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVa			
	据 咖仁士 古士		mage ボタン、ボリュームボタ		
本体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ	268 × 211 × 20 ~ 35			
質量 ※17	(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)				
ACアダプター ※18	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)			
	質量	本体: 260g、コード: 70g			
	種類	Li-lon(4セル拡張容量パッテリー)			
バッテリー・パック	使用時間(Battry Mark方式)	3.9 時間			
*19	使用時間(JEITA測定法1.0)	4.2 時間			
	充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0 ~ 6.0時間(使用時)			
最大消費電力(W)		65			
標準時消費電力(W))	9.3			
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)		9.3			
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.4			
エネルギー消費効率 ※20		S⊠分 0.00014			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ			
T-0-13/50HH	保証期間 ※21	バップラーバック、AGアプラク、電流コード、(ニュアル、ドラックスペーン下角で順千マック			
保証	国内での修理 ※22	「年 引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)			
	海外での修理 ※23	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準する	UL 원고 / 포션고 PU 포 **→**		
モデム対応国/地域(2006年7月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(JAB)、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ・ウェストニア、オーストラリア、オーストラリア、オランサ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンゲア、サウジアラビア、シンガボール、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルヴェー、バキスタン、パナマ、ハンガリー、フィフランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ボリビア、ボルトガル、香港、マルタ共和国、マレーシア、メセシコ、ラトリヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本	スイス、スウェーデン、スペイン リピン、フィンランド、ブラジル		

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。Disk to Diskによるリカ/ リーやリカ/ リーとけったりのリカ/ リーを行った場合、Microsoft® Office Personal Edition 2003 はリカ/ リーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールよ場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を存在ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、乗り上での場合には必要となりますので、マニュアルの場所に従いアクティベーション(ライセンス認証)を存在ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、乗り上での影力といなある。動きませんので、熱やや機関のないようご主きをださい。Microsoft® Office Personal Edition 2003 が付属するモデルできません。またリース目的で属人しようとする者への販売してきません。
 Windows® XP Professional 正規版 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカ/ リー時ともに必要ありません。システムのリカ/ リーには、ハードディスクからのリカ/ リーが能なDisk to Diskを採用してい
- ます。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区面(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOS・ドライバーサービスセンター(http://www.ibm.com/jp/ jpccinfo/biosdd/)までお問い合わせください
- *3 Windows® XP Home Edition 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalでSDカードを利用する際には制限事項があります。詳細はWEBをご覧下さい。また、Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalでSDカードを利用する際には制限事項があります。 Windows 2000 Professional Carlo Tree Core Duo プロセッサー搭載モデルでも、Dual Coreの動作はサポートされません。詳細は下記をご覧ください。インテル株式会社のホームページ http://www.intel.co.jp/
 指紋認証技術は100%完全な本人認証・服合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細につい
- てはWFBをご参照ください。

- Claweroccsがへんことい。 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC2-5300のメモリーのみに対応し、667MHzで稼動します。 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容置は、BIOS等で設定変更することはできません。アブリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動向に割り当てられます。 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ倒了承ください(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレ イ交換のピクセル基準」を参照ください)。また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアブリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(121V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字画像などはより小さく表示されます。最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画 面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぎやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、 文字・画像などかいさく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

- ※9 ハードディス/はNIFSで、Cドライブ1つのバーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byle換算値であり、1GB=1024の3乗Byle換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは25インチシリアルATAハードディスクです。
 ※10 オブションのウルトラベースX6を別途購入されますと、ウルトラベイ・スリム・デバイス(フラット・ベゼル)のうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ウルトラベイ2000デバイス、またはウルトラベイ・ブラス・デバイスは内蔵できませんのでご注意ください。使用可能なオブションはWebでご確認下さい。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※12 シャーブモード(ASK)、HPE一ドはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※13 ITU-1 199の受信データの速度は最大56kppsで、送信については336kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナロ
- が回線以外(PBX等のブラリル電話システム)では使用できません。
 **14 ワイヤノスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオブションは、WEBでご確認下さい。
 IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新制令(J52W52W53)に対応しています。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。
 ※16 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※17 質量は平均値です。
- ※11 日本国内ではなC100の審演でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します)
 ※18 日本国内ではなC100の審演でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します)
 ※19 パッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして下さい。また、使用時間が電時間はご利用状況によって異なります。パッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用して測定しております。JUTA測定法につきましては、JETIAのホームページをご参照下さい。
 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.orj.p
 ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、パッテリーパック自体の保証期間にかわ
- らず1年です。
- **22 ThinkPadが振みブションは、かタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス体体保証期間中有効ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
 **23 [IWS ハードウェア国際保証サービス]のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWebページ[IWSハードウェア国際保証サービス(http://www-06.ibm.com/jp/jpccinfo/nws/) Jをご覧ください。

【ThinkPad X60 初期導入ソフトウェア一覧】

		X60
		Windows® XP Professional
オペレーティング・システム		
	Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	•
インターネット&eメール		
インターネット・ブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•
シメール	Outlook® Express 6.0	•
/licrosoft [®] Office Personal Edition 2003		
フープロ	Microsoft® Word 2003	*1, *2
長計算	Microsoft® Excel 2003	*1, *2
(ケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	*1, *2
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	*1, *2
実用		·
Microsoft® Windows® XP Professional 操作ガイド	できるThinkPad for Windows® XP Professional 正規版	•
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	•
(ックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	•
DFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※2	0
保像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•
『源管理ユーティリティー	省電力マネージャー	•
&続管理ユーティリティー	ThinkVantage Access Connections	•
・バイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•
/フトウェアインストーラー	ThinkPad ソフトウェア導入支援	•
(ードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•
-ーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•
ナポート情報	Message Center	•
『フォーマンス管理	ThinkVantage バックグラウンド・プログラム・マネージャー	•
ノステムアップデートツール	System Update	•
ディスク管理	Diskeeper Lite	•
ノステム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	•
報検索	Google Toolbar/Desktop Search *2	•
1像検索ツール	Picasa2 **2	•
zキュリティー		
Zキュリティーソフト	ThinkVantage Client security Solution	0
旨紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティー	•
システム診断	PC-Doctor for Windows	•
ウィルス対策	Symantec Client Security *3	0
ペーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※4	•

●:ブリロードされています。

○:ハード・ディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。
- ***! Miclosiar Olimber Persona Coulon 2005でプルレンのセカルラウィーにいるタッ そ2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の日料条件が適用されます。レフボジャルでは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 **3 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。
- ※4 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

初期導入済みソフトウェアの注意点

- が開導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
- 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)









IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の陶標。 Microsoft, Windows, Windows NT. OutlookをよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における際標。 Intel、Celeronは、Intel Corporation/数国およびその他の国における障碍または登録商標。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標末たは登録商標。

'06-7月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場 ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異様る場合があります。また、仕様は事前の予告なして変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のテータ部分はすべて架空のものです。 ●面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2006 年 7月 28 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 7月 28 日現在のものです。 ●すのといては、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 7月 28 日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直覧による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。 乗社ホームページで講覧といるといる場合といる場合にありません。 ●当かタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。