


軽快なボディーにデュアルコアCPUの
性能と広く使いやすい
14.1型TFTワイド液晶を搭載



- ・ インテル® Celeron® M プロセッサー、またはデュアルコアCPUの
インテル® Core™ Duo プロセッサー採用
- ・ 全モデルWindows® XP Professional 正規版 (SP2) 初期導入
- ・ 14.1V型TFTワイド液晶、SXGA+の作業領域に迫るWXGA+(1,440×900)採用モデルを用意
- ・ DVDスーパーマルチドライブ (2層) 搭載
- ・ 約30万画素の内蔵カメラ、アレイマイク搭載モデルをご用意
- ・ 全モデルセキュリティチップ、指紋センサーを搭載
- ・ ギガビットイーサネット、無線LAN、および無線LAN ON/OFFスイッチ搭載
- ・ マルチカードリーダー搭載
(SDカード/マルチメディアカード/xD ビクチャーカードに対応)

- ・ 9441-53J/ 54J/ 4SJ/ 4TJ/ 4JJ/ 4KJ, 9441-4SE (英語モデル)
(Windows® XP Professional 正規版)
- ※9441-4SEは英語版


Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



デュアルコア搭載モデルをラインアップ
ThinkPad Z61tには、インテル® Celeron® M プロセッサー、またはデュアルコアCPUのインテル® Core™ Duo プロセッサーを搭載。
特にインテル® Centrino® Duo モバイルテクノロジーに対応したモデルは、マルチタスクを快適にこなすデュアルコアCPUのパフォーマンス、IEEE802.11a/b/gの主要なワイヤレス環境に対応したネットワーク接続性、低消費電力によるロング・バッテリーライフを実現します。



**チタニウム・シルバーの
トップカバー採用モデルをご用意**
最上位モデルには、指紋の跡が付きにくく、かつルビーやサファイヤと同等の硬度を誇る優れた耐スクラッチ性を持つチタニウム・シルバーのトップカバーを採用。
スパッタリング処理で生成されたチタニウムによる成膜膜し出す独特の質感がスタイリッシュな高級感を与え、「所有することの」満足度を高めています。



**安心の骨格構造
ThinkPad RollCage**
ThinkPad Zシリーズの内部には、ThinkPad Roll Cageと呼ばれる内骨格が採用されています。
軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレームが持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、ThinkPadの基盤やパーツが損傷する可能性を軽減します。
また、ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウンテッド・ドライブ」を採用。
HDDへの振動や衝撃を吸収することで大切なデータの破損を防ぎ、PCの安定した稼働を実現します。



**内蔵カメラとアレイマイクで
快適ビデオチャット**
液晶モニター上部に30万画素の内蔵カメラ、アレイマイク (ステレオマイク) を搭載したモデルをご用意。
PCを操作している人物の表情を的確にとらえるカメラ、まわりの雑音をひろわないマイクにより、ビデオ会議やチャットにお役立ていただけます。
また、カメラには動作を知らせるパイロット・ランプを装備しているため、カメラの誤動作や盗撮行為も防止できます。



強さと軽さを備えたハイブリッドCFRP
ThinkPad Z61t 「ThinkPadブラック」モデルのトップカバーでは、持ち運んで使うことを前提とした強度と軽さをバランスよく両立させるため、航空機や車のボディーにも採用されている技術ハイブリッドCFRP※を採用。
液晶パネルを守る硬度を保ち、同時にモバイルに適した軽量な構成を実現。

※ ハイブリッドCFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics) : 2層にシ
た炭素繊維の間に比重の軽い発泡材層を挟み込んだ複合素材



**PCを便利に、簡単にする
ThinkVantage®ソフトウェア**
ThinkPadには、ビジネスを安心してすすめるための便利ツールThinkVantageソフトウェアがインストールされています。
間違ってファイルを消してしまったときや、PCが起動しなくなったときにも、ボタン一つで復旧の画面を呼び出せるデータ・バックアップ・プログラム「Rescue and Recovery」。インターネットを経由してシステムの更新情報を確認したり、スケジュール機能で自動更新もできる「System Update」など、さまざまな機能でお客様のPC活用を快適にします。

ThinkPad Z61t インテル® Celeron® M プロセッサ 410 搭載モデル仕様

製品シリーズ		ThinkPad Z61t
製品番号	1年保証モデル	9441-53J
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	9441-54J
トップ・カバー		ThinkPadブラック
初期導入済OS ※2		Windows® XP Professional 正規版 SP2
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® XP Professional 正規版
プロセッサ		インテル® Celeron® M プロセッサ 410
プロセッサ動作周波数		1.46GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ（メインプロセッサ内に蔵）
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファークэшシュ（メインプロセッサ内に蔵）
フロントサイド・バス		533MHz
チップセット		モバイル インテル® 945GM Express チップセット
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワウォン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード
指紋センサー ※4		あり
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり
主記憶(RAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)
	容量 ※5	2GB
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)
ビデオRAM容量 ※6		最大128MB（メイン・メモリーと共有）
ディスプレイ	サイズ(ドット・発色) ※7	14.1V型TFTワイド液晶(1,280×800ドット、1,677万色)
	外部接続時(ドット・発色) ※8	2,048×1,536ドット、1,677万色
FDD		オプション
HDD ※9		80GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)
拡張ベイ ※10		ウルトラベイ・スリム
拡張ベイデバイス ※11		DVDスーパーマルチ 2層対応ウルトラベイ・スリム・ドライブ(フラット・ベゼル) DVD-RAM 書換え：最大3倍速 DVD+RW書換え：最大4倍速 DVD-RW書換え：最大4倍速 DVD+R書き込み：最大8倍速 DVD-R書き込み：最大8倍速 DVD+R 2層書き込み：最大2.4倍速 DVD-R 2層書き込み：最大2倍速 DVD-ROM読み込み：最大8倍速 CD-ROM読み込み：最大24倍速 CD-R書き込み：最大24倍速 CD-RW書換え：最大16倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps(IrDA V1.1 準拠)
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン/留守番電話機能なし
ワイヤレス ※15		ThinkPad IEEE 802.11 a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)
		Bluetoothなし
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカ、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
PCカード・スロット ※16		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応
Expressカード・スロット		なし
その他のカード・スロット ※16		マルチ・カード・リーダー×1 (SDカード/マルチメディアカード/xD ピクチャーカードに対応)
カメラ		なし
キーボード ※17		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン
本体寸法(mm)		334×228×26.6 ~ 30.9
質量 ※18	(バッテリー・バック、ペイデバを含む)	2.10kg
	(ウエイトセーバーベゼル使用時)	1.92kg
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
	質量	本体：260g、コード：70g
バッテリー・バック ※20	種類	Li-Ion(4セル)
	使用時間(Battry Mark方式)	2.3時間
	使用時間(JEITA測定法1.0)	2.3時間
	充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 ~ 6.0時間 (使用時)
最大消費電力(W)		65
標準時消費電力(W)		22
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギープログラム)		2.6
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		2.6
エネルギー消費効率、区分 ※21		S区分 0.00053
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、ウエイトセーバーベゼル
保証	保証期間 ※22	1年
	国内での修理 ※23	引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き)
	海外での修理 ※24	日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
モデム対応国/地域(2006年8月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本

ThinkPad Z61t インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E 搭載モデル仕様

製品シリーズ		ThinkPad Z61t	
製品番号	1年保証モデル	9441-4SJ	9441-111
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	9441-4TJ	-
	1年保証英語モデル	9441-4SE	-
トップ・カバー		ThinkPadブラック	
初期導入済OS ※2		Windows® XP Professional 正規版 SP2(9441-4SEは英語版)	
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® XP Professional 正規版	
プロセッサ		インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E	
プロセッサ動作周波数		1.66GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファークэшシュ（メインプロセッサに内蔵）	
フロントサイド・バス		667MHz	
チップセット		モバイル インテル® 945GM Express チップセット	
セキュリティ・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※4		あり	
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり	
主記憶(RAM) 容量 ※5	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	1GB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)
	最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)	
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	
ビデオRAM容量 ※6		最大128MB（メイン・メモリーと共有）	
ディスプレイ	サイズ(ドット・発色) ※7	14.1V型TFTワイド液晶(1,440×900ドット、1.677万色)	
	外部接続時(ドット・発色) ※8	2,048×1,536ドット、1.677万色	
FDD		オプション	
HDD ※9		80GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	100GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)
拡張ベイ ※10		ウルトラバレイ・スリム	
拡張ベイデバイス※11		DVDスーパーマルチ 2層対応ウルトラバレイ・スリム・ドライブ(フラット・ベゼル)	
		DVD-RAM 書換え：最大3倍速	
		DVD+RW書換え：最大4倍速	
		DVD-RW書換え：最大4倍速	
		DVD+R書き込み：最大8倍速	
		DVD-R書き込み：最大8倍速	
		DVD+R 2層書き込み：最大2.4倍速	
		DVD-R 2層書き込み：最大2倍速	
		DVD-ROM読み込み：最大8倍速	
		CD-ROM読み込み：最大24倍速	
		CD-R書き込み：最大24倍速	
		CD-RW書換え：最大16倍速	
		(バッファアンダーランエラー防止機能あり)	
		インターフェース(ポート) ※12	
		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ	
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※15		インテル® PRO / Wireless 3945ABG IEEE 802.11 a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	
イーサネット		Bluetoothなし	
オーディオ機能		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
PCカード・スロット ※16		マイクロフォン/ステレオ・スピーカ、インテル® ハイ・デフィニション：オーディオ準拠	
Expressカード・スロット		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応	
その他のカード・スロット※16		なし	
カメラ		マルチ・カード・リーダー×1 (SDカード/マルチメディアカード/xD ピクチャーカードに対応)	
キーボード ※17		なし	
本体寸法(mm)		89キー + Fnキー + プラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン(英語モデルの場合は85キー (9441-4SE))	
質量 ※18	幅、奥行き、高さ	334×228×26.6 ~ 30.9	
	(リバッテリーパック、ベイデバイスを含む)	2.12kg	
ACアダプター ※19	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	1.94kg	
	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)	
	質量	本体：260g、コード：70g	
バッテリー・バック ※20	種類	Li-Ion(4セル)	
	使用時間(Battry Mark方式)	3.1時間	
	使用時間(JEITA測定法1.0)	3.1時間	
	充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 ~ 6.0時間 (使用時)	
最大消費電力(W)		65	
標準時消費電力(W)		22	
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギープログラム)		2.6	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		2.6	
エネルギー消費効率、区分 ※21		S区分 0.00025	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、ウェイトセーバーベゼル	
保証	保証期間 ※22	1年	
	国内での修理 ※23	引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き)	
	海外での修理 ※24	日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2006年8月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本	

ThinkPad Z61t インテル® Core™ Duo プロセッサ T2400 搭載モデル仕様

製品シリーズ		ThinkPad Z61t	
製品番号	1年保証モデル	9441-4JJ	9441-A11
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	9441-4KJ	-
トップ・カバー		チタニウム・シルバー	
初期導入済OS ※2		Windows® XP Professional 正規版 SP2	
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® XP Professional 正規版	
プロセッサ		インテル® Core™ Duo プロセッサ T2400	
プロセッサ動作周波数		1.83GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
フロントサイド・バス		667MHz	
チップセット		モバイル インテル® 945GM Express チップセット	
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※4		あり	
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり	
主記憶(RAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	1GB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)
容量 ※5	最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)	
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	
ビデオRAM容量 ※6		最大128MB（メイン・メモリーと共有）	
ディスプレイ	サイズ(ドット・発色) ※7	14.1V型TFTワイド液晶(1,440×900ドット、1,677万色)	
	外部接続時(ドット・発色) ※8	2,048×1,536ドット、1,677万色	
FDD		オプション	
HDD ※9		100GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	
拡張ベイ ※10		ウルトラベイ・スリム	
拡張ベイデバイス※11		DVDスーパーマルチ 2層対応ウルトラベイ・スリム・ドライブ(フラット・ベゼル) DVD-RAM 書換え：最大3倍速 DVD+RW書換え：最大4倍速 DVD-RW書換え：最大4倍速 DVD+R書き込み：最大8倍速 DVD-R書き込み：最大8倍速 DVD+R 2層書き込み：最大2.4倍速 DVD-R 2層書き込み：最大2倍速 DVD-ROM読み込み：最大8倍速 CD-ROM読み込み：最大24倍速 CD-R書き込み：最大24倍速 CD-RW書換え：最大16倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)	
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ	
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※15		インテル® PRO / Wireless 3945ABG IEEE 802.11 a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)	
		Bluetoothなし	Bluetooth v2.0 + EDR準拠(：通信距離 約10m：通信速度最大2178kbps)
イーサネット			
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
オーディオ機能			
アレイマイク(ステレオマイク)/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
PCカード・スロット ※16			
TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応			
Expressカード・スロット			
なし			
その他のカード・スロット※16			
マルチ・カード・リーダー×1 (SDカード/マルチメディアカード/xD ピクチャーカードに対応)			
カメラ			
あり (30万画素、1/5インチカラー CMOSセンサー)			
キーボード ※17			
89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ポリウムボタン			
本体寸法(mm)			
幅、奥行き、高さ			
334×228×26.6 ～ 30.9			
質量 ※18	(バッテリー・バック、デバイスを含む)		
	(ウェイトセーバーベゼル使用時)		
2.23kg			
2.05kg			
ACアダプター ※19	定格電圧		
	質量		
AC100-240V (50/60Hz)			
本体：260g、コード：70g			
バッテリー・バック ※20	種類		
	使用時間(Battry Mark方式)		
	使用時間(JEITA測定法1.0)		
	充電時間		
3.1時間			
3.1時間			
3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 ～ 6.0時間 (使用時)			
最大消費電力(W)			
65			
標準時消費電力(W)			
22			
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギー省プログラム)			
2.6			
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)			
2.6			
エネルギー消費効率、区分 ※21			
S区分 0.00023			
主な付属品			
バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、ウェイトセーバーベゼル			
保証	保証期間 ※22		
	国内での修理 ※23		
	海外での修理 ※24		
1年			
引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き)			
日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本			
モデム対応国/地域(2006年8月現在)			

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。Disk to DiskによるリカバリーやリカバリーCDからのリカバリーを行った場合、Microsoft® Office Personal Edition 2003 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。
- ※2 Windows® XP Professional 正規版初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※3 Windows® XP Home Edition 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。
- ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を確認して200万個以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」を参照ください)また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※9 ハードディスクはNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。
- ※10 ウルトラバースリムデバイス(フラットベゼル)を内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、WEBでご確認下さい。
- ※11 DVDドライブ搭載機のDVD Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数6回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスプレイ画面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生で生じた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。すべてのメディアの書き込みを保証するものではありません。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※13 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※14 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、WEBでご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新省令品(J52/WS2/WS3)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※16 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※18 質量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)
- ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMark®では、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用して測定しております。JETA測定法1.0では、JETA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JETA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご参照下さい。
(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※23 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※24 [IWS ハードウェア国際保証サービス]のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWEBをご覧ください。

【ThinkPad Z61t 初期導入ソフトウェア一覧】

		Windows® XP Professional 正規版
オペレーティング・システム		
	Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	●
インターネット&eメール ※1		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●
eメール	Outlook® Express 6.0	●
Microsoft® Office Personal Edition 2003 ※1		
ワープロ	Microsoft® Word 2003	※2
表計算	Microsoft® Excel 2003	※2
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	※2
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	※2
実用		
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	●
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※1	○
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティ	●
サポート情報	Message Center	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage/バックグラウンド・プログラム・マネージャー	●
システムアップデイトツール	System Update	●
ディスク管理	Diskeeper Lite	●
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント (SMA)	●
マルチメディア		
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●
CDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	●
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	○
指紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ	●
ウィルス対策	Symantec Client Security ※3	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※4	●

- プリロードされています。
○ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※2 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。
※3 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
※4 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

- 【初期導入済みソフトウェアの注意点】
・ 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
・ 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
・ 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。
ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～19:00 (日・祝、12月30日～1月3日を除く)



ThinkPad、ThinkCentre、ThinkVision、ThinkVantage、TrackPoint、Ultranan、Thinklight、Rescue and Recovery、Scrollpointは、Lenovo Corporationの商標。
IBM、ibm.com、IntelliStationは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindows コロは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel Centrinoロゴ、PentiumおよびCeleronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

’06-8月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

08-06 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写実は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2006 年 8 月 4 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 8 月 4 日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。