


ThinkPad 390



システム・ガイド

'98 - 10月版

●このカタログに記載の価格は、1998年10月15日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モデル		ThinkPad® 390			
		2626-20J	2626-5AJ	2626-70J	
プロセッサー		MMXテクノロジー Pentium® -233MHz	モバイルPentiumII -233MHz	モバイルPentiumII -266MHz	
		512KB外部キャッシュ付			
チップセット		Intel 430TX	Intel 440BX		
主記憶 (RAM) 容量※1	標準	32MB SDRAM	64MB SDRAM		
	最大	256MB			
メモリー・スロット (空) ※1		2 (1)			
ビデオ・サブシステム		NeoMagic MagicMedia 256AV			
ビデオRAM		2.5MB			
補助記憶装置	CD-ROM ドライブ ※2	最大24倍速 (着脱式)			
	ディスク・ドライブ ※2	3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) (着脱式)			
	ハードディスク ※3	3.2GB(アップグレード可能)	4.3GB(アップグレード可能)		
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、システム拡張コネクタ (ポート・リプリケータ用)、USB ※4			
赤外線通信 ※5		最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)			
PCカード・スロット		TypeIIIx1、またはTypeII/I x2、CardBus※6/ZVポート※6対応			
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (3Dステレオ・サウンド) SoundBlaster Pro互換			
ディスプレイ ※7		12.1インチTFT液晶 800×600ドット、1,677万色	14.1インチTFT液晶 1,024×768ドット、1,677万色		
		外部ディスプレイ接続時:1,280×1,024ドット、256色			
キーボード		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® 標準装備			
寸法		315 (W) x255 (D) x45.7 (H) mm	315 (W) x260 (D) x46.7 (H) mm		
重量(バッテリー・パック含)		3.4kg	3.5kg		
消費電力 ※8	最大	56W			
	サスペンド時	3.0W			
電源	ACアダプター ※9	AC100-240V (50/60Hz)			
	重量	ACアダプター本体: 360g、コード: 60g			
	バッテリー・パック ※10	NiMH	Li-Ion		
		重量	580g	480g	
		使用時間	3.25時間	4.0時間	
		充電時間	2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、5.0時間 (使用時)		3.0(パワーオフ/サスペンド)、6.0(使用時)
初期導入済OS ※11		Windows® 98			
稼働OS		Windows 98、Windows 95、Windows V3.1、PC DOS J7.0/V、Windows NT® WorkStation 4.0、OS/2® Warp V4.0 ※12			
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (Product Recovery CD-ROM、導入済みアプリケーション CD、ロータス スーパーオフィス 98 ※13)			
保証期間 ※14		1年			
標準価格		298,000円	338,000円	498,000円	

※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つに32MBメモリー・モジュール(2626-20J)、64MBメモリー・モジュール(2626-70J/5AJ)をそれぞれ装着済みです。
最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリー・モジュールを外し、オプションの128MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。

※2 CD-ROMドライブ/ディスク・ドライブ(一体型ユニット)、セカンド・ディスク/バックセカンドバッテリーは、交換しやすいか一つを内蔵可能です。

※3 4.3GB/3.2GBハードディスクはCドライブ(約2.1GB)とDドライブ(残りの容量)の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗換算値であり、1GB=1024の3乗換算の場合は表2上同容量でも実際の容量は小さくなります。また、ハードディスクはアップグレード可能です。(アップグレード時のみ着脱するようにしてください。)

※4 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。

※5 シャープモード(A96)、HPモードはサポートされません。

※6 OS/2およびWindows NTではサポートされません。ZVポートは上/下/いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。

※7 より小さい解像度(例:640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※8 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します。)

※10 バッテリー・パックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。セカンドバッテリー装着時の使用時間は短くなります。また使用時間/充電時間は、ご利用状況によって変わります。


※11 Product Recovery CDおよび導入済みアプリケーション CDが同梱します。Windows 98単体でのインストールはできません。Product Recovery CDではFAT16のCドライブに対してのみリカバリが行えます。

※12 OS/2 Warp V4.0では赤外線通信機能が使用できないなどの制限事項があります。

※13 ソフトウェアは含まれません。また、マニュアルはオンラインマニュアルで提供されます。

※14 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。また、拡張保守サービスも適用されます。


システム構成ガイド



※1 標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
 またウルトラベイFX(CD-ROM/ディスクット・ドライブの装着されているベイ)に2台目のハードディスクを取り付けるためのアダプターが付属しています。

※2 標準でNiMH バッテリー・バックの2626-20J/5AJでも利用可能

システム構成ガイド



※1 Windows NT使用時にはサポートされません。

※2 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。

※3 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystemSoft**社のDOS用CardSoftで動作しません。

※4 PCカード・スロットは、Type I / II x2またはType IIIx1として利用可能。

OS/2環境でのサポート状況については、別途ご確認ください。

ZV (Zoomed Video) ポートは2つのPCカード・スロットのうちいずれか一方のスロットで使用できます。

※5 限定供給品です。

※6 1998年10月現在 Windows 98でご利用いただけません。

※7 OS/2環境で5250 Express PCカードは下記構成で使用できます。

- モ/バイラルPentium II 233/266MHzのモデル(2626-5AJ/70J)にインストールした拡張ポート・リプリケーター(EtherJet機能付)のPCカード・スロット
- モ/バイラルPentium II 266MHzのモデル(2626-70J)

※8 72H5136に標準添付されているものと同一製品

※9 10Base-T(メス)と10Base-2のコネクターを装備

※10 85H3677に標準添付されているものと同一製品

システム構成ガイド

↓ システム拡張・コネクタ


↓ マウス/キーボード・ポート

↓ ディスプレイ・ポート



46H4219 ¥18,000
ポート・リプリケーター
(ThinkPad 560)

RS-232C (9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ (SVGA)、
マウス、
キーボード



05K4872 ¥70,000
拡張ポート・リプリケーター
(EtherJet機能付)

USBポート
PCカードTypeIIIx2スロット
(PCMCIAまたはCardBus)、
RS232C (9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ、
マウス、
キーボード、
MIDI/ジョイスティック
オーディオ (LINE) 入出力ポート
イーサネットポート (10/100Base機能、Wake on LAN対応)
外部ディスク・ドライブ (390では利用しません)



07G3793 ¥4,000
キーボード/マウス・コネ
クター (PS/55note)



07G3159 ¥8,000
ミニマウスII-B

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥12,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)



5576B01 ¥15,000
5576-B01型鍵盤 (ホワイト)
(ケーブル付)



5576B05 ¥7,980
5576-B05型鍵盤 (ホワイト)
(ケーブル付)



5576B06 ¥7,980
5576-B06型鍵盤 (黒)
(ケーブル付)



655643N ¥108,000
P72 17インチ・カラー・モニター
(黒)

6555773 ¥228,000
P200 20" カラーモニター (白)

6555803 ¥268,000
P201 20" カラーモニター

65466BN ¥48,000
G54 15インチ・カラー・モニター
(黒)

65473BN ¥79,000
G74 17" カラーモニター (白)


システム構成ガイド

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル

09F5544 ¥16,000
プリンターケーブル (5m)



5577S02 ¥328,000

5577T02 ¥486,000

5579K02 ¥698,000

35G4630 ¥85,000
自動給紙機構

06G5840 ¥10,000

ユーザー・フォント用
メモリー・オプション (5579のみ)



5573L02 ¥228,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構

58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター



5573K02 ¥133,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構


58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター



5573J02 ¥123,000

58G0400 ¥34,000 ※1
自動給紙機構

58G0398 ¥24,000 ※1
上トラクター




5587K02 ¥198,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション



5587WIN ¥158,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション



5584K02 ¥198,000

57G9801 ¥53,000
4MB拡張メモリー・オプション

58G0101 ¥73,000
8MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション

57G9627 ¥88,000
イーサネットLANカード・オプションII


57G9626 ¥123,000
トークンリングLANカード・オプションII

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。

システム構成ガイド

ネットワーク・プリンター


↓ プリンター



- ※1 アプリケーションによっては、日本語PostScriptオプション、PAGESオプション、PAGES & ESC/Pオプションのいずれかが必要となる場合があります。
プリンター本体のみでは、英語用PCL5eのデータストリームとなります。
日本語PostScriptオプション装着時には、以下のオプション・メモリー増設が必要です。
ネットワーク プリンター12 (片面印刷) : 4MB、ネットワーク プリンター17 (片面印刷) : 4MB、
ネットワーク プリンター24 (片面印刷) : 8MB
なお、両面印刷時には更にメモリー増設が必要になることがあります。
- ※2 IBM AFP/IPDSオプションは、SBCS (英語環境のみ) サポートとなります。
- ※3 500枚オフセット排紙トレイとメールボックスは同時装着できません。
- ※4 OHP、厚紙、ラベル紙の印刷時に必要となります。
- ※5 2000枚給紙ユニット設置時には取付不可。
- ※6 本体のみでは、PCL5eモードで、Windows NT4.0およびWindows 95/98からTrueTypeフォント日本語出力が可能です。

システム構成ガイド

↓前ページより



4320003 ¥258,000 ※1 InfoPrint 20	
11L6578 ¥75,000 InfoPrint™ 20 PAGES & ESC/Pオプション	63H2463 ¥12,500 4MB メモリー・オプション
90H0716 ¥60,000 両面印刷ユニット	63H2465 ¥25,000 8MB メモリー・オプション
90H0717 ¥50,000 増設用500枚給紙ユニット A4	63H2467 ¥39,000 16MB メモリー・オプション
90H3341 ¥50,000 増設用500枚給紙ユニット A3	63H2469 ¥78,000 32MB メモリー・オプション
90H0718 ¥20,000 500枚給紙カセット A4	63H2443 ¥39,800 2MB フラッシュ・メモリー
90H0719 ¥20,000 500枚給紙カセット A3	63H2444 ¥59,800 4MB フラッシュ・メモリー
90H0720 ¥180,000 2,000枚給紙ユニット	63H2490 ¥72,000 810MB ハードディスク
90H0721 ¥30,000 封筒用トレイ	90H0610 ¥72,000 2.1GB ハードディスク
06L9835 ¥108,000 IBM トークンリング用ネットワーク・カード	
06L9838 ¥79,000 IBM イーサネット用ネットワーク・カード	
06L9846 ¥128,000 IBM COAXインターフェース・カード	
06L9849 ¥128,000 IBM Twinaxインターフェース・カード	

※1 標準で、日本語ポストスクリプト(レベル3)とPCL5eを搭載。日本語ポストスクリプトでは、Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2Warp、AIXおよびMacintoshから日本語出力が可能。PCL5eではWindows 95/98およびWindows NT4.0からTrueTypeフォントで日本語出力が可能です。

●このカタログに記載の価格は、1998年10月15日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。 白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。 白色。	
5576-B06型鍵盤（黒）	5576B06	7,980	黒色のキーボード。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ミニーマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P72 17インチ・カラー・モニター（黒）	655643N	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。 VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。 カバーは黒色。	
P200 20" カラーモニター（白）	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
P201 20"カラーモニター	6555803	268,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/UXGA対応。 最大解像度 1600 X 1280。トリニトロン管を使用。	
G54 15インチ・カラー・モニター（黒）	65466BN	48,000	15インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。 USB/ハブ対応。 カバーは黒色。	
G74 17"カラーモニター（白）	65473BN	79,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。 マイクロフィルター管を使用。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール（SDRAM）	76H0294	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。 シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
64MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	20L0241	36,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。 シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
128MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	01K1150	89,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。 シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	60,000	3270通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。1998年10月現在Windows 98ではご利用いただけません。
5250 Express PCカード	82H4711	60,000	5250通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。1998年10月現在Windows 98ではご利用いただけません。
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード（Type II）。RJ45コネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。	
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800		
EtherJet PCカード（10Base-T）	72H5136	22,000		
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。	

ThinkPad 390

コンバケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
International Data/FAX Modemカード	76H3318	54,800	カントリーセレクトプログラムによって世界各国で使用可能なモデムカード。(Data 28.8K/Fax 14.4K)(Type II)(33.6Kアップグレード可能)	通信ソフト「WTERM」Windows 3.1用「Bit Fax」付属。
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびITAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows NTではサポートされていません。1998年10月現在Windows 98ではご利用いただけません。
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	29,800		Windows NTではポイント・イネーブラーを使用するため、他のPCカードとの同時使用などが利用できません。

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Li-Ion バッテリー・パック (ThinkPad 390)	02K6513	33,000		2626-70Jは標準装備
56W ACアダプター(2ピン)	12J2453	12,000		
ThinkPadキャリング・ケース (トラベル・ライト)	39H2575	13,000	出張や旅行に適した大型のキャリングケース。ナイロン製。	
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	標準装備。
6.4GB ディスク・パック (ThinkPad 390)	05K8923	150,000	標準装備のディスク・パック交換のほか、ウルトラバレイFXのセカンド・ディスク・パックとしても利用可能。	
ポート・リプリケーター (ThinkPad 560)	46H4219	18,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス/キーボード等各種ポート付。	
拡張ポート・リプリケーター (EtherJet機能付)	05K4872	70,000	2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)、RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、MIDIジョイスティック、USBポート、外部ディスク・ドライブの各種ポート付。10/100Base対応。イーサネット・ポート(Wake on LAN™対応)。	

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5577-S02	5577S02	328,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は900CPS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は1400CPS。	
5579-K02	5579K02	698,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は2000CPSです。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5579-K02専用。	
5573-L02	5573L02	228,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は750CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は500CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は500CPS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	57G9801、58G0101のうちいずれか1つのみ接続可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	57G9801、58G0101のうちいずれか1つのみ接続可能。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02共用。	

ThinkPad 390

イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02共用。	
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。マルチ・ペンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10V)をサポート。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpi相当の解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02、5587-WIN共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02、5587-WIN共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02共用。	
5587-WIN	5587WIN	158,000	A3サイズが印刷可能なWindows専用ページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT4.0。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで2400dpi相当 x 600dpiの解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02、5587-WIN共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02、5587-WIN共用。	
ネットワーク・プリンター12	4312003	133,100	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高11.5枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大35,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。	本体のみでは、PCL5eモードでWindows NT4.0、Windows 95/98から日本語出力が可能。
PAGESオプション	09J0500	44,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0505	64,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
日本語PostScriptオプション	63H3387	77,000	アドビ社製日本語パストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバー提供。	少なくとも4MBメモリー増設が必須。
IBM AFP/IPDSオプション	63H3131	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2936	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
トレイ2 増設用セット	63H2937	62,000	500枚給紙用の増設セット。	給紙トレイ付属。
250枚給紙トレイ	63H2938	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙トレイ	63H2939	19,000	交換用の給紙トレイ。	
フェースアップ排紙トレイ	63H2941	9,800	印刷面を上にして排出するためのオプション。	OHP、厚紙、ラベル紙への印刷時には必須。
ネットワーク・プリンター17	4317001	178,400	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大65,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。日本初のキーロック機能付きメールボックスも用意。	本体のみでは、PCL5eモードでWindows NT4.0、Windows 95/98から日本語出力が可能。
PAGESオプション	09J0510	69,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0515	89,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
日本語PostScriptオプション	63H2912	98,000	アドビ社製日本語パストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバーを提供。	少なくとも4MBメモリー増設が必須。
IBM AFP/IPDSオプション	63H2438	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2133	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用 給紙トレイ・セット	63H2134	62,000	500枚給紙用の増設ユニットで、最大2段まで増設が可能。	給紙トレイ付属。
250枚給紙トレイ	63H2136	13,800	交換用の給紙トレイ。	

ThinkPad 390

500枚給紙カセット	63H2137	19,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚オフセット排紙トレイ	63H2138	48,000	500枚の排紙ができるオプション。標準の250枚排紙部の上に設置。	メールボックスとの同時装着はできません。
メールボックス	63H2139	168,000	10個の排紙ピンからなり、パスワードによる機密機能を有する排紙オプション。	オフセット排紙トレイとの同時装着はできません。
トークンリング用ネットワーク・カード	63H2141	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/NETBEUI, TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4317、4324共用。	4320では使用不可。
イーサネット用ネットワーク・カード	63H2142	79,000	10BaseT, 10Base2 接続。IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/NETBEUI, EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4317、4324共用。	4320では使用不可。
IBM COAX インターフェース・カード	63H2447	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS, DCS, DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4312、4317、4324共用。	(SBCS)のみ。4320では使用不可。
IBM TWINAX インターフェース・カード	63H2445	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4312、4317、4324共用。	(SBCS)のみ。4320では使用不可。
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	最大2個のメモリー増設可能。
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	最大2個のメモリー増設可能。
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	最大2個のメモリー増設可能。
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	最大2個のメモリー増設可能。
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。4312、4317、4320、4324共用。	最大1個のメモリー増設。
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。4312、4317、4320、4324共用。	最大1個のメモリー増設。
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4317、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCL5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4317、4320、4324共用。	
ネットワーク・プリンター24	4324001	320,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高24枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(66MHz)CPU搭載、月間最大100,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。ホチキス止め可能な後処置オプションも用意。	本体のみでは、PCL5eモードでWindows NT4.0、Windows 95/98から日本語出力が可能。
PAGESオプション	09J0520	98,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	8MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0525	118,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	8MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
日本語PostScriptオプション	63H5929	148,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミン-L、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバーを提供。	少なくとも8MBメモリー増設が必須。
IBM AFP/IPDSオプション	63H4490	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H4470	62,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
オプション・コントロール・カード	63H4484	28,000	2000枚給紙ユニット/後処理オプションを導入時に必須。	
2000枚給紙ユニット	63H4472	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。	オプション・コントローラー(ID#:63H4484)の導入が前提となります。
2000枚後処理オプション	63H5662	250,000	最大2000枚の用紙をストックできるオプション。最大20枚の用紙を綴じられるステープル機能を搭載。	オプション・コントローラー(ID#:63H4484)の導入が前提となります。
交換用トレイ1	63H4478	18,000	交換用の給紙トレイ。	
交換用トレイ2	63H4480	18,000	交換用の給紙トレイ。	
プリンター・スタンド	63H4482	38,000	プリンター用のスタンド。フロア・スタンド型。	2000枚給紙ユニットとの同時装着は不可。
InfoPrint 20	4320003	258,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。アドビ社純正の日本語ポストスクリプト(レベル3)を標準搭載。最高20枚/分(A4サイズ)の高速印刷が可能。1200DPIの高解像度、標準16MBメモリー搭載、RISC(50MHz)CPU搭載、月間最大75,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。	ポストスクリプト(Windows95/98、NT4.0、OS/2Warp、Macintosh)および、PCL5e(Windows95/98、NT4.0)用の日本語ドライバーを用意。
InfoPrint™ 20 PAGES & ESC/Pオプション	11L6578	75,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。Windows 3.1、Windows 95/98、NT3.51、NT4.0、OS/2(2.11、Warp)用ドライバーを提供。	

ThinkPad 390

両面印刷ユニット	90H0716	60,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用500枚給紙ユニット A4	90H0717	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H3341および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA4 (ID#: 90H0718)が含まれません。
増設用500枚給紙ユニット A3	90H3341	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H0717および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA3 (ID#: 90H0719)が含まれません。
500枚給紙力セット A4	90H0718	20,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙力セット A3	90H0719	20,000	交換用の給紙トレイ。	
2,000枚給紙ユニット	90H0720	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。A4およびレター・サイズ用の用紙に対応。	
封筒用トレイ	90H0721	30,000	封筒印刷用の給紙トレイ。	使用できる封筒サイズには、制限があります。
IBM トークンリング用ネット ワーク・カード	06L9835	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320専用オプション。	4312、4317、4324では使用不可。
IBM イーサネット用ネット ワーク・カード	06L9838	79,000	10Base-T、10Base-2接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320専用オプション。	4312、4317、4324では使用不可。
IBM COAXインターフェース・ カード	06L9846	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS、DCS、DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4320専用オプション。	英語環境のみ使用可能。 4312、4317、4324では使用不可。
IBM Twinaxインターフェース・ カード	06L9849	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4320専用。	英語環境のみ使用可能。 4312、4317、4324では使用不可。
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。(2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。(5m)	

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祝日・12月30日~1月3日および6月17日を除く)

IBMの製品とサービスの詳細については、弊社のインターネットWWWホームページをご覧ください。
(<http://www.ibm.co.jp/>)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-8
10-98 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1998年10月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのもので、●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

G588-1476-00

